

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 57/2022</b>
	<b>CNPJ:</b> 83.009.894/0001-08 <b>Telefone:</b> (49) 3443-0281 <b>Endereço:</b> RUA GETULIO VARGAS, 750 - CENTRO <b>CEP:</b> 89835-000 - São Domingos

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 37, XXI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 96/2022  
**b) Nr. Licitação:** 57/2022 - PR  
**c) Modalidade:** Pregão presencial  
**d) Data de Homologação:** 10/10/2022  
**e) Objeto da Licitação:** REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS /SC

### Participante: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CL-4/SL, ACEA E7-150,000 12,MERCEDEZ- BENZ 228.3, API CF-4, CH-4, QUE ATENDA AOS NÍVEIS DE QUALIDADE CATERPILLAR ECF-1 E ECF-2.BALDE20	150,000	BD	437,00	65.550,00
10	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR E SISTEMAS HIDRÁULICOS 15W40 API CI-4/SL GENUÍNO/ORIGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR (COD 3E9848) QUE ATENDAAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:CAT ECF-2, APICI-4SL, ACEA E7-12.BALDE DE 20 LITROS	150,000	BD	450,00	67.500,00
46	ÓLEO SAE 40 GENUÍNO EATON VERDE PARA CAIXA DE CAMBIO MÉDIAS E PESADAS CÓDIGO 3001000R EATON . EMBALAGEM DE 1 LITRO	600,000	LT	60,00	36.000,00
47	OLEO LUBRIFICANTE SAE 30 , FLUIDO MULTIFUNCIONAL RECOMENDADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES , COMANDOS FINAIS, FREIOS ÚMIDOS, SISTEMAS HIDRÁULICOS DE TRATORES AGRÍCOLAS E OUTROS SITEMAS . CLASSDIFICAÇÃO , SAE 30 E JONH DEER JDM J20C AND J20D, CNH MAT3525,FNHA-2-C-200.00, CNH MAT3505 E ALLISSON C-4. EMLBALAGEM DE 20 LITROS	40,000	BD	645,00	25.800,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>194.850,00</b>

### Participante: C.C.L COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

4	ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO PARA MOTORES A GASOLINA -EMBALAGENS LITRO SAE 5W40 API SN, ATENDENDO NO MÍNIMO A TODAS ÀS SEGINTES ESPECIFICAÇÕES/APROVADAS: API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4.BMW: LLL-01.APROVAÇÃO VW: 502.00/505.00, RENAULT: RN0700/0710 FIAT: 9.55535.Z2, MB:229.5.-	400,000	LT	43,00	17.200,00
17	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 SEMI-SINTÉTICOPARA MOTORES A GASOLINA/ETANOL(FLEX).1º LINHA.TENDONO MÍNIMO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES :API SN/CF ACEA A3/B3/B4, JASO SG+, MB APROVAÇÃO 229.3 VW 505 00/505 00 RENAULT RN 0700, QUE ATENDA AOSREQUERIMENTOS DA FIAT 955535-G2.EMBALAGEM DE 1 LITRO	200,000	UN	33,00	6.600,00
35	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES STHIL 2 TEMPOS ,1:50,( CASTROL 8017H) COM PERÍODO DE DESCARBONIZAÇÃO DE 600 HORAS(GENUÍNO/ORIGINALSTHIL). EMBALAGEM DE 500 ML	150,000	UN	47,50	7.125,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
64	OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA MULTI G, SAE 10W30 É UM OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL (UTTO) PARA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS. ESPECIFICADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÃO COM FREIOS ÚMIDOS, CAIXAS DE VELOCIDADES, SISTEMA POWER SHIFT E SISTEMAS HIDRAULICOS. ESPECIFICAÇÃO : SAE 10W30, API GL-4, NH410B, M2C 134D, ALLISON C-4. BALDE DE 20 LITROS	60,000	BD	467,00	28.020,00
69	FLUIDO DE ARREFECIMENTO GENUINO TOYOTA SUPER LONG LIFE COOLANT. EMBALAGEM DE 1 LITRO	60,000	LT	27,50	1.650,00
71	ADITIVO ROSA PRONTO PARA USO, COM TECNOLOGIA ORGÂNICA À BASE DE GLICOL, COM FUNÇÃO COLIGATIVA QUE ATRIBUI PROPRIEDADES ANTICONGELANTE E ANTIFERVURA, PROTEGE CONTRA CORROSÃO , CAVITAÇÃO E OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA DE ARREFECIMANTO, PROLARGA A VIDA UTIL DO MOTOR, ATENDENDO OS MAIS ALTOS REQUISITOS DE QUALIDADE EXIGIDOS POR PADRÕES DE NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ( EM CXONFORMIDADE COM A ABNT 14261/16), GARANTINDO SUA APLIAÇÃO PARA TODOS OS VEICULOS MOVIDOS. em Balde ou Galão de 20 litros	200,000	UN	227,00	45.400,00
72	ADITIVO VERDE PRONTO PARA USO, COM TECNOLOGIA ORGÂNICA À BASE DE GLICOL, COM FUNÇÃO COLIGATIVA QUE ATRIBUI PROPRIEDADES ANTICONGELANTE E ANTIFERVURA, PROTEGE CONTRA CORROSÃO , CAVITAÇÃO E OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA DE ARREFECIMANTO, PROLARGA A VIDA UTIL DO MOTOR, ATENDENDO OS MAIS ALTOS REQUISITOS DE QUALIDADE EXIGIDOS POR PADRÕES DE NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ( EM CXONFORMIDADE COM A ABNT 14261/16), GARANTINDO SUA APLIAÇÃO PARA TODOS OS VEICULOS MOVIDO	20,000	BD	225,00	4.500,00
73	ADITIVO AMARELO PRONTO PARA USO, COM TECNOLOGIA ORGÂNICA À BASE DE GLICOL, COM FUNÇÃO COLIGATIVA QUE ATRIBUI PROPRIEDADES ANTICONGELANTE E ANTIFERVURA, PROTEGE CONTRA CORROSÃO , CAVITAÇÃO E OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA DE ARREFECIMANTO, PROLARGA A VIDA UTIL DO MOTOR, ATENDENDO OS MAIS ALTOS REQUISITOS DE QUALIDADE EXIGIDOS POR PADRÕES DE NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ( EM CXONFORMIDADE COM A ABNT 14261/16), GARANTINDO SUA APLIAÇÃO PARA TODOS OS VEICULOS MOVI	20,000	BD	218,00	4.360,00
74	ÁGUA DESMINERALIZADA ( OU ÁGUA DEIONIZADA)COM TODOS OS SAIS MINERAIS REMOVIDOS,SENDOPRÓPRIO PARA SER UTILIZADA EM RADIADORES E BATERIAS .EMBALAGEM DE 1 LITRO	2.000,0	LT	7,10	14.200,00
76	ANTI EMBAÇANTE DE VIDROS INTERNOS, INIBE O EMBAÇAMENTO, PERMITE UMA NÍTIDA VISÃO EM VIDROS AUTOMOTIVOS. EMBALAGEM DE 100 ML	100,000	UN	18,00	1.800,00
77	ADITIVO LIMPA PARA-BRISA, MELHORA A VISIBILIDADE, MELHORA O DESLIZAMENTO DAS PALHETAS, REMOVE FULIGEM, INSETOS, GORDURA E POEIRA, DEVOLVE A TRANSPARÊNCIA NATURAL DO VIDRO, NÃO ATACA BORRACHAS E NEM PINTURA, PARA PARA-BRISA DE VEICULOS DE GRANDE E PEQUENO PORTE. EMBALAGEM DE 100 ML	250,000	UN	13,70	3.425,00
79	ESTOPA , TRAPO DE LIMPEZA, MALHA ESTOPA , PANO COSTURADO, PARA LIMPEZA EM OFINA MECÂNICA, PARA LIMPEZA DE MÃOS, GRAXA, PEÇAS E FERRAMENTAS. EMBALAGEM COM 50 KG	20,000	UN	320,00	6.400,00
80	ESTOPA PARA POLIMENTO DE VEICULO, TRAZENDO FACILIDADE NA HORA DE POLIR. EMBALAGEM DE 400 G	200,000	UN.	21,00	4.200,00
				<b>Total do Participante:</b>	<b>144.880,00</b>

**Participante: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**

3	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API-CF-ACEA C2 100% SINTÉTICO, PARA MOTORES A DIESEL BALDE 20 LITROS	50,000	BD	720,00	36.000,00
6	FLUÍDO DE FREIO DOT 4- PRIMEIRA LINHA COM PONTO DEEBULIÇÃO SECO DE 230° E, PONTO DE EBULIÇÃO ÚMIDO DE 155°.	150,000	LT.	20,00	3.000,00

## EMBALAGENS 500ML.

Item	Especificação	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
7	FLUÍDO DE FREIO BASE MINERAL LHM-NA610-A-EMBALAGENS LITRO	1 30,000	LT	150,00	4.500,00
8	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS Á BASE DE SABÃO COMPLEXO DE LÍCIO,COM ADITIVO SÓLIDO DE DISSULFETO DE MOLIBÊNIO - MRM2-COM ELEVADA CARACTERÍSTICA ANTIDESGASTE E ANTI-RUIDO TAMBOR DE 170 KG-	10,000	TB	8.200,00	82.000,00
9	Óleo lubrificante para hidráulico SAE 10W API CF genuíno/original para equipamentos Caterpillar. (COD 3096942). Balde 20 litros	30,000	BD	475,00	14.250,00
13	ÓLEO PARA DIFERENCIAL E COMANDO FINAL SAE 50 GENUÍNO/ORIGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR( COD 7X7858).BALDE 20 LITROS.ÓLEO PARA DIFERENCIAL COMANDO FINAL SAE 50 GENUÍNO/ORIGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR .EMBALAGENS 20 LITROS.	60,000	BD	690,00	41.400,00
14	ÓLEO HIDRÁULICO SINTÉTICO (CILINDRO VIBRÁTÓRIO ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR) (COD 4C.6767) VISCOSIDADE 20° PERFORMANCE GENUÍNO/OROGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILAR. EMBALAGEM 20 LITROS	20,000	UN	4.035,26	80.705,20
15	SPRAY LUBRIFICANTE SECO Á BASE DE MOS2,TEMPERATURA DE USO 120° A +460°.	60,000	UN	32,00	1.920,00
16	ADITIVO PARA RADIADOR GENUINO PARA MAQUINAS CATERPILLAR CAT ELC (LIQUIDO ARREFECEDOR DE VIDA PROLONGADA, CODIGO 215-4246) BALDE DE 20 LITROS	20,000	BD	1.237,32	24.746,40
18	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO TRANSMISSÃO ATLAS 2 SPEED SAE 150,000 75W90 API GL 4.EMBALAGEM DE 1 LITRO S	150,000	LT	70,00	10.500,00
19	ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE10W40 NORMA M3277,PARA MOTOR A DIESEL.BALDE 20 LITROS	50,000	BD	620,00	31.000,00
22	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTÔMATICA E SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRAULICA GENUÍNO TOYOTA OU RECOMENDADO PELATOYOTA DEXRON II OU III-	60,000	LT	40,00	2.400,00
24	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO MANUAL SAE 75W-90API GL-4 GENUÍNO TOYOTA OU RECOMENDAO PELA TOYOTA.	40,000	LT	90,00	3.600,00
25	GRAXA DE LÍCIO GRAU NLGI2, RECOMENDADA PARA LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS DE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS E AGRICOLAS QUANDO ESPECIFICADA UM GRAXA COM BOA RESISTENCIA A LAVAGEM POR ÁGUA E ESTABILIBADE AO CISALHAMENTO GRAXA PARA ESPECIFICAÇÃO: -ASTM GB ( PARA LUBRUFICAÇÃO DE CUBOS DE RODAS EMSERVIÇO MODERADO)ASTM LA( PARA LUBRIFICAÇÃO DE CHASSIS E JUNTAS UNIVERSAIS EM SERVIÇO LEVE OU MODERADO) DIN 51502: K2K-20-ISO 6743-09: ISO-L-XBCEA 2. BALDE DE 20 LITROS	10,000	BD	680,00	6.800,00
26	GRAXA A BASE DE COMPLEXO DE LITIO COM PROPRIEDADE DE EXTREMA PRESSÃOGRAU NLGI/2 PONTO DE GOTA 260 GRAUSTAMBOR DE 170 KG-	5,000	TB	7.000,00	35.000,00
30	ÓLEO SAE 80W API GL-4 ÓLEO PARA ENGRENAGENS AUTOMOTIVAS,PARA TRANSMISSÃO MANUAL, DIREÇÃO MECÂNICA DE AUTOMÔVEIS PICKS-UP,VANS E CAMINHÕES, CAIXA DE ENGRENAGENS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E CONSTRUÇÃO QUE EXIJAM LUBRIFICANTE COM NÍVEL DE SERVIÇO API GI-4 E MIL L-2105A.BALDE DE 20 LITROS	30,000	BD	640,00	19.200,00
31	ADITIVO DE RADIADOR LING LIFE ORGÂNICO ROSA PARA VEICULOS DE PASSEIO QUE APRESENTE UMA TECNOLOGIA DE ADITIVO DE ARREFECIMENTO DE LONGA DURABILIDADE SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTA PARA USO,COMPÁTIVEL PARA USO EM TODOS OS VEÍCULOS DE PASSEIO,UTILITÁRIOS, CAMINHÕES LEVES EMOTOCICLETAS, SEJA QUAL FOR O FABRICANTE MOTOCICLETAS, MODELO OU MESMO A COR DO FLUÍDO DE ARREFECIMENTO ORIGINAL COM FORMULA ISENTA DE FOSFATO, SILICATO NITRITO, BORATO E AMINAS. PODENDO SER MISTURADO COM OUTROS TIPOS DE FLUÍDO DE A	500,000	LT	38,00	19.000,00
32	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 30 GENUÍNO/ORIGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR( COD 7X7855).BALDE 20 LITROS.	60,000	UN	700,00	42.000,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
33	FLUIDO DE FREIOS 100% SINTÉTICO TOP 4/S SAE J1703 DOT 4, ISO 4925. EMBALAGEM 500ML-	60,000	UN	24,00	1.440,00
36	ÓLEO TRANSMISSÃO S4 CX 10W (GENUÍNO/ORIGINAL) RECOMENDADO PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS PESA DOS FORA DE ESTRADA, PRODUZIDOS POR FABRICANTES LÍDERES MUNDIAIS, INCLUINDO: CATERPILLAR, KOMATSU, KOMATSU-DRESSERE NAS TRANSMISSÕES FABRICADAS PELA EATON FULLER, ZF, DANA ROCKWELL, ENTRE OUTROS: TRANSMISSÕES POWERSHIT, COMANDAS FINAIS, FREIOS ÚMIDOS, SISTEMAS HIDRÁULICOS ESPECIFICAÇÕES, APROVAÇÕES & RECOMENDAÇÕES: CATERPILLAR TRACTOR TO-4, ZF TE-ML 03C. ADEQUADA PARA USO EM APLICAÇÕES ONDE FLUIDOS TIPO	20,000	BD	900,00	18.000,00
38	ÓLEO 80W90 PARA CAIXAS DE MUDANÇAS EDIFERENCIAIS API-GL-4-300,000 OLEO 80W90 PARA CAIXAS DEMUDANÇAS EDIFERENCIAIS API-GL4.	300,000	LT	38,90	11.670,00
39	ADITIVO DE RADIADOR GENUINO VERMELHO CNH(1060077) 50% ÁGUA+50% AKCELA PREMIUM ANTI FREEZE, BALDE DE 20 LITROS	10,000	BL	400,00	4.000,00
40	ADITIVO DE RADIADOR LONG LIFE ORGÂNICO VERDE PARA SISTEMAS A DIESEL QUE APRESENTE UMA TECNOLOGIA DE ADITIVO DE ARREFECIMENTO DE LONGA DURABILIDADE SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTA PARA USO, ANTI-CONGELANTE E ANTI FERVURA COMPÁTIVEL PARA USO EM TODOS OS VEÍCULOS DE PASSEIO, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES LEVES E MOTOCICLETAS, SEJA QUAL FOR O FABRICANTE MOTOCICLETAS, MODELO OU MESMO A COR DO FLUÍDO DE ARREFECIMENTO ORIGINAL COM FORMULA ISENTA DE FOSFATO, SILICATO NÍTRITO, BORATO E AMINAS. PODENDO SER MISTURADO	1.000,0	LT	38,00	38.000,00
41	ADITIVO DE RADIADOR GENUINO VERDE CNH(1060077) 50% ÁGUA+50% AKCELA PREMIUM ANTI FREEZE, GALÃO 4 LITROS	50,000	GL	260,00	13.000,00
42	OLEO 10W30 TUTELA AUTO SUPREME GENUINO CNH É UM OLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES E SISTEMAS HIDRÁULICOS, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA APLICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE SERVIÇO LEVE A MODERADO TUTELA AUTO SUPREME É UM ITEM ORIGINAL CNH PARTS ANP 16327, SAE 10W30, MAT 35360, BALDE DE 20 LITROS	30,000	BD	580,00	17.400,00
43	OLEO MINERAL ISO 10, LUBRIFICANTE COM ÓLEOS BÁSICOS PARAFÍNICOS ALTAMENTE REFINADOS PARA SISTEMAS PNEUMÁTICOS E PARA LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO, APRESENTA BOA PROPRIEDADE DE DEMULSIBILIDADE COM RÁPIDA SEPARAÇÃO DE ÁGUA PRESENTE POR CONDENSACÃO, SUA BAIXA VISCOSIDADE GARANTE MELHOR ARRASTE DE ÓLEO PELO AR COMPRIMIDO E A LUBRIFICAÇÃO NOS COMPONENTES DO SISTEMA, EVITA A DETERIORAÇÃO PNEUMÁTICA PROVOCADA PELO ATRITO E PELA CORROSÃO PRESENTE NA OPERAÇÃO. BALDE DE 20 LITROS	4,000	BD	650,00	2.600,00
44	OLEO GENUINO CNH 20W-40 NH 434 B, AMBRA TRX É UM ÓLEO DE BASE MINERAL ESPECÍFICO PARA MÁQUINAS DE MOVIMENTO DE TERRA, MULTIFUNCIONAL, ADEQUADO PARA USO EM TRANSMISSÕES, SISTEMAS HIDRÁULICOS, FREIOS ÚMIDOS, COMANDOS FINAIS E SISTEMA DE ARRANQUE. EXCELENTES PROPRIEDADES, TAIS COMO ANTI-DESGASTE E ANTI-CORROSIVO, ANTI-ESPUMANTE QUE ASSEGURA VIDA LONGA AS ENGENHARIAS E ROLAMENTOS, APROPRIADO CONTRA EVENTUAIS RUIDOS DOS FREIOS ÚMIDOS, GRAÇAS A ESTABILIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DE ATRITO, CONTRA OS FE	20,000	BD	1.035,00	20.700,00
45	OLEO LUBRIFICANTE 75W85 SINTÉTICO PARA TRANSMISSÕES MECÂNICAS, COM APLICAÇÃO EM CAIXA DE CÂMBIO E DIFERENCIAIS. SUA ESPECIAL FORMULAÇÃO COMPOSTA POR ADITIVAÇÃO ESPECIAL EP (EXTREMA PRESSÃO) ASSEGURA ALTA PROTEÇÃO AS ENGENHARIAS HIPOIDES MESMO QUANDO SUBMETIDO A CONDIÇÕES SEVERAS. SAE 75W85, API GL-4, FIAT 9.55550. EMBALAGEM DE 1 LITRO	50,000	LT	150,00	7.500,00
50	OLEO SAE 40 ISO 150 PARA COMPRESSORES, ÓLEO PS LUB W 150 100,000 PRESSURE PARA COMPRESSORES DE PISTÕES. EMBALAGEM DE 1 LITRO	100,000	LT	43,00	4.300,00
51	OLEO DO CÂMBIO ZC 75W80 SYNTH, API GL-4 LUBRIFICANTE DE	60,000	LT	65,00	3.900,00

BASE SEMI-SINTETICA CONTENDO ADITIVO DE EXTREMA PRESSÃO MULTIVISCOSO, FORMULADO PARA ENGRELAGENS HIPOIDES E OUTROS TIPOS COM ALTAS SOLICITAÇÕES DE CARGA, ADEQUADO PARA CAIXAS DE CÂMBIO, DIFERENCIAS, TRANSMISSÃO FINAIS E REDUTORAS. EMBALAGEM DE 1 LITRO

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
53	LUBRIFICANTE TURBO ME 50 ,OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL ESTACIONARIOS OU MARITIMOS , APLICADOS EM GERADORES E EMBARCAÇÕES, QUE ATENDEM UM LUBRIFICANTE MONOVISCOSO COM VISCOSIDADE SAE 50, TAMBÉM É APLICADO EM ENGRELAGENS DE TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS E MARITIMAS, QUE ATENDE A NORMA ZF TE ML 04E(SAE 50) ESPECIFICAÇÃO SAE 50: API CF, ZF TE-ML 04E, ALLISSON C-3, ALISSON C-4, API GL-3,AH00.40-B-0001-01ETB(MB-TRANSMISSÕES EATON), VOLVO 97305 (CLASSE-90) BALDE DE 20 LITROS	20,000	BD	590,00	11.800,00
54	LUBRIFICANTE TURBO ME 40 ,OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL ESTACIONARIOS OU MARITIMOS , APLICADOS EM GERADORES E EMBARCAÇÕES, QUE ATENDEM UM LUBRIFICANTE MONOVISCOSO COM VISCOSIDADE SAE 40, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM CAIXAS DE CÂMBIO EATON FSO-4205ª, FS-5106 E FS-6206, E CAIXAS DE CÂMBIO VOLVO QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE UM OLEO DE MOTOR DIESEL MONOVISCOSO SAE 40 ESPECIFICAÇÃO: API CF, ZF TE-ML 04B, ALLISSON C-3, ALLISSON C-4, API GL-3, AH00.40-B-0001-01ETB ( TRAN	20,000	BD	590,00	11.800,00
55	OLEO DE CÂMBIO EATON DEXRON III- IVECO DAILY 35S14/45S14 (3348887 ). EMBALAGEM DE 1 LITRO	30,000	LT	65,00	1.950,00
57	OLEO PARA CAIXA DE CÂMBIO VOYAGE VOLKSWAGEM SAE 75W, G055512A2. EMBALAGEM DE 1 LITRO	30,000	LT	104,00	3.120,00
58	OLEO MERCON LV TRANSMISSÃO AUTOMATICA MOTORCRAFT 1076281-01. EMBALAGEM DE 1 LITRO	30,000	LT	66,00	1.980,00
59	OLEO PARA CAIXAS DE MUDANÇAS (ESPECIFICAÇÃO 235.10) CAIXAS MB; G 32( LUBRIFICANTE OBRIGATORIO PARA SPRINTER VAN).CAIXAS MB 28; G 32 ( LUBIFICANTE RECOMENDADO A PARTIR DA PRIMEIRA TROCA DE ÓLEO PARASPRINTER CHASSI E FURGÃO UTILIZADOS EM SERVIÇO SEVERO) CAIXA MB G 33, CAIXA MB FSG 350; BB00.40-B-0235-10ª. EMBALAGEM DE 1 LITRO	60,000	LT	119,00	7.140,00
60	OLEO PARA ENGRELAGENS MOBIL 85W90 , MOBILUBE HD-A200,000 MINERAL , OLEO PARA ENGRELAGENS DE ALTO RENDIMENTO, ATENDE OU EXCEDE API GL-5, ZF-TE-ML07A, APROVADO POR MAN 342 TYP M1, MB- APPROVA 235.0,ZF-TE-ML 16C/17B/19B/21AL( CÔD. 10855649). EMBALAGEM DE 1 LITRO	200,000	LT	140,00	28.000,00
61	ADITIVO GENUINO JOHN DEER COOL-GARD II AMARELO, PRÉ MISTURA 50/50 DE ALTA RESISTENCIA PARA LIQUIDO DE ARREFECIMENTO PARA O VERÃO/CONTRA CONGELAMENTO EM TEMPERATURAS DE ATÉ MENOS 37GRAUS, LIQUIDO DE ARREFECIMENTO HIBRIDO COM ADITIVO ORGÂNICO TRIPLO, SEM NITRITO E COM VIDA UTIL DE 6 ANOS /6 000 HORAS; ( CODIGO CQM25553). BALDE DE 20 LITROS	20,000	BD	964,00	19.280,00
65	OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA MASTERGOLD HSP SAE 15W40, É UM OLEO MINERAL MULTIVISCISO PARA MOTORES A DIESEL ASPIRADOS OU SUPERALIMENTADOS COM OU SEM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE INJEÇÃO DE TODO O TIPO E POTÊNCIA DE TRATORES , MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E AGRICOLAS EM GERAL ; COMPOSIÇÃO : OLEOS MINERAIS E SINTÉTICOS SELECIONADOS E ADITIVOS EXCLUSIVOS. ESPECIFICAÇÃO: SAE 15W40, NH 330 H, API CI-4/CH-4, ACEA E7, CUMMINS CES 20078. BALDE DE 20 LITROS	20,000	BD	426,00	8.520,00
67	FLUIDO DE ARREFECIMENTO CONCENTRADO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA ACTIFULL OT ROSA, DE BASE ORGÂNICA,ANTICONGELANTE DESENVOLVIDA PARA MÁQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS, A BASE DE ADITIVOS ORGÂNICOS (TECNOLOGIA OAT) INIBIDORES CONTRA A CORROSÃO, IMPEDINDO TAMBÉM O APARECIMENTO DE CAVITAÇÕES.ESPECIFIVAÇÃO: MAT-3724, ATENDE BTOTALMENTE A ABNT NBR 13705-TIPO A/ORGANICO. ASTM D 3306 TYPE 1, ASTM D 6210, CUMMINS CES	30,000	GL	180,00	5.400,00

DE 4 LITROS

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
68	OLEO GENUINO PARA CAIXA DE TRANSFERÊNCIA LF TOYOTA SAE 75W. EMBALAGEM DE 1 LITRO	30,000	LT	140,00	4.200,00
70	OLEO PARA TRANSMISSÃO GENUINO TOYOTA SAE 75W90 API GL-4	30,000	LT	56,00	1.680,00
75	DESENGRIPANTE SPRAY , DESENGRIPA E LUBRIFICA PEÇAS MECÂNICAS, ELIMINANDO A UMIDADE, PROTEGENDO CONTRA A FERRUGEM E CORROSÃO, POSSUI AÇÃO ANTICORROSIVA. EMBALAGEM DE 300ML	150,000	UN.	7,90	1.185,00
78	HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO EM GERAL , FRAGANCIA CARRO NOVO, COMBATE COM EFICIÊNCIA ODORES DESAGRADÁVEIS, QUE PROLIFERAM NO INTERIOR DO AR CONDICIONADO, PRINCIPALMENTE NO EVAPORADOR, CONDENSADOR, TUBULAÇÕES E NAS PARTES INTERNAS , TAIS COMO: BANCOS, TETO,CÓRTINA,PISO,ENTRE OUTROS. DISPÕE DE UMA VÁLVULA ESPECIAL QUE TRAVA APÓS O ACIONAMENTO, E LIBERA AUTOMATICAMENTE O PRODUTO NO INTERIOR DO VEICULO, EFETUANDO ASSIM A LIMPEZA DO AR CONDICIONADO. EMBALAGEM DE 145ML/90G	250,000	UN	18,00	4.500,00
81	MASSA PARA POLIR NÚMERO 2, RECOMENDADA PARA ELIMINAR RISCOS, INDICADA PARA POLIMENTOS EM TODOS TIPO DE PINTURAS AUTOMOTIVAS DEIXANDO UM EXELENTE ACABAMENTO COM BRILHO INTENSO.. EMBALAGEM DE 490 G	100,000	UN.	46,00	4.600,00
82	CERA AUTOMOTIVA EM PASTA COM CARNAUBA, PARA TODOS OS TIPOS DE PINTURA, PROPORCIONANDO BRILHO E PROTEÇÃO, REMOVENDO MANCHAS, PEQUENOS RISCOS E TINTA OXIDADA, FÓRMULA COM CARNAUBA E SILICONE ESPECIAIS FORMA UMA PELICULA QUE REPELE A SUJEIRA E PROTEGE CONTRA AÇÕES DO TEMPO( SOL,CHUVA,MARESIÁ,E ETC.) EMBALAGEM DE 200 G	100,000	UN	25,00	2.500,00
83	CREME/PASTA DESENGRAXANTE PARA MÃOS,INDICADO PARA LIMPEZA DE SUJEIRAS MÉDIAS DA PELE; COMO GRAXAS, ÓLEOS E GORDURAS, FULIGENS, EVITA O RESECAMENTO E SEM AGREDIR A PELE. EMBALAGEM DE 500 G.	200,000	UN	32,50	6.500,00

**Total do Participante: 724.686,60****Participante: MAQPARTS PECAS LTDA**

2	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL SAE 90 API GL-5; MIL-2105D-MAN 342 TYPE M-1- PRIMEIRA LINHA. BALDE 20 LITRO	40,000	BD	548,00	21.920,00
5	ÓLEO LUBRIFICANTE DE PRIMEIRA LINHA PARA TRANSMISSÃO HIPÓIDE SAE 85W140 API GL-5 MIL-L-2105D.BALDE20 LITROS	150,000	BD	570,00	85.500,00
21	ÓLEO HIDRÁULICO VG 46 EXTREMA PRESSÃO KES 07.841.1(GENUÍNO) OU RECOMENDADO PELA KOMATSU EMBALAGEM 20 LITROS-	60,000	UN	529,00	31.740,00
23	ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO PARA MOTORES A GASOLINA/ETANOL EMBALAGENS DE 1 LITRO.SAE 5W30 API SN,QUE ATENDA ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES,APROVAÇÃOE RECOMENDAÇÕES: API SN, ILSACGF-5; ACEA A5/B5;FORD WSS; M2C946-AGM 6094M E 4718M; CHRYSLER 6395HONDA HT-06.EMBALAGEM DE 1 LITRO	400,000	LT	42,00	16.800,00
27	ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS ISO VG 68, QUE ATENDA A NORMA DIN 51524-PRIMEIRA LINHA.BALDE20 LITROS	50,000	UN	423,00	21.150,00
28	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRÁULICO,TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL SAE 10W30,QUE ATENDA AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS: JCB4000/2200-GENUÍNA OU NO MÍNIMO RECOMENDADO PELA JCB .BALDE 20 LITROS	20,000	BD	548,00	10.960,00
29	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, LUBRIFICAÇÃO MINERAL, QUE ATENDA A LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM UM ÚNICO FLUÍDO PARA TRANSMISSÃO,DIFERENCIAL,SISTEMA HIDRAULICO E FREIOS ÚMIDOS.COM NO MÍNIMOAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:AGCO MASSEY FERGUSSON M-1135;CNH CASA/NEW HOLLAND FNH-A-2-C-201; JONH DEER JDM J20D EJ20D; VOLVO VME WB-101; ZF TEMPL 03E ALLISSON C-2, C-3 E C4 API GL-4,CATERPILLAR TO-2; ISO VG	100,000	BD	549,00	54.900,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
34	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO SUFIXO A, PARA DIREÇÃO HIDRAULICA DE CAMINHÕES, ONIBUS E VEICULOS DE PASEIO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO GM, QUALIFICADO PELA MERCEDES BENS, SEGUNDO A NORMA MB 236.2 PARA USO EM CAIXAS DE MUDANÇAS E DIREÇÃO HIDRAULICA ZF E TRW-BALDE 20 LITROS	30,000	BD	481,00	14.430,00
37	ÓLEO PARA CAMBIO RENAULT MASTER 75W80 SINTETICO TRX(7702266430) LUBRIFICANTE SINTETICO DE EXTREMA PRESSÃO PARA CAIXAS DE CÂMBIO MANUAIS . EMBALAGEM DE 1 LITRO	100,000	LT	79,00	7.900,00
49	OLEO MINERAL 20W50 API SJ, PARA MOTORES A GASOLINA. EMBALAGEM DE 1 LITRO	1.510,0	LT	29,00	43.790,00
52	OLEO 75W80 SINTETICO API GL-4 PARA CAMBIO MANUAL DE VEÍCULOS LEVES RENAULT, LOGAN, SANDERO, DUSTER, CLIO, SCENIC, MEGANE, SANDERO,	80,000	LT	74,00	5.920,00
56	OLEO 75W80 SINTÉTICO API GL-4 PARA CÂMBIOS ZF MANUAIS , AUTOMÁTICO, VOLVO 97307, IVECO, RENAULT TRUCKS, DAF, MANN, VOLKSWAGEN, TE ML 02E, ZF TE-ML01E E TODOS VEICULOS COMERCIAIS EQUIPADOS COM TRANSMISSÃO ZF. EMBALAGEM DE 1 LITRO	50,000	LT	76,00	3.800,00
62	OLEO GENUINO JOHN DEER HY-GARD TM, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PELA JOHN DEER PARA PROPORCIONAR O MÁXIMO DE DESEMPENHO DOS SISTEMAS FUNCIONAIS INCLUINDO: TRANSMISSÕES, REDUÇÕES FINAIS , DIFERENCIAIS, DIREÇÃO HIDRAULICA, COMANDOS FINAIS, FREIO ÚMIDO E SISTEMAS HIDRAULICOS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. SUPERA OS REQUISITOS DA ESPECIFICAÇÃO JOHN DEER JDM J20C. ( CODIGO TY25274) BALDE DE 20 LITROS	20,000	BD	850,00	17.000,00
63	OLEO GENUINO JOHN DEER SAE 15W40 PLUS-50II PARA MOTOR E SISTEMA HIDRAULICO, É O OLEO LUBRIFICANTE ORIGINAL RECOMENDADO PARA TODOS OS MOTORES A DIESEL JOHN DEER. O PLUS 50 TM II COMPROVOU SUA PERFORMANCE NO RIGOROSO TESTE DE RESISTÊNCIA A ALTA TEMPERATURA, JDQ-78X, E EXCEDEU OS REQUISITOS DO SETOR PARA MAIORIA DOS MOTORES A DIESEL. UMA SOLUÇÃO DE FROTA COMPLETA QUE PODE SER USADA QUANDO OS OLEOS QUE ATENDEM À JDQ-78X, API CK-4/CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4, SN; CUMMINS CES 20081/20077/20076/20075, MACK EO-O	40,000	BD	719,00	28.760,00
66	OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA TRX 80W140, É UM OLEO LUBRIFICANTE DE BASE MINERAL PARA TRANSMISSÃO COM CARACTERÍSTICAS DE EXTREMA PRESSÃO (E.P) PARA CAIXAS DE VELOCIDADES, DIFERENCIAIS COM ENGRENAGENS HIPÓIDES, REDUTORES FINAIS , CAIXA DE COMANDOS E ENGRENAGENS PARA TRATORES , MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E AGRICOLA EM GERAL . ESPECIFICAÇÃO; SAE 80W/140, API GL-4 , QFK 600/TR. BALDE DE 20 LITROS.	20,000	BD	1.029,00	20.580,00

**Total do Participante: 385.150,00**

**Total Geral: 1.449.566,60**

São Domingos, 10 de Outubro de 2022

Assinatura do Responsável