


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 83.009.894/0001-08

Telefone: (49) 3443-0281

RUA GETULIO VARGAS, 750

CEP: 89835-000 - São Domingos SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 57/2022 - PR

Processo Administrativo: 96/2022

Data do Processo: 22/09/2022

## ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	150,000	BD	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CL-4/SL, ACEA E7-12, MERCEDEZ- BENZ 228.3, API CF-4, CH-4, QUE ATENDA AOS NÍVEIS DE QUALIDADE CATERPILLAR ECF-1 E ECF-2. BALDE 20 LITROS - OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CL-4/SL, ACEA E7-12, MERCEDEZ- BENZ 228.3, API CF-4, CH-4, QUE ATENDA AOS NÍVEIS DE QUALIDADE CATERPILLAR ECF-1 E ECF-2. BALDE 20 LITROS-	670,0000	100.500,00
2	40,000	BD	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL SAE 90 API GL-5; MIL-2105D-MAN 342 TYPE M-1- PRIMEIRA LINHA. BALDE 20 LITRO - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL SAE 90 API GL-5; MIL-2105D-MAN 342 TYPE M-1- PRIMEIRA LINHA. BALDE 20 LITRO	795,0000	31.800,00
3	50,000	BD	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API-CF-ACEA C2 100% SINTÉTICO, PARA MOTORES A DIESEL BALDE 20 LITROS - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API-CF-ACEA C2 100% SINTÉTICO, PARA MOTORES A DIESEL BALDE 20 LITROS	1.050,0000	52.500,00
4	400,000	LT	ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO PARA MOTORES A GASOLINA - EMBALAGENS LITRO SAE 5W40 API SN, ATENDENDO NO MÍNIMO A TODAS ÀS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES/APROVADAS: API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4. BMW: LLL-01. APROVAÇÃO VW: 502.00/505.00, RENAULT: RN0700/0710 FIAT: 9.55535.Z2, MB:229.5.- - ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO PARA MOTORES A GASOLINA - EMBALAGENS LITRO SAE 5W40 API SN, ATENDENDO NO MÍNIMO A TODAS ÀS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES/APROVADAS: API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4. BMW: LLL-01. APROVAÇÃO VW: 502.00/505.00, RENAULT: RN0700/0710 FIAT: 9.55535.Z2, MB:229.5.-	55,0000	22.000,00
5	150,000	BD	ÓLEO LUBRIFICANTE DE PRIMEIRA LINHA PARA TRANSMISSÃO HIPÓIDE SAE 85W140 API GL-5 MIL-L-2105D. BALDE 20 LITROS - ÓLEO LUBRIFICANTE DE PRIMEIRA LINHA PARA TRANSMISSÃO HIPÓIDE SAE 85W140 API GL-5 MIL-L-2105D. BALDE 20 LITROS	820,0000	123.000,00
6	150,000	LT.	FLUÍDO DE FREIO DOT 4- PRIMEIRA LINHA COM PONTO DE EBULIÇÃO SECO DE 230° E, PONTO DE EBULIÇÃO ÚMIDO DE 155°. EMBALAGENS 500ML. - FLUÍDO DE FREIO DOT 4- PRIMEIRA LINHA COM PONTO DE EBULIÇÃO SECO DE 230° E, PONTO DE EBULIÇÃO ÚMIDO DE 155°. EMBALAGENS 500ML.	35,0000	5.250,00
7	30,000	LT	FLUÍDO DE FREIO BASE MINERAL LHM-NA610-A- EMBALAGENS 1 LITRO - FLUÍDO DE FREIO BASE MINERAL LHM-NA610-A- EMBALAGENS 1 LITRO	225,0000	6.750,00
8	10,000	TB	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS Á	8.250,0000	82.500,00

BASE DE SABÃO COMPLEXO DE LÍTIO,COM ADITIVO SÓLIDO DE DISSULFETO DE MOLIBÊNIO – MRM2-COM ELEVADA CARACTERÍSTICA ANTIDES GASTE E ANTI-RUIDO TAMBOR DE 170 KG- - GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS Á BASE DE SABÃO COMPLEXO DE LÍTIO,COM ADITIVO SÓLIDO DE DISSULFETO DE MOLIBÊNIO – MRM2-COM ELEVADA CARACTERÍSTICA ANTIDES GASTE E ANTI-RUIDO TAMBOR DE 170 KG-

9	30,000	BD	Óleo lubrificante para hidráulico SAE 10W API CF genuíno/original para equipamentos Caterpillar. (COD 3096942). Balde 20 litros - Óleo lubrificante para hidráulico SAE 10W API CF genuíno/original para equipamentos Caterpillar. (COD 3096942). Balde 20 litros	757,2400	22.717,20
10	150,000	BD	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR E SISTEMAS HIDRÁULICOS 15W40 API CI-4/SL GENUÍNO/ORIGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR (COD 3E9848) QUE ATENDAAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:CAT ECF-2, APICI-4SL, ACEA E7-12.BALDE DE 20 LITROS - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR E SISTEMAS HIDRÁULICOS 15W40 API CI-4/SL GENUÍNO/ORIGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR (COD 3E9848) QUE ATENDAAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:CAT ECF-2, APICI-4SL, ACEA E7-12.BALDE DE 20 LITROS	665,4700	99.820,50
11	20,000	LT.	Aditivo para freios genuínos/original para equipamentos Caterpillar (COD. 1970017). - Aditivo para freios genuínos/original para equipamentos Caterpillar (COD. 1970017).	627,1000	12.542,00
12	30,000	LT.	Aditivo tander (motoniveladora Caterpillar) 1U-9891 genuíno/original para equipamentos Caterpillar. Embalagem 1 Litro - Aditivo tander (motoniveladora Caterpillar) 1U-9891 genuíno/original para equipamentos Caterpillar. Embalagem 1 Litro	535,9500	16.078,50
13	60,000	BD	ÓLEO PARA DIFERENCIAL E COMANDO FINAL SAE 50 GENUÍNO/ORIGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR( COD 7X7858).BALDE 20 LITROS.ÓLEO PARA DIFERENCIAL E COMANDI FINAL SAE 50 GENUÍNO/ORIGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR .EMBALAGENS 20 LITROS. - ÓLEO PARA DIFERENCIAL E COMANDO FINAL SAE 50 GENUÍNO/ORIGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR( COD 7X7858).BALDE 20 LITROS.ÓLEO PARA DIFERENCIAL E COMANDI FINAL SAE 50 GENUÍNO/ORIGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR .EMBALAGENS 20 LITROS.	872,1100	52.326,60
14	20,000	UN	ÓLEO HIDRÁULICO SINTÉTICO (CILINDRO VIBRÁTÓRIO ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR) (COD 4C.6767) VISCOSIDADE 20° PERFORMANCE GENUÍNO/OROGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILAR. EMBALAGEM 20 LITROS - ÓLEO HIDRÁULICO SINTÉTICO (CILINDRO VIBRÁTÓRIO ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR) (COD 4C.6767) VISCOSIDADE 20° PERFORMANCE GENUÍNO/OROGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILAR. EMBALAGEM 20 LITROS	4.035,2600	80.705,20
15	60,000	UN	SPRAY LUBRIFICANTE SECO Á BASE DE MOS2,TEMPERATURA DE USO 120° A +460°. - SPRAY LUBRIFICANTE SECO Á BASE DE MOS2,TEMPERATURA DE USO 120° A +460°.	32,5000	1.950,00
16	20,000	BD	ADITIVO PARA RADIADOR GENUINO PARA MAQUINAS CATERPILLAR CAT ELC (LIQUIDO ARREFECEDOR DE VIDA PROLONGADA, CODIGO 215-4246) BALDE DE 20 LITROS - ADITIVO PARA RADIADOR GENUINO PARA MAQUINAS CATERPILLAR CAT ELC (LIQUIDO ARREFECEDOR DE VIDA PROLONGADA, CODIGO 215-	1.237,3200	24.746,40

			4246) BALDE DE 20 LITROS		
17	200,000	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 SEMI-SINTÉTICOPARA MOTORES A GASOLINA/ETANOL(FLEX).1º LINHA.TENDONO MÍNIMO ÀS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES :API SN/CF ACEA A3/B3/B4, JASO SG+, MB APROVAÇÃO 229.3 VW 505 00/505 00 RENAULT RN 0700, QUE ATENDA AOSREQUERIMENTOS DA FIAT 955535-G2.EMBALAGEM DE 1 LITRO - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 SEMI-SINTÉTICOPARA MOTORES A GASOLINA/ETANOL(FLEX).1º LINHA.TENDONO MÍNIMO ÀS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES :API SN/CF ACEA A3/B3/B4, JASO SG+, MB APROVAÇÃO 229.3 VW 505 00/505 00 RENAULT RN 0700, QUE ATENDA AOSREQUERIMENTOS DA FIAT 955535-G2.EMBALAGEM DE 1 LITRO	47,5000	9.500,00
18	150,000	LT	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO TRANSMISSÃO ATLAS 2 SPEED SAE 75W90 API GL 4.EMBALAGEM DE 1 LITRO S - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO TRANSMISSÃO ATLAS 2 SPEED SAE 75W90 API GL 4.EMBALAGEM DE 1 LITRO S	160,0000	24.000,00
19	50,000	BD	ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE10W40 NORMA M3277,PARA MOTOR A DIESEL.BALDE 20 LITROS - ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE10W40 NORMA M3277,PARA MOTOR A DIESEL.BALDE 20 LITROS	925,0000	46.250,00
20	20,000	LT	EXTENDEDOR GENUINO CAT ELC(EXTENDED LIFE COOLANT CODIGO 119-5152) EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXTENDEDOR GENUINO CAT ELC(EXTENDED LIFE COOLANT CODIGO 119-5152) EMBALAGEM DE 1 LITRO	192,5500	3.851,00
21	60,000	UN	ÓLEO HIDRÁULICO VG 46 EXTREMA PRESSÃO KES 07.841.1(GENUÍNO) OU RECOMENDADO PELA KOMATSU EMBALAGEM 20 LITROS- - ÓLEO HIDRÁULICO VG 46 EXTREMA PRESSÃO KES 07.841.1(GENUÍNO) OU RECOMENDADO PELA KOMATSU EMBALAGEM 20 LITROS-	650,0000	39.000,00
22	60,000	LT	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTÔMATICA E SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRAULICA GENUÍNO TOYOTA OU RECOMENDADO PELATOYOTA DEXRON II OU III- - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTÔMATICA E SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRAULICA GENUÍNO TOYOTA OU RECOMENDADO PELATOYOTA DEXRON II OU III-	40,0000	2.400,00
23	400,000	LT	ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO PARA MOTORES A GASOLINA/ETANOL EMBALAGENS DE 1 LITRO.SAE 5W30 API SN,QUE ATENDA ÀS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES,APROVAÇAOE RECOMENDAÇÕES: API SN, ILSACGF-5; ACEA A5/B5;FORD WSS; M2C946-AGM 6094M E 4718M; CHRYSLER 6395HONDA HT-06.EMBALAGEM DE 1 LITRO - ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO PARA MOTORES A GASOLINA/ETANOL EMBALAGENS DE 1 LITRO.SAE 5W30 API SN,QUE ATENDA ÀS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES,APROVAÇAOE RECOMENDAÇÕES: API SN, ILSACGF-5; ACEA A5/B5;FORD WSS; M2C946-AGM 6094M E 4718M; CHRYSLER 6395HONDA HT-06.EMBALAGEM DE 1 LITRO	62,5000	25.000,00
24	40,000	LT	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO MANUAL SAE 75W-90API GL-4 GENUÍNO TOYOTA OU RECOMENDAO PELA TOYOTA. - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO MANUAL SAE 75W-90API GL-4 GENUÍNO TOYOTA OU RECOMENDAO PELA TOYOTA.	200,0000	8.000,00
25	10,000	BD	GRAXA DE LÍTIO GRAU NLGI2, RECOMENDADA PARA LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS DE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS E AGRICOLAS QUANDO ESPECIFICADA UM GRAXA COM BOA RESISTENCIA A LAVAGEM POR ÁGUA E ESTABILIBADE AO	750,0000	7.500,00

			CISALHAMENTO GRAXA PARA ESPECIFICAÇÃO: - ASTM GB ( PARA LUBRUFICAÇÃO DE CUBOS DE RODAS EMSERVIÇO MODERADO)ASTM LA( PARA LUBRIFICAÇÃO DE CHASSIS E JUNTAS UNIVERSAIS EM SERVIÇO LEVE OU MODERADO) DIN 51502: K2K-20- ISO 6743-09: ISO-L-XBCEA 2. BALDE DE 20 LITROS - GRAXA DE LÍTIO GRAU NLGI2, RECOMENDADA PARA LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS DE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS E AGRICOLAS QUANDO ESPECIFICADA UM GRAXA COM BOA RESISTENCIA A LAVAGEM POR ÁGUA E ESTABILIBADE AO CISALHAMENTO GRAXA PARA ESPECIFICAÇÃO: - ASTM GB ( PARA LUBRUFICAÇÃO DE CUBOS DE RODAS EMSERVIÇO MODERADO)ASTM LA( PARA LUBRIFICAÇÃO DE CHASSIS E JUNTAS UNIVERSAIS EM SERVIÇO LEVE OU MODERADO) DIN 51502: K2K-20- ISO 6743-09: ISO-L-XBCEA 2. BALDE DE 20 LITROS		
26	5,000	TB	GRAXA A BASE DE COMPLEXO DE LITIO COM PROPRIEDADE DE EXTREMA PRESSÃO GRAU NLGI/2 PONTO DE GOTA 260 GRAU STAMBOR DE 170 KG - - GRAXA A BASE DE COMPLEXO DE LITIO COM PROPRIEDADE DE EXTREMA PRESSÃO GRAU NLGI/2 PONTO DE GOTA 260 GRAU STAMBOR DE 170 KG-	8.500,0000	42.500,00
27	50,000	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS ISO VG 68, QUE ATENDA A NORMA DIN 51524-PRIMEIRA LINHA. BALDE 20 LITROS - ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS ISO VG 68, QUE ATENDA A NORMA DIN 51524-PRIMEIRA LINHA. BALDE 20 LITROS	500,0000	25.000,00
28	20,000	BD	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRÁULICO, TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL SAE 10W30, QUE ATENDA AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: JCB4000/2200-GENUÍNA OU NO MÍNIMO RECOMENDADO PELA JCB .BALDE 20 LITROS - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRÁULICO, TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL SAE 10W30, QUE ATENDA AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: JCB4000/2200-GENUÍNA OU NO MÍNIMO RECOMENDADO PELA JCB .BALDE 20 LITROS	900,0000	18.000,00
29	100,000	BD	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, LUBRIFICAÇÃO MINERAL, QUE ATENDA A LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM UM ÚNICO FLUÍDO PARA TRANSMISSÃO, DIFERENCIAL, SISTEMA HIDRAULICO E FREIOS ÚMIDOS. COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: AGCO MASSEY FERGUSON M-1135; CNH CASA/NEW HOLLAND FNH- A-2-C-201; JONH DEER JDM J20D EJ20D; VOLVO VME WB-101; ZF TEMPL 03E ALLISSON C-2, C-3 E C4 API GL- 4, CATERPILLAR TO-2; ISO VG 32/46. BALDE DE 20 LITROS - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, LUBRIFICAÇÃO MINERAL, QUE ATENDA A LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM UM ÚNICO FLUÍDO PARA TRANSMISSÃO, DIFERENCIAL, SISTEMA HIDRAULICO E FREIOS ÚMIDOS. COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: AGCO MASSEY FERGUSON M- 1135; CNH CASA/NEW HOLLAND FNH-A-2-C-201; JONH DEER JDM J20D EJ20D; VOLVO VME WB-101; ZF TEMPL 03E ALLISSON C-2, C-3 E C4 API GL-4, CATERPILLAR TO-2; ISO VG 32/46. BALDE DE 20 LITROS	700,0000	70.000,00
30	30,000	BD	ÓLEO SAE 80W API GL-4 ÓLEO PARA ENGRENAGENS AUTOMOTIVAS, PARA TRANSMISSÃO MANUAL, DIREÇÃO MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS PICKS-UP, VANS E CAMINHÕES, CAIXA DE ENGRENAGENS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E CONSTRUÇÃO QUE EXIJAM LUBRIFICANTE COM NÍVEL DE SERVIÇO API GI- 4 E MIL L-2105A. BALDE DE 20 LITROS - ÓLEO SAE 80W	745,0000	22.350,00

			API GL-4 ÓLEO PARA ENGENHARIAS AUTOMOTIVAS, PARA TRANSMISSÃO MANUAL, DIREÇÃO MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS PICK-UP, VANS E CAMINHÕES, CAIXA DE ENGENHARIAS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E CONSTRUÇÃO QUE EXIJAM LUBRIFICANTE COM NÍVEL DE SERVIÇO API GL- 4 E MIL L-2105A. BALDE DE 20 LITROS		
31	500,000	LT	ADITIVO DE RADIADOR LING LIFE ORGÂNICO ROSA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO QUE APRESENTE UMA TECNOLOGIA DE ADITIVO DE ARREFECIMENTO DE LONGA DURABILIDADE SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTA PARA USO, COMPÁTIVEL PARA USO EM TODOS OS VEÍCULOS DE PASSEIO, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES LEVES EM MOTOCICLETAS, SEJA QUAL FOR O FABRICANTE MOTOCICLETAS, MODELO OU MESMO A COR DO FLUÍDO DE ARREFECIMENTO ORIGINAL COM FORMULA ISENTA DE FOSFATO, SILICATO NITRITO, BORATO E AMINAS. PODENDO SER MISTURADO COM OUTROS TIPOS DE FLUÍDO DE A - ADITIVO DE RADIADOR LING LIFE ORGÂNICO ROSA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO QUE APRESENTE UMA TECNOLOGIA DE ADITIVO DE ARREFECIMENTO DE LONGA DURABILIDADE SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTA PARA USO, COMPÁTIVEL PARA USO EM TODOS OS VEÍCULOS DE PASSEIO, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES LEVES EM MOTOCICLETAS, SEJA QUAL FOR O FABRICANTE MOTOCICLETAS, MODELO OU MESMO A COR DO FLUÍDO DE ARREFECIMENTO ORIGINAL COM FORMULA ISENTA DE FOSFATO, SILICATO NITRITO, BORATO E AMINAS. PODENDO SER MISTURADO COM OUTROS TIPOS DE FLUÍDO DE A	64,5000	32.250,00
32	60,000	UN	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 30 GENUÍNO/ORIGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR ( COD 7X7855). BALDE 20 LITROS. - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 30 GENUÍNO/ORIGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR ( COD 7X7855). BALDE 20 LITROS.	897,1100	53.826,60
33	60,000	UN	FLUIDO DE FREIOS 100% SINTÉTICO TOP 4/S SAE J1703 DOT 4, ISO 4925. EMBALAGEM 500ML - - FLUIDO DE FREIOS 100% SINTÉTICO TOP 4/S SAE J1703 DOT 4, ISO 4925. EMBALAGEM 500ML -	47,5000	2.850,00
34	30,000	BD	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO SUFIXO A, PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA DE CAMINHÕES, ONIBUS E VEÍCULOS DE PASSEIO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO GM, QUALIFICADO PELA MERCEDES BENZ, SEGUNDO A NORMA MB 236.2 PARA USO EM CAIXAS DE MUDANÇAS E DIREÇÃO HIDRÁULICA ZF E TRW - BALDE 20 LITROS - ÓLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO SUFIXO A, PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA DE CAMINHÕES, ONIBUS E VEÍCULOS DE PASSEIO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO GM, QUALIFICADO PELA MERCEDES BENZ, SEGUNDO A NORMA MB 236.2 PARA USO EM CAIXAS DE MUDANÇAS E DIREÇÃO HIDRÁULICA ZF E TRW - BALDE 20 LITROS	770,0000	23.100,00
35	150,000	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES STHIL 2 TEMPOS , 1:50, ( CASTROL 8017H) COM PERÍODO DE DESCARBONIZAÇÃO DE 600 HORAS (GENUÍNO/ORIGINAL STHIL). EMBALAGEM DE 500 ML - ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES STHIL 2 TEMPOS , 1:50, ( CASTROL 8017H) COM PERÍODO DE DESCARBONIZAÇÃO DE 600 HORAS (GENUÍNO/ORIGINAL STHIL). EMBALAGEM DE	62,5000	9.375,00
36	20,000	BD	ÓLEO TRANSMISSÃO S4 CX 10W (GENUÍNO/ORIGINAL) RECOMENDADO PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS PESA DOS FORA DE ESTRADA,	1.500,0000	30.000,00

PRODUZIDOS POR FABRICANTES LÍDERES MUNDIAIS, INCLUINDO: CATERPILLAR, KOMATSU, KOMATSU-DRESSERE NAS TRANSMISSÕES FABRICADAS PELA EATON FULLER, ZF, DANA ROCKWELL, ENTRE OUTROS: TRANSMISSÕES POWERSHIT, COMANDAS FINAIS, FREIOS ÚMIDOS, SISTEMAS HIDRÁULICOS ESPECIFICAÇÕES, APROVAÇÕES & RECOMENDAÇÕES: CATERPILLAR TRATOR TO-4, ZF TE-ML 03C. ADEQUADA PARA USO EM APLICAÇÕES ONDE FLUIDOS TIPO ALLISON - ÓLEO TRANSMISSÃO S4 CX 10W (GENUÍNO/ORIGINAL) RECOMENDADO PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS PESA DOS FORA DE ESTRADA, PRODUZIDOS POR FABRICANTES LÍDERES MUNDIAIS, INCLUINDO: CATERPILLAR, KOMATSU, KOMATSU-DRESSERE NAS TRANSMISSÕES FABRICADAS PELA EATON FULLER, ZF, DANA ROCKWELL, ENTRE OUTROS: TRANSMISSÕES POWERSHIT, COMANDAS FINAIS, FREIOS ÚMIDOS, SISTEMAS HIDRÁULICOS ESPECIFICAÇÕES, APROVAÇÕES & RECOMENDAÇÕES: CATERPILLAR TRATOR TO-4, ZF TE-ML 03C. ADEQUADA PARA USO EM APLICAÇÕES ONDE FLUIDOS TIPO ALLISON

37	100,000	LT	ÓLEO PARA CAMBIO RENAULT MASTER 75W80 SINTETICO TRX(7702266430) LUBRIFICANTE SINTETICO DE EXTREMA PRESSÃO PARA CAIXAS DE CÂMBIO MANUAIS . EMBALAGEM DE 1 LITRO - ÓLEO PARA CAMBIO RENAULT MASTER 75W80 SINTETICO TRX(7702266430) LUBRIFICANTE SINTETICO DE EXTREMA PRESSÃO PARA CAIXAS DE CÂMBIO MANUAIS . EMBALAGEM DE 1 LITRO	160,0000	16.000,00
38	300,000	LT	ÓLEO 80W90 PARA CAIXAS DE MUDANÇAS EDIFERENCIAIS API-GL-4-OLEO 80W90 PARA CAIXAS DEMUDANÇAS EDIFERENCIAIS API-GL4. - ÓLEO 80W90 PARA CAIXAS DE MUDANÇAS EDIFERENCIAIS API-GL-4-OLEO 80W90 PARA CAIXAS DEMUDANÇAS EDIFERENCIAIS API-GL4.	50,0000	15.000,00
39	10,000	BL	ADITIVO DE RADIADOR GENUINO VERMELHO CNH(1060077) 50% ÁGUA+50% AKCELA PREMIUM ANTI FREEZE, BALDE DE 20 LITROS - ADITIVO DE RADIADOR GENUINO VERMELHO CNH(1060077) 50% ÁGUA+50% AKCELA PREMIUM ANTI FREEZE, BALDE DE 20 LITROS	500,0000	5.000,00
40	1.000,000	LT	ADITIVO DE RADIADOR LONG LIFE ORGÂNICO VERDE PARA SISTEMAS A DIESEL QUE APRESENTE UMA TECNOLOGIA DE ADITIVO DE ARREFECIMENTO DE LONGA DURABILIDADE SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTA PARA USO, ANTI-CONGELANTE E ANTI FERVURA COMPÁTIVEL PARA USO EM TODOS OS VEÍCULOS DE PASSEIO, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES LEVES EMOTOCICLETAS, SEJA QUAL FOR O FABRICANTE EMOTOCICLETAS, MODELO OU MESMO A COR DO FLUÍDO DE ARREFECIMENTO ORIGINAL COM FORMULA ISENTA DE FOSFATO, SILICATO NITRITO, BORATO E AMINAS. PODENDO SER MISTURADO - ADITIVO DE RADIADOR LONG LIFE ORGÂNICO VERDE PARA SISTEMAS A DIESEL QUE APRESENTE UMA TECNOLOGIA DE ADITIVO DE ARREFECIMENTO DE LONGA DURABILIDADE SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTA PARA USO, ANTI-CONGELANTE E ANTI FERVURA COMPÁTIVEL PARA USO EM TODOS OS VEÍCULOS DE PASSEIO, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES LEVES EMOTOCICLETAS, SEJA QUAL FOR O FABRICANTE EMOTOCICLETAS, MODELO OU MESMO A COR DO FLUÍDO DE ARREFECIMENTO ORIGINAL COM FORMULA ISENTA DE FOSFATO, SILICATO NITRITO, BORATO E AMINAS. PODENDO SER MISTURADO	47,5000	47.500,00

41	50,000	GL	ADITIVO DE RADIADOR GENUINO VERDE CNH(1060077) 50% ÁGUA+50% AKCELA PREMIUM ANTI FREEZE, GALÃO 4 LITROS - ADITIVO DE RADIADOR GENUINO VERDE CNH(1060077) 50% ÁGUA+50% AKCELA PREMIUM ANTI FREEZE, GALÃO 4 LITROS	262,0000	13.100,00
42	30,000	BD	OLEO 10W30 TUTELA AUTO SUPREME GENUINO CNH É UM OLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES E SISTEMAS HIDRÁULICOS, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA APLICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE SERVIÇO LEVE A MODERADO TUTELA AUTO SUPREME É UM ITEM ORIGINAL CNH PARTS ANP 16327,SAE 10W30 , MAT 35360, BALDE DE 20 LITROS - OLEO 10W30 TUTELA AUTO SUPREME GENUINO CNH É UM OLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES E SISTEMAS HIDRÁULICOS, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA APLICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE SERVIÇO LEVE A MODERADO TUTELA AUTO SUPREME É UM ITEM ORIGINAL CNH PARTS ANP 16327,SAE 10W30 , MAT 35360, BALDE DE 20 LITROS	677,9200	20.337,60
43	4,000	BD	OLEO MINERAL ISO 10 , LUBRIFICANTE COM ÓLEOS BÁSICOS PARAFINCOS ALTAMENTE REFINADOS PARA SISTEMAS PNEUMÁTICOS E PARA LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO,APRESENTA BOA PROPRIEDADE DE DEMULSIBILIDADE COM RÁPIDA SEPARAÇÃO DE ÁGUA PRESENTE POR CONDENSAÇÃO,SUA BAIXA VISCOSIDADE GARANTE MELHOR ARRASTE DE ÓLEO PE O AR COMPRIMIDO E A LUBRIFICAÇÃO NOS COMPONENTES DO SISTEMA, EVITA A DETERIORAÇÃO PNEUMÁTICA PROVOCADA PELO ATRITO E PELA CORROSÃO PRESENTE NA OPERAÇÃO. BALDE DE 20 LITROS - OLEO MINERAL ISO 10 , LUBRIFICANTE COM ÓLEOS BÁSICOS PARAFINCOS ALTAMENTE REFINADOS PARA SISTEMAS PNEUMÁTICOS E PARA LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO,APRESENTA BOA PROPRIEDADE DE DEMULSIBILIDADE COM RÁPIDA SEPARAÇÃO DE ÁGUA PRESENTE POR CONDENSAÇÃO,SUA BAIXA VISCOSIDADE GARANTE MELHOR ARRASTE DE ÓLEO PE O AR COMPRIMIDO E A LUBRIFICAÇÃO NOS COMPONENTES DO SISTEMA, EVITA A DETERIORAÇÃO PNEUMÁTICA PROVOCADA PELO ATRITO E PELA CORROSÃO PRESENTE NA OPERAÇÃO. BALDE DE 20 LITROS	720,0000	2.880,00
44	20,000	BD	OLEO GENUINI CNH 20W-40 NH 434 B, AMBRA TRX É UM ÓLEO DE BASE MINERAL ESPECIFICO PARA MÁQUINAS DE MOVIMENTO DE TERRA, MULTIFUNCIONAL, ADEQUADO PARA USO EM TRANSMISSÕES, SISTEMAS HIDRÁULICOS, FREIOS ÚMIDOS, COMANDOS FINAIS E SISTEMA DE ARRANQUE. EXCELENTES PROPRIEDADES, TAIS COMO ANTI-DESGASTE E ANTI- CORROSIVO, ANTI-ESPUMANTE QUE ASSEGURA VIDA LONGA AS ENGRENAGEM E ROLAMENTOS, APROPRIADO CONTRA EVENTUAIS RUÍDOS DOS FREIOS ÚMIDOS, GRAÇAS A ESTABILIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DE ATRITO, CONTRA OS FE - OLEO GENUINI CNH 20W-40 NH 434 B, AMBRA TRX É UM ÓLEO DE BASE MINERAL ESPECIFICO PARA MÁQUINAS DE MOVIMENTO DE TERRA, MULTIFUNCIONAL, ADEQUADO PARA USO EM TRANSMISSÕES, SISTEMAS HIDRÁULICOS, FREIOS ÚMIDOS, COMANDOS FINAIS E SISTEMA DE ARRANQUE. EXCELENTES PROPRIEDADES, TAIS COMO ANTI-DESGASTE E ANTI- CORROSIVO, ANTI-ESPUMANTE QUE ASSEGURA VIDA LONGA AS ENGRENAGEM E ROLAMENTOS, APROPRIADO	1.035,5000	20.710,00

			CONTRA EVENTUAIS RUÍDOS DOS FREIOS ÚMIDOS, GRAÇAS A ESTABILIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DE ATRITO, CONTRA OS FE		
45	50,000	LT	OLEO LUBRIFICANTE 75W85 SINTÉTICO PARA TRANSMISSÕES MECÂNICA , COM APLICAÇÃO EM CAIXA DE CAMBIO E DIFERENCIAIS. SUA ESPECIAL FORMULAÇÃO COMPOSTA POR ADITIVAÇÃO ESPECIAL EP(EXTREMA PRESSÃO ) ASSEGURA ALTA PROTEÇÃO AS ENGRELAGENS HIPOIDES MESMO QUANDO SUBMETIDO A CONDIÇÕES SEVERAS. SAE 75W85, API GL-4, FIAT 9.55550. EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO LUBRIFICANTE 75W85 SINTÉTICO PARA TRANSMISSÕES MECÂNICA , COM APLICAÇÃO EM CAIXA DE CAMBIO E DIFERENCIAIS. SUA ESPECIAL FORMULAÇÃO COMPOSTA POR ADITIVAÇÃO ESPECIAL EP(EXTREMA PRESSÃO ) ASSEGURA ALTA PROTEÇÃO AS ENGRELAGENS HIPOIDES MESMO QUANDO SUBMETIDO A CONDIÇÕES SEVERAS. SAE 75W85, API GL-4, FIAT 9.55550. EMBALAGEM DE 1 LITRO	160,0000	8.000,00
46	600,000	LT	ÓLEO SAE 40 GENUÍNO EATON VERDE PARA CAIXA DE CAMBIO MÉDIAS E PESADAS CÓDIGO 3001000R EATON . EMBALAGEM DE 1 LITRO - ÓLEO SAE 40 GENUÍNO EATON VERDE PARA CAIXA DE CAMBIO MÉDIAS E PESADAS CÓDIGO 3001000R EATON . EMBALAGEM DE 1 LITRO	84,5000	50.700,00
47	40,000	BD	OLEO LUBRIFICANTE SAE 30 , FLUIDO MULTIFUNCIONAL RECOMENDADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES , COMANDOS FINAIS, FREIOS ÚMIDOS, SISTEMAS HIDRÁULICOS DE TRATORES AGRÍCOLAS E OUTROS SITEMAS . CLASSDIFICAÇÃO , SAE 30 E JONH DEER JDM J20C AND J20D, CNH MAT3525, FNHA-2-C-200.00, CNH MAT3505 E ALLISSON C-4. EMLBALAGEM DE 20 LITROS - OLEO LUBRIFICANTE SAE 30 , FLUIDO MULTIFUNCIONAL RECOMENDADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES , COMANDOS FINAIS, FREIOS ÚMIDOS, SISTEMAS HIDRÁULICOS DE TRATORES AGRÍCOLAS E OUTROS SITEMAS . CLASSDIFICAÇÃO , SAE 30 E JONH DEER JDM J20C AND J20D, CNH MAT3525, FNHA-2-C-200.00, CNH MAT3505 E ALLISSON C-4. EMLBALAGEM DE 20 LITROS	770,0000	30.800,00
48	200,000	LT	ADITIVO ACTIOIL A550 TRATAMENTO PARA DIESEL E BIODIESEL - ADITIVO ACTIOIL A550 TRATAMENTO PARA DIESEL E BIODIESEL	24,5000	4.900,00
49	1.510,000	LT	OLEO MINERAL 20W50 API SJ, PARA MOTORES A GASOLINA. EMBALAGEM DE 1 LITROA - OLEO MINERAL 20W50 API SJ, PARA MOTORES A GASOLINA. EMBALAGEM DE 1 LITROA	40,0000	60.400,00
50	100,000	LT	OLEO SAE 40 ISO 150 PARA COMPRESSORES, ÓLEO PS LUB W 150 PRESSURE PARA COMPRESSORES DE PISTÕES. EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO SAE 40 ISO 150 PARA COMPRESSORES, ÓLEO PS LUB W 150 PRESSURE PARA COMPRESSORES DE PISTÕES. EMBALAGEM DE 1 LITRO	45,0000	4.500,00
51	60,000	LT	OLEO DO CAMBIO ZC 75W80 SYNTH, API GL-4 LUBRIFICANTE DE BASE SEMI-SINTETICA CONTENDO ADITIVO DE EXTREMA PRESSÃO MULTIVISCOSO, FORMULADO PARA ENGRELAGENS HIPOIDES E OUTROS TIPOS COM ALTAS SOLICITAÇÕES DE CARGA, ADEQUADO PARA CAIXAS DE CÂMBIO, DIFERENCIAS, TRANSMISSÃO FINAIS E REDUTORAS. EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO DO CAMBIO ZC 75W80 SYNTH, API GL-4 LUBRIFICANTE DE BASE SEMI-SINTETICA CONTENDO ADITIVO DE EXTREMA PRESSÃO MULTIVISCOSO, FORMULADO PARA	105,0000	6.300,00

			ENGRENAGENS HIPOIDES E OUTROS TIPOS COM ALTAS SOLICITAÇÕES DE CARGA, ADEQUADO PARA CAIXAS DE CÂMBIO, DIFERENCIAS, TRANSMISSÃO FINAIS E REDUTORAS. EMBALAGEM DE 1 LITRO		
52	80,000	LT	OLEO 75W80 SINTETICO API GL-4 PARA CAMBIO MANUAL DE VEÍCULOS LEVES RENAULT, LOGAN,SANDERO,DUSTER,CLIO,SCENIC,MEGANE, SANDERO, PEUGEOT - OLEO 75W80 SINTETICO API GL-4 PARA CAMBIO MANUAL DE VEÍCULOS LEVES RENAULT, LOGAN,SANDERO,DUSTER,CLIO,SCENIC,MEGANE,	160,0000	12.800,00
53	20,000	BD	LUBRIFICANTE TURBO ME 50 ,OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL ESTACIONARIOS OU MARITIMOS , APLICADOS EM GERADORES E EMBARCAÇÕES, QUE ATENDEM UM LUBRIFICANTE MONOVISCOZO COM VISCOSIDADE SAE 50, TAMBÉM É APLICADO EM ENGRENAGENS DE TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS E MARITIMAS, QUE ATENDE A NORMA ZF TE ML 04E(SAE 50) ESPECIFICAÇÃO SAE 50: API CF, ZF TE-ML 04E, ALLISSON C-3, ALLISSON C-4, API GL-3,AH00.40-B-0001-01ETB(MB-TRANSMISSÕES EATON), VOLVO 97305 (CLASSE-90) BALDE DE 20 LITROS - LUBRIFICANTE TURBO ME 50 ,OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL ESTACIONARIOS OU MARITIMOS , APLICADOS EM GERADORES E EMBARCAÇÕES, QUE ATENDEM UM LUBRIFICANTE MONOVISCOZO COM VISCOSIDADE SAE 50, TAMBÉM É APLICADO EM ENGRENAGENS DE TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS E MARITIMAS, QUE ATENDE A NORMA ZF TE ML 04E(SAE 50) ESPECIFICAÇÃO SAE 50: API CF, ZF TE-ML 04E, ALLISSON C-3, ALLISSON C-4, API GL-3,AH00.40-B-0001-01ETB(MB-TRANSMISSÕES EATON), VOLVO 97305 (CLASSE-90) BALDE DE 20 LITROS	795,0000	15.900,00
54	20,000	BD	LUBRIFICANTE TURBO ME 40 ,OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL ESTACIONARIOS OU MARITIMOS , APLICADOS EM GERADORES E EMBARCAÇÕES, QUE ATENDEM UM LUBRIFICANTE MONOVISCOZO COM VISCOSIDADE SAE 40, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM CAIXAS DE CÂMBIO EATON FSO-4205ª, FS-5106 E FS-6206, E CAIXAS DE CÂMBIO VOLVO QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE UM OLEO DE MOTOR DIESEL MONOVISCOZO SAE 40 ESPECIFICAÇÃO: API CF, ZF TE-ML 04B, ALLISSON C-3, ALLISSON C-4, API GL-3, AH00.40-B-0001-01ETB ( TRAN - LUBRIFICANTE TURBO ME 40 ,OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL ESTACIONARIOS OU MARITIMOS , APLICADOS EM GERADORES E EMBARCAÇÕES, QUE ATENDEM UM LUBRIFICANTE MONOVISCOZO COM VISCOSIDADE SAE 40, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM CAIXAS DE CÂMBIO EATON FSO-4205ª, FS-5106 E FS-6206, E CAIXAS DE CÂMBIO VOLVO QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE UM OLEO DE MOTOR DIESEL MONOVISCOZO SAE 40 ESPECIFICAÇÃO: API CF, ZF TE-ML 04B, ALLISSON C-3, ALLISSON C-4, API GL-3, AH00.40-B-0001-01ETB ( TRAN	795,0000	15.900,00
55	30,000	LT	OLEO DE CÂMBIO EATON DEXRON III- IVECO DAILY 35S14/45S14 (3348887 ). EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO DE CÂMBIO EATON DEXRON III- IVECO DAILY 35S14/45S14 (3348887 ). EMBALAGEM DE 1 LITRO	85,0000	2.550,00
56	50,000	LT	OLEO 75W80 SINTÉTICO API GL-4 PARA CÂMBIOS ZF MANUAIS , AUTOMÁTICO, VOLVO 97307, IVECO,RENAULT TRUCKS, DAF,MANN,VOLKSWAGEN,TE ML 02E, ZF TE-ML01E E	160,0000	8.000,00

			EQUIPADOS COM TRANSMISSÃO ZF. EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO 75W80 SINTÉTICO API GL-4 PARA CÂMBIOS ZF MANUAIS , AUTOMÁTICO, VOLVO 97307, IVECO,RENAULT TRUCKS, DAF,MANN,VOLKSWAGEN,TE ML 02E, ZF TE-ML01E E TODOS VEICULOS COMERCIAIS EQUIPADOS COM TRANSMISSÃO ZF. EMBALAGEM DE 1 LITRO		
57	30,000	LT	OLEO PARA CAIXA DE CÂMBIO VOYAGE VOLKSWAGEM SAE 75W, G055512A2. EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO PARA CAIXA DE CÂMBIO VOYAGE VOLKSWAGEM SAE 75W, G055512A2. EMBALAGEM DE 1 LITRO	105,0000	3.150,00
58	30,000	LT	OLEO MERCON LV TRANSMISSÃO AUTOMATICA MOTORCRAFT 1076281-01. EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO MERCON LV TRANSMISSÃO AUTOMATICA MOTORCRAFT 1076281-01. EMBALAGEM DE 1 LITRO	120,0000	3.600,00
59	60,000	LT	OLEO PARA CAIXAS DE MUDANÇAS (ESPECIFICAÇÃO 235.10) CAIXAS MB; G 32( LUBRIFICANTE OBRIGATORIO PARA SPRINTER VAN).CAIXAS MB 28; G 32 ( LUBRIFICANTE RECOMENDADO A PARTIR DA PRIMEIRA TROCA DE ÓLEO PARASPRINTER CHASSI E FURGÃO UTILIZADOS EM SERVIÇO SEVERO) CAIXA MB G 33, CAIXA MB FSG 350; BB00.40-B-0235-10ª. EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO PARA CAIXAS DE MUDANÇAS (ESPECIFICAÇÃO 235.10) CAIXAS MB; G 32( LUBRIFICANTE OBRIGATORIO PARA SPRINTER VAN).CAIXAS MB 28; G 32 ( LUBRIFICANTE RECOMENDADO A PARTIR DA PRIMEIRA TROCA DE ÓLEO PARASPRINTER CHASSI E FURGÃO UTILIZADOS EM SERVIÇO SEVERO) CAIXA MB G 33, CAIXA MB FSG 350; BB00.40-B-0235-10ª. EMBALAGEM DE 1 LITRO	120,0000	7.200,00
60	200,000	LT	OLEO PARA ENGRENAGENS MOBIL 85W90 , MOBILUBE HD-A MINERAL , OLEO PARA ENGRENAGENS DE ALTO RENDIMENTO, ATENDE OU EXCEDE API GL-5, ZF-TE-ML07A, APROVADO POR MAN 342 TYP M1, MB-APPROVA 235.0,ZF-TE-ML 16C/17B/19B/21AL( CÓD. 10855649). EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO PARA ENGRENAGENS MOBIL 85W90 , MOBILUBE HD-A MINERAL , OLEO PARA ENGRENAGENS DE ALTO RENDIMENTO, ATENDE OU EXCEDE API GL-5, ZF-TE-ML07A, APROVADO POR MAN 342 TYP M1, MB-APPROVA 235.0,ZF-TE-ML 16C/17B/19B/21AL( CÓD. 10855649). EMBALAGEM DE 1 LITRO	160,0000	32.000,00
61	20,000	BD	ADITIVO GENUINO JOHN DEER COOL-GARD II AMARELO, PRÉ MISTURA 50/50 DE ALTA RESISTENCIA PARA LIQUIDO DE ARREFECIMENTO PARA O VERÃO/CONTRA CONGELAMENTO EM TEMPERATURAS DE ATÉ MENOS 37GRAUS, LIQUIDO DE ARREFECIMENTO HIBRIDO COM ADITIVO ORGÂNICO TRIPLO, SEM NITRITO E COM VIDA UTIL DE 6 ANOS /6 000 HORAS; ( CODIGO CQM25553). BALDE DE 20 LITROS - ADITIVO GENUINO JOHN DEER COOL-GARD II AMARELO, PRÉ MISTURA 50/50 DE ALTA RESISTENCIA PARA LIQUIDO DE ARREFECIMENTO PARA O VERÃO/CONTRA CONGELAMENTO EM TEMPERATURAS DE ATÉ MENOS 37GRAUS, LIQUIDO DE ARREFECIMENTO HIBRIDO COM ADITIVO ORGÂNICO TRIPLO, SEM NITRITO E COM VIDA UTIL DE 6 ANOS /6 000 HORAS; ( CODIGO CQM25553). BALDE DE 20 LITROS	964,0000	19.280,00
62	20,000	BD	OLEO GENUINO JOHN DEER HY-GARD TM, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PELA JOHN DEER PARA PROPORCIONAR O MÁXIMO DE DESEMPENHO DOS SISTEMAN FUNCIONAIS INCLUINDO: TRANSMISSÕES, REDUÇÕES FINAIS , DIFERENCIAIS, DIREÇÃO HIDRAULICA, COMANDOS FINAIS, FREIO	1.121,2000	22.424,00

			<p>ÚMIDO E SISTEMAS HIDRAULICOS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. SUPERA OS REQUIMENTOS DA ESPECIFICAÇÃO JOHN DEER JDM J20C. ( CODIGO TY25274) BALDE DE 20 LITROS - OLEO GENUINO JOHN DEER HY-GARD TM, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PELA JOHN DEER PARA PROPORCIONAR O MÁXIMO DE DESEMPENHO DOS SISTEMAN FUNCIONAIS INCLUINDO: TRANSMISSÕES, REDUÇÕES FINAIS , DIFERENCIAIS, DIREÇÃO HIDRAULICA, COMANDOS FINAIS, FREIO ÚMIDO E SISTEMAS HIDRAULICOS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. SUPERA OS REQUIMENTOS DA ESPECIFICAÇÃO JOHN DEER JDM J20C. ( CODIGO TY25274) BALDE DE 20 LITROS</p>		
63	40,000	BD	<p>OLEO GENUINO JOHN DEER SAE 15W40 PLUS-50II PARA MOTOR E SISTEMA HIDRAULICO, É O OLEO LUBRIFICANTE ORGINAL RECOMENDADO PARA TODOS OS MMOTORES A DIESEL JOHN DEER. O PLUS 50 TM II COMPROVOU SUA PERFORMANCE NO RIGOROSO TESTE DE RESISTÊNCIA A ALTA TEMPERATURA, JDQ-78X, E EXEDEUS OS REQUISITOS DO SETOR PARA MAIORIA DOS MOTORES A DIESEL. UMA SOLUÇÃO DE FROTA COMPLETA QUE PODE SER USADA QUANDO OS OLEOS QUE ATENDEM Á JDQ-78X,API CK-4/CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4,SN; CUMMINS CES 20081/20077/20076/20075, MACK EO-O - OLEO GENUINO JOHN DEER SAE 15W40 PLUS-50II PARA MOTOR E SISTEMA HIDRAULICO, É O OLEO LUBRIFICANTE ORGINAL RECOMENDADO PARA TODOS OS MMOTORES A DIESEL JOHN DEER. O PLUS 50 TM II COMPROVOU SUA PERFORMANCE NO RIGOROSO TESTE DE RESISTÊNCIA A ALTA TEMPERATURA, JDQ-78X, E EXEDEUS OS REQUISITOS DO SETOR PARA MAIORIA DOS MOTORES A DIESEL. UMA SOLUÇÃO DE FROTA COMPLETA QUE PODE SER USADA QUANDO OS OLEOS QUE ATENDEM Á JDQ-78X,API CK-4/CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4,SN; CUMMINS CES 20081/20077/20076/20075, MACK EO-O</p>	1.101,0000	44.040,00
64	60,000	BD	<p>OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA MULTI G, SAE 10W30 É UM OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL (UTTO) PARA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS. ESPECIFICADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÃO COM FREIOS ÚMIDOS, CAIXAS DE VELOCIDADES, SISTEMA POWER SHIFT E SISTEMAS HIDRAULICOS. ESPECIFICAÇÃO : SAE 10W30, API GL-4, NH410B, M2C 134D, ALLISON C-4. BALDE DE 20 LITROS - OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA MULTI G, SAE 10W30 É UM OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL (UTTO) PARA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS. ESPECIFICADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÃO COM FREIOS ÚMIDOS, CAIXAS DE VELOCIDADES, SISTEMA POWER SHIFT E SISTEMAS HIDRAULICOS. ESPECIFICAÇÃO : SAE 10W30, API GL-4, NH410B, M2C 134D, ALLISON C-4. BALDE DE 20 LITROS</p>	700,5000	42.030,00
65	20,000	BD	<p>OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA MASTERGOLD HSP SAE 15W40, É UM OLEO MINERAL MULTIVISCISO PARA MOTORES A DIESEL ASPIRADOS OU SUPERALIMENTADOS COM OU SEM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE INJEÇÃO DE TODO O TIPO E POTÊNCIA DE TRATORES , MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E AGRICOLAS EM GERAL ; COMPOSIÇÃO : OLEOS MINERAIS E SINTÉTICOS SELECIONADOS E ADITIVOS EXCLUSIVOS. ESPECIFICAÇÃO: SAE 15W40, NH 330 H, API CI-4/CH-4, ACEA E7, CUMMINS CES 20078. BALDE DE 20 LITROS -</p>	550,0000	11.000,00

			OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA MASTERGOLD HSP SAE 15W40, É UM OLEO MINERAL MULTIVISCISO PARA MOTORES A DIESEL ASPIRADOS OU SUPERALIMENTADOS COM OU SEM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE INJEÇÃO DE TODO O TIPO E POTÊNCIA DE TRATORES , MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E AGRICOLAS EM GERAL ; COMPOSIÇÃO : OLEOS MINERAIS E SINTÉTICOS SELECIONADOS E ADITIVOS EXCLUSIVOS. ESPECIFICAÇÃO: SAE 15W40, NH 330 H, API CI-4/CH-4, ACEA E7, CUMMINS CES 20078. BALDE DE 20 LITROS		
66	20,000	BD	OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA TRX 80W140, É UM OLEO LUBRIFICANTE DE BASE MINERAL PARA TRANSMISSÃO COM CARECTERICAS DE EXTREMA PRESSÃO (E.P) PARA CAIXAS DE VELOCIDADES, DIFERENCIAIS COM ENGRELAGENS HIPÓIDES, REDUTORES FINAIS , CAIXA DE COMANDOS E ENGRELAGENS PARA TRATORES , MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E AGRICOLA EM GERAL . ESPECIFICAÇÃO; SAE 80W140, API GL-4 , QFK 600/TR. BALDE DE 20 LITROS. - OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA TRX 80W140, É UM OLEO LUBRIFICANTE DE BASE MINERAL PARA TRANSMISSÃO COM CARECTERICAS DE EXTREMA PRESSÃO (E.P) PARA CAIXAS DE VELOCIDADES, DIFERENCIAIS COM ENGRELAGENS HIPÓIDES, REDUTORES FINAIS , CAIXA DE COMANDOS E ENGRELAGENS PARA TRATORES , MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E AGRICOLA EM GERAL . ESPECIFICAÇÃO; SAE 80W140, API GL-4 , QFK 600/TR. BALDE DE 20 LITROS.	1.207,0000	24.140,00
67	30,000	GL	FLUIDO DE ARREFECIMENTO CONCENTRADO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA ACTIFULL OT ROSA, DE BASE ORGÂNICA,ANTICONGELANTE DESENVOLVIDA PARA MÁQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS, A BASE DE ADITIVOS ORGÂNICOS (TECNOLOGIA OAT) INIBIDORES CONTRA A CORROSÃO, IMPEDINDO TAMBÉM O APARECIMENTO DE CAVITAÇÕES.ESPECIFIVAÇÃO: MAT-3724, ATENDE BTOTALMENTE A ABNT NBR 13705-TIPO A/ORGANICO. ASTM D 3306 TYPE 1, ASTM D 6210, CUMMINS CES 14603. GALÃO DE 4 LITROS - FLUIDO DE ARREFECIMENTO CONCENTRADO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA ACTIFULL OT ROSA, DE BASE ORGÂNICA,ANTICONGELANTE DESENVOLVIDA PARA MÁQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS, A BASE DE ADITIVOS ORGÂNICOS (TECNOLOGIA OAT) INIBIDORES CONTRA A CORROSÃO, IMPEDINDO TAMBÉM O APARECIMENTO DE CAVITAÇÕES.ESPECIFIVAÇÃO: MAT-3724, ATENDE BTOTALMENTE A ABNT NBR 13705-TIPO A/ORGANICO. ASTM D 3306 TYPE 1, ASTM D 6210, CUMMINS CES 14603. GALÃO DE 4 LITROS	262,0000	7.860,00
68	30,000	LT	OLEO GENUINO PARA CAIXA DE TRANSFERÊNCIA LF TOYOTA SAE 75W. EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO GENUINO PARA CAIXA DE TRANSFERÊNCIA LF TOYOTA SAE 75W. EMBALAGEM DE 1 LITRO	200,0000	6.000,00
69	60,000	LT	FLUIDO DE ARREFECIMENTO GENUINO TOYOTA SUPER LONG LIFE COOLANT. EMBALAGEM DE 1 LITRO - FLUIDO DE ARREFECIMENTO GENUINO TOYOTA SUPER LONG LIFE COOLANT. EMBALAGEM DE 1 LITRO	80,0000	4.800,00
70	30,000	LT	OLEO PARA TRANSMISSÃO GENUINO TOYOTA SAE 75W90 API GL-4 - OLEO PARA TRANSMISSÃO GENUINO TOYOTA SAE 75W90 API GL-4	200,0000	6.000,00
71	200,000	UN	ADITIVO ROSA PRONTO PARA USO, COM TECNOLOGIA ORGÂNICA Á BASE DE GLICOL, COM	670,0000	134.000,00

FUNÇÃO COLIGATIVA QUE ATRIBUI PROPRIEDADES ANTICONGELANTE E ANTIFERVURA, PROTEGE CONTRA CORROSÃO , CAVITAÇÃO E OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA DE ARREFECIMANTO, PROLONGA A VIDA UTIL DO MOTOR, ATENDENDO OS MAIS ALTOS REQUISITOS DE QUALIDADE EXIGIDOS POR PADRÕES DE NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ( EM CXONFORMIDADE COM A ABNT 14261/16), GARANTINDO SUA APLIAÇÃO PARA TODOS OS VEICULOS MOVIDOS - ADITIVO ROSA PRONTO PARA USO, COM TECNOLOGIA ORGÂNICA Á BASE DE GLICOL, COM FUNÇÃO COLIGATIVA QUE ATRIBUI PROPRIEDADES ANTICONGELANTE E ANTIFERVURA, PROTEGE CONTRA CORROSÃO , CAVITAÇÃO E OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA DE ARREFECIMANTO, PROLONGA A VIDA UTIL DO MOTOR, ATENDENDO OS MAIS ALTOS REQUISITOS DE QUALIDADE EXIGIDOS POR PADRÕES DE NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ( EM CXONFORMIDADE COM A ABNT 14261/16), GARANTINDO SUA APLIAÇÃO PARA TODOS OS VEICULOS MOVIDOS

72	20,000	BD	ADITIVO VERDE PRONTO PARA USO, COM TECNOLOGIA ORGÂNICA Á BASE DE GLICOL, COM FUNÇÃO COLIGATIVA QUE ATRIBUI PROPRIEDADES ANTICONGELANTE E ANTIFERVURA, PROTEGE CONTRA CORROSÃO , CAVITAÇÃO E OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA DE ARREFECIMANTO, PROLONGA A VIDA UTIL DO MOTOR, ATENDENDO OS MAIS ALTOS REQUISITOS DE QUALIDADE EXIGIDOS POR PADRÕES DE NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ( EM CXONFORMIDADE COM A ABNT 14261/16), GARANTINDO SUA APLIAÇÃO PARA TODOS OS VEICULOS MOVIDO - ADITIVO VERDE PRONTO PARA USO, COM TECNOLOGIA ORGÂNICA Á BASE DE GLICOL, COM FUNÇÃO COLIGATIVA QUE ATRIBUI PROPRIEDADES ANTICONGELANTE E ANTIFERVURA, PROTEGE CONTRA CORROSÃO , CAVITAÇÃO E OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA DE ARREFECIMANTO, PROLONGA A VIDA UTIL DO MOTOR, ATENDENDO OS MAIS ALTOS REQUISITOS DE QUALIDADE EXIGIDOS POR PADRÕES DE NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ( EM CXONFORMIDADE COM A ABNT 14261/16), GARANTINDO SUA APLIAÇÃO PARA TODOS OS VEICULOS MOVIDO	670,0000	13.400,00
73	20,000	BD	ADITIVO AMARELO PRONTO PARA USO, COM TECNOLOGIA ORGÂNICA Á BASE DE GLICOL, COM FUNÇÃO COLIGATIVA QUE ATRIBUI PROPRIEDADES ANTICONGELANTE E ANTIFERVURA, PROTEGE CONTRA CORROSÃO , CAVITAÇÃO E OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA DE ARREFECIMANTO, PROLONGA A VIDA UTIL DO MOTOR, ATENDENDO OS MAIS ALTOS REQUISITOS DE QUALIDADE EXIGIDOS POR PADRÕES DE NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ( EM CXONFORMIDADE COM A ABNT 14261/16), GARANTINDO SUA APLIAÇÃO PARA TODOS OS VEICULOS MOVI - ADITIVO AMARELO PRONTO PARA USO, COM TECNOLOGIA ORGÂNICA Á BASE DE GLICOL, COM FUNÇÃO COLIGATIVA QUE ATRIBUI PROPRIEDADES ANTICONGELANTE E ANTIFERVURA, PROTEGE CONTRA CORROSÃO , CAVITAÇÃO E OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA DE ARREFECIMANTO, PROLONGA A VIDA UTIL DO MOTOR, ATENDENDO OS	670,0000	13.400,00

MAIS ALTOS REQUISITOS DE QUALIDADE EXIGIDOS POR PADRÕES DE NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ( EM CXONFORMIDADE COM A ABNT 14261/16), GARANTINDO SUA APLIAÇÃO PARA TODOS OS VEICULOS MOVI				
74	2.000,000	LT	ÁGUA DESMINERALIZADA ( OU ÁGUA DEIONIZADA)COM TODOS OS SAIS MINERAIS REMOVIDOS,SENDOPRÓPRIO PARA SER UTILIZADA EM RADIADORES E BATERIAS .EMBALAGEM DE 1 LITRO - ÁGUA DESMINERALIZADA ( OU ÁGUA DEIONIZADA)COM TODOS OS SAIS MINERAIS REMOVIDOS,SENDOPRÓPRIO PARA SER UTILIZADA EM RADIADORES E BATERIAS .EMBALAGEM DE 1	12,5000 25.000,00
75	150,000	UN.	DESENGRIPANTE SPRAY , DESENGRIPA E LUBRIFICA PEÇAS MECÂNICAS, ELIMINANDO A UMIDADE, PROTEGENDO CONTRA A FERRUGEM E CORROSÃO, POSSUI AÇÃO ANTICORROSIVA. EMBALAGEM DE 300ML - DESENGRIPANTE SPRAY , DESENGRIPA E LUBRIFICA PEÇAS MECÂNICAS, ELIMINANDO A UMIDADE, PROTEGENDO CONTRA A FERRUGEM E CORROSÃO, POSSUI AÇÃO ANTICORROSIVA. EMBALAGEM DE 300ML	30,0000 4.500,00
76	100,000	UN	ANTI EMBAÇANTE DE VIDROS INTERNOS, INIBE O EMBAÇAMENTO, PERMITE UMA NÍTIDA VISÃO EM VIDROS AUTOMOTIVOS. EMBALAGEM DE 100 ML - ANTI EMBAÇANTE DE VIDROS INTERNOS, INIBE O EMBAÇAMENTO, PERMITE UMA NÍTIDA VISÃO EM VIDROS AUTOMOTIVOS. EMBALAGEM DE 100 ML	25,0000 2.500,00
77	250,000	UN	ADITIVO LIMPA PARA-BRISA, MELHORA A VISIBILIDADE, MELHORA O DESLIZAMENTO DAS PALHETAS, REMOVE FULIGEM, INSETOS, GORDURA E POEIRA, DEVOLVE A TRANSPARÊNCIA NATURAL DO VIDRO, NÃO ATACA BORRACHAS E NEM PINTURA, PARA PARA-BRISA DE VEICULOS DE GRANDE E PEQUENO PORTE. EMBALAGEM DE 100 ML - ADITIVO LIMPA PARA-BRISA, MELHORA A VISIBILIDADE, MELHORA O DESLIZAMENTO DAS PALHETAS, REMOVE FULIGEM, INSETOS, GORDURA E POEIRA, DEVOLVE A TRANSPARÊNCIA NATURAL DO VIDRO, NÃO ATACA BORRACHAS E NEM PINTURA, PARA PARA-BRISA DE VEICULOS DE GRANDE E PEQUENO PORTE. EMBALAGEM DE 100 ML	45,0000 11.250,00
78	250,000	UN	HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO EM GERAL , FRAGANCIA CARRO NOVO, COMBATE COM EFICIÊNCIA ODORES DESAGRADAVEIS, QUE PROLIFERAM NO INTERIOR DO AR CONDICIONADO, PRINCIPALMENTE NO EVAPORADOR, CONDENSADOR, TUBULAÇÕES E NAS PARTES INTERNAS , TAIS COMO: BANCOS, TETO,CORTINA,PISO,ENTRE OUTROS. DISPÕE DE UMA VÁLVULA ESPECIAL QUE TRAVA APÓS O ACIONAMENTO, E LIBERA AUTOMATICAMENTE O PRODUTO NO INTERIOR DO VEICULO, EFETUANDO ASSIM A LIMPEZA DO AR CONDICIONADO. EMBALAGEM DE 145ML/90G - HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO EM GERAL , FRAGANCIA CARRO NOVO, COMBATE COM EFICIÊNCIA ODORES DESAGRADAVEIS, QUE PROLIFERAM NO INTERIOR DO AR CONDICIONADO, PRINCIPALMENTE NO EVAPORADOR, CONDENSADOR, TUBULAÇÕES E NAS PARTES INTERNAS , TAIS COMO: BANCOS, TETO,CORTINA,PISO,ENTRE OUTROS. DISPÕE DE UMA VÁLVULA ESPECIAL QUE TRAVA APÓS O ACIONAMENTO, E LIBERA AUTOMATICAMENTE O PRODUTO NO INTERIOR DO VEICULO, EFETUANDO ASSIM A LIMPEZA DO AR CONDICIONADO. EMBALAGEM DE 145ML/90G	40,0000 10.000,00

79	20,000	UN	ESTOPA , TRAPO DE LIMPEZA, MALHA ESTOPA , PANO COSTURADO, PARA LIMPEZA EM OFINA MECÂNICA, PARA LIMPEZA DE MÃOS, GRAXA, PEÇAS E FERRAMENTAS. EMBALAGEM COM 50 KG - ESTOPA , TRAPO DE LIMPEZA, MALHA ESTOPA , PANO COSTURADO, PARA LIMPEZA EM OFINA MECÂNICA, PARA LIMPEZA DE MÃOS, GRAXA, PEÇAS E FERRAMENTAS. EMBALAGEM COM 50 KG	500,0000	10.000,00
80	200,000	UN.	ESTOPA PARA POLIMENTO DE VEICULO, TRAZENDO FACILIDADE NA HORA DE POLIR. EMBALAGEM DE 400 G - ESTOPA PARA POLIMENTO DE VEICULO, TRAZENDO FACILIDADE NA HORA DE POLIR. EMBALAGEM DE 400 G	30,0000	6.000,00
81	100,000	UN.	MASSA PARA POLIR NÚMERO 2, RECOMENDADA PARA ELIMINAR RISCOS, INDICADA PARA POLIMENTOS EM TODOS TIPO DE PINTURAS AUTOMOTIVAS DEIXANDO UM EXELENTE ACABAMENTO COM BRILHO INTENSO.. EMBALAGEM DE 490 G - MASSA PARA POLIR NÚMERO 2, RECOMENDADA PARA ELIMINAR RISCOS, INDICADA PARA POLIMENTOS EM TODOS TIPO DE PINTURAS AUTOMOTIVAS DEIXANDO UM EXELENTE ACABAMENTO COM BRILHO INTENSO.. EMBALAGEM DE 490 G	47,5000	4.750,00
82	100,000	UN	CERA AUTOMOTIVA EM PASTA COM CARNAUBA, PARA TODOS OS TIPOS DE PINTURA, PROPORCIONANDO BRILHO E PROTEÇÃO, REMOVENDO MANCHAS, PEQUENOS RISCOS E TINTA OXIDADA, FÓRMULA COM CARNAUBA E SILICONE ESPECIAIS FORMA UMA PELICULA QUE REPELE A SUJEIRA E PROTEGE CONTRA AÇÕES DO TEMPO( SOL,CHUVA,MAREZIA,E ETC.) EMBALAGEM DE 200 G - CERA AUTOMOTIVA EM PASTA COM CARNAUBA, PARA TODOS OS TIPOS DE PINTURA, PROPORCIONANDO BRILHO E PROTEÇÃO, REMOVENDO MANCHAS, PEQUENOS RISCOS E TINTA OXIDADA, FÓRMULA COM CARNAUBA E SILICONE ESPECIAIS FORMA UMA PELICULA QUE REPELE A SUJEIRA E PROTEGE CONTRA AÇÕES DO TEMPO( SOL,CHUVA,MAREZIA,E ETC.) EMBALAGEM DE 200 G	67,5000	6.750,00
83	200,000	UN	CREME/PASTA DESENGRAXANTE PARA MÃOS,INDICADO PARA LIMPEZA DE SUJEIRAS MÉDIAS DA PELE; COMO GRAXAS, ÓLEOS E GORDURAS, FULIGENS, EVITA O RESECAMENTO E SEM AGREDIR A PELE. EMBALAGEM DE 500 G. - CREME/PASTA DESENGRAXANTE PARA MÃOS,INDICADO PARA LIMPEZA DE SUJEIRAS MÉDIAS DA PELE; COMO GRAXAS, ÓLEOS E GORDURAS, FULIGENS, EVITA O RESECAMENTO E SEM AGREDIR A PELE. EMBALAGEM DE 500 G.	32,5000	6.500,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

2.072.790,60