

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS CNPJ: 83.009.894/0001-08 Telefone: (49) 3443-0281 Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 750 - CENTRO CEP: 89835-000 - São Domingos	Pregão presencial 52/2023
	Número Processo: 84/2023 Data do Processo: 16/11/2023

OBJETO DO PROCESSO

REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA TODA A FROTA (VEÍCULOS) DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 75/2023

Reuniram-se no dia 29/11/2023, as 09:03 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 1294/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 84/2023 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Tendo recebido os presentes na data e hora marcada, Somente participou do certame apresentando envelopes n. 01 e n. 02, as empresas: GSW DISTRIBUIDORA LTDA, MAQPARTS PEÇAS LTDA e A.J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI, devidamente representada, tendo conferido os documentos apresentados para o credenciamento e demais declarações solicitadas, estava tudo de acordo, desta forma se deu seguimento com a abertura do envelope(s) contendo a proposta, qual fora analisada e após constatar que estava de acordo com os critérios empostos pelo edital, a mesma fora lançada no sistema e se seguiu com a negociação e lances, estando mais esta etapa concluída se fez a abertura do envelope de documentação, que após análise dos mesmos estando tudo de acordo, com o que solicitava o edital, o proponentes foram Habilitados, sendo que perguntados pelo Pregoeiro sobre interesse de recurso todos presentes desistem neste ato, e sem nada a mais a tratar encerra-se a presente ATA adjudicando os vencedores cada qual com seus itens, e após remete a apreciação do Prefeito Municipal.

Participante: GSW DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	Óleo lubrificante SAE 5w30 API-CF-ACEA C2 100% sintético, para motores a diesel, com Balde 20 litros - Óleo lubrificante SAE 5w30 API-CF-ACEA C2 100% sintético, para motores a diesel, com Balde 20 litros	24,000	BD	TEXSA	970,0000	23.280,00
6	Graxa para lubrificação de rolamentos á base de sabão complexo de lítio, com aditivo sólido de dissulfeto de molibdênio - MRM2-com elevada característica antedês gaste e antirruído tambor de 170 kg - Graxa para lubrificação de rolamentos á base de sabão complexo de lítio, com aditivo sólido de dissulfeto de molibdênio - MRM2-com elevada característica antedês gaste e antirruído tambor de 170 kg	4,000	TB	IPA	7.445,0000	29.780,00
8	Óleo lubrificante sintético transmissão atlas 2 Speed SAE 75W90 API GL 4. Embalagem de 1 litro - Óleo lubrificante sintético transmissão atlas 2 Speed SAE 75W90 API GL 4. Embalagem de 1 litro	115,000	LT	TEXSA	82,0000	9.430,00
9	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 100% SINTÉTICO PARA MOTOR DIESEL S10, QUE ATENDA A NORMA M3277, COM RESERVA ALCALINA (TBN) DE NO MÍNIMO 14 . BALDE DE 20 LITROS - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 100% SINTÉTICO PARA MOTOR DIESEL S10, QUE ATENDA A NORMA M3277, COM RESERVA ALCALINA (TBN) DE NO MÍNIMO 14 . BALDE DE 20 LITROS	43,000	BD	TEXSA	1.700,0000	73.100,00
12	Graxa de lítio grau NLGI2, recomendada para Lubrificação de rolamentos de equipamentos automotivos e agrícolas quando especificada um graxa com boa resistência a lavagem por água e estabilidade ao cisalhamento Graxa para especificação: -ASTM GB (3,000	BD	IPA	875,0000	2.625,00

	para lubrificação de cubos de rodas em Serviço moderado)ASTM LA(para lubrificação de chassis e juntas universais em serviço leve ou moderado) DIN 51502: K2K-20-ISO 6743-09: ISO-L-XBCEA 2. balde de 20 litros - Graxa de lítio grau NLGI2, recomendada para Lubrificação de rolamentos de equipamentos automotivos e agrícolas quando especificada um graxa com boa resistência a lavagem por água e estabilidade ao cisalhamento Graxa para especificação: -ASTM GB (para lubrificação de cubos de rodas em Serviço moderado)ASTM LA(para lubrificação de chassis e juntas universais em serviço leve ou moderado) DIN 51502: K2K-20-ISO 6743-09: ISO-L-XBCEA 2. balde de 20 litros					
13	GRAXA A BASE DE COMPLEXO DE LITIO COM PROPRIEDADE DE EXTREMA PRESSÃO GRAU NLGI/2 PONTO DE GOTTA 260 GRAUSTAMBOR DE 170 KG - GRAXA A BASE DE COMPLEXO DE LITIO COM PROPRIEDADE DE EXTREMA PRESSÃO GRAU NLGI/2 PONTO DE GOTTA 260 GRAUSTAMBOR DE 170 KG	5,000	TB	IPA	7.365,0000	36.825,00
15	ADITIVO DE RADIADOR LING LIFE ORGÂNICO ROSA PARA VEICULOS DE PASSEIO QUE APRESENTE UMA TECNOLOGIA DE ADITIVO DE ARREFECIMENTO DE LONGA DURABILIDADE SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTA PARA USO,COMPÁTIVEL PARA USO EM TODOS OS VEÍCULOSDE PASSEIO,UTILITÁRIOS, CAMINHÕES LEVES EMOTOCICLETAS, SEJA QUAL FOR O FABRICANTEMOTOCICLETAS, MODELO OU MESMO A COR DO FLUÍDO DE ARREFECIMENTO ORIGINALCOM FORMULA ISENTA DE FOSFATO, SILICATONITRITO, BORATO E AMINAS. PODENDO SER MISTURADO COM OUTROS TIPOS DE FLUÍDO. - ADITIVO DE RADIADOR LING LIFE ORGÂNICO ROSA PARA VEICULOS DE PASSEIO QUE APRESENTE UMA TECNOLOGIA DE ADITIVO DE ARREFECIMENTO DE LONGA DURABILIDADE SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTA PARA USO,COMPÁTIVEL PARA USO EM TODOS OS VEÍCULOSDE PASSEIO,UTILITÁRIOS, CAMINHÕES LEVES EMOTOCICLETAS, SEJA QUAL FOR O FABRICANTEMOTOCICLETAS, MODELO OU MESMO A COR DO FLUÍDO DE ARREFECIMENTO ORIGINALCOM FORMULA ISENTA DE FOSFATO, SILICATONITRITO, BORATO E AMINAS. PODENDO SER MISTURADO COM OUTROS TIPOS DE FLUÍDO DE ARREFECIMENTO. Atendendo ou superando os requisitos de performance das seguintes especificações e/ou normas ABNT NBR 13705,ABNT 14261,IRAM 41368, ASTM D3306, ASTM D4340, FORD WSSMM97844-D, GM/SAAB6277M, GMES 9985809, VW TL 774-D/F/G,AUDI/SEAT/SKODATL774-D/F/G, MAN 324 SNF,CITROËN,NISSAN,MITSUBISHI PEUGEOT, E RENAULT.	215,000	LT	RADNAQ	37,0000	7.955,00
18	ÓLEO PARA CAMBIO RENAULT MASTER 75W80 SINTETICO TRX(7702266430) LUBRIFICANTE SINTETICO DE EXTREMA PRESSÃO PARA CAIXAS DE CÂMBIO MANUAIS. EMBALAGEM DE 1 LITRO - ÓLEO PARA CAMBIO RENAULT MASTER 75W80 SINTETICO TRX(7702266430) LUBRIFICANTE SINTETICO DE EXTREMA PRESSÃO PARA CAIXAS DE CÂMBIO MANUAIS. EMBALAGEM DE 1 LITRO	125,000	LT	TEXSA	98,0000	12.250,00
21	ADITIVO DE RADIADOR LONG LIFE ORGÂNICO VERDE PARA SISTEMAS A DIESEL QUE APRESENTE UMA TECNOLOGIA DE ADITIVO DE ARREFECIMENTO DE LONGA DURABILIDADE SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTA PARA USO,ANTI-CONGELANTE E ANTI FERVURA COMPÁTIVEL PARA USO EM TODOS OS VEÍCULOSDE PASSEIO,UTILITÁRIOS, CAMINHÕES LEVES EMOTOCICLETAS, SEJA QUAL FOR O FABRICANTEMOTOCICLETAS, MODELO OU MESMO A COR DO FLUÍDO DE ARREFECIMENTO ORIGINALCOM FORMULA ISENTA DE FOSFATO, SILICATONITRITO, BORATO E AMINAS. - ADITIVO DE RADIADOR LONG LIFE ORGÂNICO VERDE PARA SISTEMAS A DIESEL QUE APRESENTE UMA TECNOLOGIA DE ADITIVO DE ARREFECIMENTO DE LONGA DURABILIDADE SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTA PARA USO,ANTI-CONGELANTE E ANTI FERVURA COMPÁTIVEL PARA USO EM TODOS OS VEÍCULOSDE PASSEIO,UTILITÁRIOS, CAMINHÕES LEVES EMOTOCICLETAS, SEJA QUAL FOR O FABRICANTEMOTOCICLETAS, MODELO OU MESMO A COR	500,000	LT	RADNAQ	36,0000	18.000,00

	ISENTA DE FOSFATO, SILICATONITRITO, BORATO E AMINAS. PODENDO SER MISTURADO COM OUTROS TIPOS DE FLUÍDO DEARREFECCIMENTO. Atendendo ou superando os requisitos de performance das seguintes especificações e/ou normas:ABNT NBR 13705,ABNT 14261,IRAM 41368, ASTM D3306, ASTM D4340, FORD WSSMM97844-D, GM/SAAB6277M, GMES 9985809, VW TL 774-D/F/G,AUDI/SEAT/SKODATL774-D/F/G, MAN 324 SNF, CITROEN, NISSAN, MITSUBISHI PEUGEOT, E RENAULT.					
22	Óleo lubrificante 75w85 sintético para transmissões mecânica , com aplicação em caixa de cambio e diferenciais. Sua especial formulação composta por aditiva ação especial EP(extrema pressão) assegura alta proteção as engrenagens hipoides mesmo quando submetido a condições severas. SAE 75W85, API GL-4, FIAT 9.55550. Embalagem de 1 litro - Óleo lubrificante 75w85 sintético para transmissões mecânica , com aplicação em caixa de cambio e diferenciais. Sua especial formulação composta por aditiva ação especial EP(extrema pressão) assegura alta proteção as engrenagens hipoides mesmo quando submetido a condições severas. SAE 75W85, API GL-4, FIAT 9.55550. Embalagem de 1 litro	36,000	LT	TEXSA	141,0000	5.076,00
23	Óleo SAE 40 genuíno Eaton verde para caixa de cambio médias e pesadas código 3001000R EATON. Embalagem de 1 litro - Óleo SAE 40 genuíno Eaton verde para caixa de cambio médias e pesadas código 3001000R EATON. Embalagem de 1 litro	382,000	LT	EATON	175,0000	66.850,00
24	Aditivo TRATAMENTO PARA DIESEL E BIODIESEL BENEFICIOS: - Combustível limpo. - Combustão homogênea. - Consumo restaurado. - Elimina os microrganismos (bactérias, fungos e leveduras) - Impede que novos microorganismos voltem a aparecer. - Dispersa a água presente no Diesel. - Evita a oxidação de peças do sistema, bombas, injetores e do combustível (rancimat). - Acaba com a sujeira, borras e sedimentos do sistema de combustível. - Preserva o bom funcionamento das bombas e injetores. - Recupera e m - Aditivo TRATAMENTO PARA DIESEL E BIODIESEL BENEFICIOS: - Combustível limpo. - Combustão homogênea. - Consumo restaurado. - Elimina os microrganismos (bactérias, fungos e leveduras) - Impede que novos microorganismos voltem a aparecer. - Dispersa a água presente no Diesel. - Evita a oxidação de peças do sistema, bombas, injetores e do combustível (rancimat). - Acaba com a sujeira, borras e sedimentos do sistema de combustível. - Preserva o bom funcionamento das bombas e injetores. - Recupera e mantém a potência original do motor. - Protege o tanque contra corrosão ou erosão. - Cria uma película que o reveste o motor e os sistemas auxiliares, garantindo proteção por muito mais tempo. - Melhora a lubrificidade do Diesel. - Diminui o atrito entre as peças e engrenagens. - Retarda o desgaste dos componentes do motor. - Evita o entupimento precoce dos filtros de combustível. - Garante as características físico-químicas do Diesel, mesmo quando armazenado por longos períodos. - É sustentável e minimiza danos do Diesel a Natureza. - Motores protegidos e rendimento restabelecido. - Menos custo com a manutenção, aumenta a vida útil das peças e do equipamento. - Combustão completa. - Menos fumaça e mais proteção ao meio ambiente.Embalagem de 1 litro	272,000	LT	BARDAHL	104,0000	28.288,00
27	Óleo do cambio ZC 75W80 Synth, API GL-4 lubrificante de base semissintética contendo aditivo de extrema pressão multiviscoso, formulado para engrenagens lipoides e outros tipos com altas solicitações de carga, adequado para caixas de câmbio, diferenciais, transmissão finais e reductoras. Embalagem de 1 litro - Óleo do cambio ZC	12,000	LT	TEXSA	65,0000	780,00

	75W80 Synth, API GL-4 lubrificante de base semissintética contendo aditivo de extrema pressão multiviscoso, formulado para engrenagens lipoides e outros tipos com altas solicitações de carga, adequado para caixas de câmbio, diferenças, transmissão finais e redutoras. Embalagem de 1 litro					
30	Oleo do motor 5W30 MOBIL SINT. API SP - ILSAC GF-6ª.318,000 Oleo sintético para motor que proporciona excepcional proteção em veículos novos e antigos, evitando a formação de depósitos de ferrugem , corrosão e ajudando a aumentar a vida útil do motor mesmo em condições severas de peração. Embalagem de um litro. - Oleo do motor 5W30 MOBIL SINT. API SP - ILSAC GF-6ª. Oleo sintético para motor que proporciona excepcional proteção em veículos novos e antigos, evitando a formação de depósitos de ferrugem , corrosão e ajudando a aumentar a vida útil do motor mesmo em condições severas de peração. Embalagem de um litro.	LT	TEXSA	61,0000	19.398,00	
31	Óleo 75w80 sintético API GL-4 para câmbios ZF manuais , automático, Volvo 97307, Iveco, Renault trucks, DAF, MANN, Volkswagen,TE ML 02E, ZF TE-ML01E e todos veículos comerciais equipados com transmissão ZF. Embalagem de 1 litro - Óleo 75w80 sintético API GL-4 para câmbios ZF manuais , automático, Volvo 97307, Iveco, Renault trucks, DAF, MANN, Volkswagen,TE ML 02E, ZF TE-ML01E e todos veículos comerciais equipados com transmissão ZF. Embalagem de 1 litro	20,000	LT	TEXSA	92,0000	1.840,00
34	Óleo para engrenagens Mobil 85W90 , Mobilube Hd-A390,000 mineral , óleo para engrenagens de alto rendimento, atende ou excede API GL-5, ZF-TE-ML07A, aprovado por MAN 342 Typ M1, MB- Aprova 235.0,ZF-TE-ML 16C/17B/19B/21A(cód. 10855649). Embalagem de 1 litro - Óleo para engrenagens Mobil 85W90 , Mobilube Hd-A mineral , óleo para engrenagens de alto rendimento, atende ou excede API GL-5, ZF-TE-ML07A, aprovado por MAN 342 Typ M1, MB- Aprova 235.0,ZF-TE-ML 16C/17B/19B/21A(cód. 10855649). Embalagem de 1 litro	LT	MOBIL	146,0000	56.940,00	
35	Aditivo amarelo pronto para uso, com tecnologia orgânica á base de glicol, com função coligativa que atribui propriedades anticoagulante e antifervura, protege contra corrosão , cavitação e oxidação das partes metálicas e demais componentes do sistema de arrefecimento, prolonga a vida útil do motor, atendendo os mais altos requisitos de qualidade exigidos por padrões de normas nacionais e internacionais (em conformidade com a ABNT 14261/16), garantindo sua ampliação para todos os veículos, oni - Aditivo amarelo pronto para uso, com tecnologia orgânica á base de glicol, com função coligativa que atribui propriedades anticoagulante e antifervura, protege contra corrosão , cavitação e oxidação das partes metálicas e demais componentes do sistema de arrefecimento, prolonga a vida útil do motor, atendendo os mais altos requisitos de qualidade exigidos por padrões de normas nacionais e internacionais (em conformidade com a ABNT 14261/16), garantindo sua ampliação para todos os veículos, oni	5,000	BD	RADNAQ	750,0000	3.750,00
39	Aditivo limpa para-brisa, melhora a visibilidade, melhora o deslizamento das palhetas, remove fuligem, insetos, gordura e poeira, devolve a transparência natural do vidro, não ataca borrachas e nem pintura, para para-brisa de veículos de grande e pequeno porte. Embalagem de 100ml - Aditivo limpa para-brisa, melhora a visibilidade, melhora o deslizamento das palhetas, remove fuligem, insetos, gordura e poeira, devolve a transparência natural do vidro, não ataca borrachas e nem pintura, para para-brisa de veículos de grande e pequeno porte. Embalagem de 100ml	130,000	UN	RADNAQ	21,5000	2.795,00
43	Massa para polir número 2, recomendada para eliminar riscos, indicada para polimentos em todos tipo de pinturas automotivas deixando um excelente acabamento com brilho intenso. Embalagem de 490 g - Massa para polir número 2, recomendada para eliminar riscos, indicada para polimentos em todos tipo de	25,000	UND	RADNAQ	145,0000	3.625,00

45	pinturas automotivas deixando um excelente acabamento com brilho intenso. Embalagem de 490 g ADITIVO ATENDE A NORMA MAN 324NF (ONIBUS NOVO AMARELO). EMBALAGEM DE 1 LITRO - ADITIVO ATENDE A NORMA MAN 324NF (ONIBUS NOVO AMARELO). EMBALAGEM DE 1 LITRO	200,000	LT	RADNAQ	34,9000	6.980,00
46	LUBRIFICANTE TOTALMENTE SINTÉTICO SAE 0W20,API SN, ILSAC GF-5, NORMA FIAT 9.55535- CLASSE GSX; PRODUTO HOMOLOGADO MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20(SP/GF-6A) - LUBRIFICANTE TOTALMENTE SINTÉTICO SAE 0W20,API SN, ILSAC GF-5, NORMA FIAT 9.55535- CLASSE GSX; PRODUTO HOMOLOGADO MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20(SP/GF-6A)	260,000	LT	TEXSA	79,0000	20.540,00
47	FLUIDO CONCENTRADO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO A BASE DE MONOETILENO GLICOL QUE CONFERE PROPRIEDADE ANTICONGELANTE E PACOTE DE ADITIVOS ANTICORROSÃO DE ORIGEM ORGÂNICA - OAT, ESPECIFICAÇÃO: FCAMS.90032, PRODUTO HOMOLOGADO MOPAR COOLANT OAT 50(**); FIAT STRADA . EMBALAGEM DE 1 LITRO. - FLUIDO CONCENTRADO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO A BASE DE MONOETILENO GLICOL QUE CONFERE PROPRIEDADE ANTICONGELANTE E PACOTE DE ADITIVOS ANTICORROSÃO DE ORIGEM ORGÂNICA - OAT, ESPECIFICAÇÃO: FCAMS.90032, PRODUTO HOMOLOGADO MOPAR COOLANT OAT 50(**); FIAT STRADA . EMBALAGEM DE 1 LITRO.	180,000	LT	IPIRANGA	50,5000	9.090,00
49	OLEO DE MOTOR PARA VAN SPRINTER 5W30 SINTÉTICO, MB 229.51, GENUINO MERCEDES BENS OU MOBIL . EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO DE MOTOR PARA VAN SPRINTER 5W30 SINTÉTICO, MB 229.51, GENUINO MERCEDES BENS OU MOBIL . EMBALAGEM DE 1 LITRO	420,000	LT	TEXSA	115,0000	48.300,00
50	OLEO ZF-ECOFUID M SAE 75W80 SINTETICO, EMBALAGEM DE 1 LITRO;(ONIBUS QJP-8620). EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO ZF-ECOFUID M SAE 75W80 SINTETICO, EMBALAGEM DE 1 LITRO;(ONIBUS QJP-8620). EMBALAGEM DE 1 LITRO	60,000	LT	TEXSA	99,0000	5.940,00
52	O Aditivo para Radiador Orgânico Fórmula Global (rosa) é um aditivo visando a praticidade e flexibilidade que o mercado solicita. Desenvolvido a partir das melhores matéria primas disponibilizadas no mercado e composto essencialmente de glicerina o aditivo pode ser aplicado em todas as montadoras por atender a norma da ABNT. Elaborado a base de etilenoglicol, 1,2,3-propanodiol e inibidores de corrosão o aditivo garante uma longa vida a todo o sistema de arrefecimento e aos metais que o compõe. É - O Aditivo para Radiador Orgânico Fórmula Global (rosa) é um aditivo visando a praticidade e flexibilidade que o mercado solicita. Desenvolvido a partir das melhores matéria primas disponibilizadas no mercado e composto essencialmente de glicerina o aditivo pode ser aplicado em todas as montadoras por atender a norma da ABNT. Elaborado a base de etilenoglicol, 1,2,3-propanodiol e inibidores de corrosão o aditivo garante uma longa vida a todo o sistema de arrefecimento e aos metais que o compõe. É indicado para veículos leves e pesados, máquinas agrícolas, motores estacionários, motores ferroviários e marítimos.	164,000	LT	RADNAQ	50,0000	8.200,00

- Características:

:: É isento de sais: Nitrito, Nitrato, Fosfato, Silicato e Borato, que tradicionalmente compõem os Coolants de mercado

:: Possui excelente proteção contra corrosão, cavitação e erosão de todos os componentes, incluindo o alumínio

:: Melhora a troca térmica, evitando o superaquecimento

:: Lubrifica e protege a bomba d'água e a válvula termostática

- Especificações Técnicas:

:: Tipo: Concentrado

:: Atende as especificações da: ABNT NBR 13705 tipo C (Orgânico), ASTM D3306, GM W17918

54	LIMPA RADIADOR BIODEGRADÁVEL Descrição do produto O Limpa Radiador Biodegradável é um desincrustante para limpeza de dutos do sistema de arrefecimento, deixando-os livre de resíduos de óleo, ferrugem e crostas formada pelos sais presentes no sistema. Promove uma rápida limpeza, evitando danos ao motor. Principais Vantagens Limpeza rápida e eficaz. Não prejudica ferro, aço, alumínio, cobre, soldas e borracha. Não precisa ser neutralizado. Evita entupimento das pequenas passagens do radiador. - LIMPA RADIADOR BIODEGRADÁVEL	25,000	UN	R2	59,0000	1.475,00
59	Castrol Syntrans FE 75WFluido Economizador de Combustível para Transmissões ManuaisDescriçãoCastrol Syntrans FE 75W é um fluido de transmissão totalmente sintético recomendado para a maioria das transmissões manuais convencionais e de embraiagem seca que equipam automóveis ligeiros de passageiros onde é recomendado um lubrificante API GL-4. Está aprovado para utilização onde é requerida a especificação Ford WSS-M2C200-D2: Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit; Volvo C30, S40, V50, S6 - Castrol Syntrans FE 75WFluido Economizador de Combustível para Transmissões ManuaisDescriçãoCastrol Syntrans FE 75W é um fluido de transmissão totalmente sintético recomendado para a maioria das transmissões manuais convencionais e de embraiagem seca que equipam automóveis ligeiros de passageiros onde é recomendado um lubrificante API GL-4. Está aprovado para utilização onde é requerida a especificação Ford WSS-M2C200-D2: Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit; Volvo C30, S40, V50, S60, V70, C70, XC60, XC70. Está também aprovado pela MB para o novo Smart Fortwo com transmissão de dupla embraiagem BR 453 da GetragVantagensFormulação totalmente sintética de baixa viscosidade proporciona um elevado potencial para economizar combustível ao mesmo tempo que mantém uma excelente protecção contra o desgaste.Excelentes propriedades de fluidez a baixa temperatura proporcionando maior protecção no arranque e maior suavidade de caixa.Excelentes características de fricção estendendo a vida útil dos sincronizadores e conforto de utilização da caixa.Elevada estabilidade ao corte mantendo a performance ao longo da vida do lubrificante.Excelente estabilidade a elevadas temperaturas mantendo a limpeza da transmissão e prolongando a vida útil da transmissão e do lubrificanteAplicação:Para a maioria das aplicações que requerem um fluido API GL-4. Aprovado para modelos da marca Ford que requerem a norma WSS-M2C-200-D2Fluido Totalmente Sintético recomendado para a maioria das transmissões convencionais e de embraiagem seca de automóveis ligeiros onde é requerido um lubrificante API GL-4. Está aprovado em aplicações que requerem a norma Ford WSS-M2C-200-D2:Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit.Volvo - C30, S40, V50, S60, V70, C70, XC60, XC70.Especificações:API GL-4Cumpre Ford WSS-M2C-200-D2Castrol Syntrans FE 75W. É um óleo de Alta Performance! Economizador de combustível!	57,000	LT	TEXSA	270,0000	15.390,00
60	Aditivo Para Radiadores Concentrado Long Life *Especificações WSS-M97B44D *ABNT NBR 13705 *ASTM D3306 Desenvolvido para proteger todo o sistema de arrefecimento do motor contra a corrosão. Evita fervura, congelamento da Água e a formação de espuma Aditivo Original FORD (VERMELHO ALARANJADO) - CONCENTRADO Marca: Ford Código do Fabricante:	54,000	LT	RADNAQ	55,0000	2.970,00

H2MJ19544CA Coloração VERMELHO ALARANJADO** *O produto não danifica juntas, selantes e componentes plásticos;** Normas: NBR 13705 Tipo A, ASTM D 3306, D 46 - Aditivo Para Radiadores Concentrado Long Life

*Especificações WSS-M97B44D

*ABNT NBR 13705

*ASTM D3306

Desenvolvido para proteger todo o sistema de arrefecimento do motor contra a corrosão. Evita fervura, congelamento da Água e a formação de espuma

Aditivo Original FORD (VERMELHO ALARANJADO) - CONCENTRADO

Marca: Ford

Código do Fabricante: H2MJ19544CA

Coloração VERMELHO ALARANJADO**

*O produto não danifica juntas, selantes e componentes plásticos;**

Normas:

NBR 13705 Tipo A, ASTM D 3306, D 4656, ASTM D 4985, BS 6580, JASO M325, FVV Heft R443, NFR 15-601, SAE J1034, JIS K2234, KSM 2142.

GM CHEVROLET: GM 6277M (+B040 1065)/ QL 130100, FORD: WSS-M97B44-D, MERCEDES-BENZ: 325.3, AUDI/ SEAT/ SKODA/ VW: TL-774 D/F (G 12/ G 12+) / 61-0-0257, VOLVO: 128 6083/002 , MACK: 014 GS 17009, BEHR: -, CATERPILLAR: A4.05.09.01, CUMMINS: IS SERIES & N14/ 32-9011, JAGUAR / LAND-ROVER: CMR 8229/ WSS-M97B44-D, JOHN DEERE: JDMH5, MAN: 324 TYP SNF/ D36 5600, MITSUBISHI: -, MWM: 0199-99-1115/5/ 0199-99-2091/8, RENAULT-NISSAN/ RENAULT TRUCKS: 41-01-001/- S TYPE D, SUZUKI: -, THERMO KING: - . EMBALAGEM DE 1 LITRO

61	OLEO PARA ENGRENAGENS DO DIFERENCIAL GENUINO TOYOTA LT 75W85 GL-5, EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO PARA ENGRENAGENS DO DIFERENCIAL GENUINO TOYOTA LT 75W85 GL-5, EMBALAGEM DE 1 LITRO	32,000	LT	TEXSA	165,0000	5.280,00
62	Aditivo rosa pronto para uso, com tecnologia orgânica á base de glicol, com função coligativa que atribui propriedades anticoagulante e antifervura, protege contra corrosão , cavitação e oxidação das partes metálicas e demais componentes do sistema de arrefecimento, prolonga a vida útil do motor, atendendo os mais altos requisitos de qualidade exigidos por padrões de normas nacionais e internacionais (em conformidade com a ABNT 14261/16), garantindo sua ampliação para todos os veículos, ônibus - Aditivo rosa pronto para uso, com tecnologia orgânica á base de glicol, com função coligativa que atribui propriedades anticoagulante e antifervura, protege contra corrosão , cavitação e oxidação das partes metálicas e demais componentes do sistema de arrefecimento, prolonga a vida útil do motor, atendendo os mais altos requisitos de qualidade exigidos por padrões de normas nacionais e internacionais (em conformidade com a ABNT 14261/16), garantindo sua ampliação para todos os veículos, ônibus	5,000	BD	RADNAQ	650,0000	3.250,00
63	Aditivo verde pronto para uso, com tecnologia orgânica á base de glicol, com função coligativa que atribui propriedades anticoagulante e antifervura, protege contra corrosão , cavitação e oxidação das partes metálicas e demais componentes do sistema de arrefecimento, prolonga a vida util do motor, atendendo os mais altos requisitos de qualidade exigidos por padrões de normas nacionais e internacionais (em conformidade com a ABNT 14261/16), garantindo sua ampliação para todos os veículos, ônibus - Aditivo verde pronto para uso, com tecnologia orgânica á base de glicol, com função coligativa que atribui propriedades anticoagulante e antifervura, protege contra corrosão , cavitação e oxidação das partes metálicas e demais componentes do sistema de arrefecimento, prolonga a	59,000	BD	RADNAQ	650,0000	38.350,00

vida útil do motor, atendendo os mais altos requisitos de qualidade exigidos por padrões de normas nacionais e internacionais (em conformidade com a ABNT 14261/16), garantindo sua ampliação para todos os veículos, ônibus

65	Oleo 75w80 sintetico API GL4 para cambio manual de veículos leves RENAULT, LOGAN,SANDERO,DUSTER,CLIO,SCENIC,MEGANE, SANDERO, PEUGEOT - Oleo 75w80 sintetico API GL4 para cambio manual de veículos leves RENAULT, LOGAN,SANDERO,DUSTER,CLIO,SCENIC,MEGANE,	70,000	UND	TEXSA	95,0000	6.650,00
66	LUBRIFICANTE SINTETICO API GL-4, SAE 75w, QUALIFICAÇÃO 9.55550-MZ (MOTOR 1.3) E QUALIFICAÇÃO 9.55550- MZ6 (MOTOR 1.4) FIAT STRADA FREEDON. EMBALAGEM DE 1 LITRO - LUBRIFICANTE SINTETICO API GL-4, SAE 75w, QUALIFICAÇÃO 9.55550-MZ (MOTOR 1.3) E QUALIFICAÇÃO 9.55550- MZ6 (MOTOR 1.4) FIAT STRADA FREEDON. EMBALAGEM DE 1 LITRO	27,000	UND	TEXSA	120,0000	3.240,00
67	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO MANUAL SAE 75W-90API GL-4 GENUÍNO TOYOTA OU RECOMENDAO PELA TOYOTA. - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO MANUAL SAE 75W-90API GL-4 GENUÍNO TOYOTA OU RECOMENDAO PELA TOYOTA.	32,000	LT	TEXSA	70,0000	2.240,00
68	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES STHIL 2 TEMPOS ,1:50,(CASTROL 8017H) COM PERÍODO DE DESCARBONIZAÇÃO DE 600 HORAS(GENUÍNO/ORIGINALSTHIL). EMBALAGEM DE 500 ML - ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES STHIL 2 TEMPOS ,1:50,(CASTROL 8017H) COM PERÍODO DE DESCARBONIZAÇÃO DE 600 HORAS(GENUÍNO/ORIGINALSTHIL). EMBALAGEM DE 500 ML	124,000	UN	CASTROL	80,0000	9.920,00
69	OLEO 75W80 SINTETICO API GL-4 PARA CAMBIO MANUAL DE VEÍCULOS LEVES RENAULT, LOGAN,SANDERO,DUSTER,CLIO,SCENIC,MEGANE, SANDERO, PEUGEOT - OLEO 75W80 SINTETICO API GL-4 PARA CAMBIO MANUAL DE VEÍCULOS LEVES RENAULT, LOGAN,SANDERO,DUSTER,CLIO,SCENIC,MEGANE,	12,000	LT	TEXSA	90,0000	1.080,00
70	OLEO PARA CAIXA DE CÂMBIO VOYAGE VOLKSWAGEM SAE 75W, G055512A2. EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO PARA CAIXA DE CÂMBIO VOYAGE VOLKSWAGEM SAE 75W, G055512A2. EMBALAGEM DE 1 LITRO	58,000	LT	TEXSA	95,0000	5.510,00
71	FLUÍDO DE FREIO BASE MINERAL LHM-NA610-A- EMBALAGENS 1 LITRO - FLUÍDO DE FREIO BASE MINERAL LHM-NA610-A- EMBALAGENS 1 LITRO	10,000	LT	RAID	150,0000	1.500,00
74	Aditivo para freios genuínos/original para equipamentos Caterpillar (COD. 1970017). - Aditivo para freios genuínos/original para equipamentos Caterpillar (COD. 1970017).	16,000	LT.	CATERPILLAR	175,0000	2.800,00
76	ÓLEO HIDRÁULICO SINTÉTICO (CILINDRO VIBRÁTÓRIO ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR) (COD 4C.6767) VISCOSIDADE 20° PERFORMANCE GENUÍNO/OROGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILAR. EMBALAGEM 20 LITROS - ÓLEO HIDRÁULICO SINTÉTICO (CILINDRO VIBRÁTÓRIO ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR) (COD 4C.6767) VISCOSIDADE 20° PERFORMANCE GENUÍNO/OROGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILAR. EMBALAGEM 20 LITROS	14,000	UN	CATERPILLAR	1.960,0000	27.440,00
77	ADITIVO PARA RADIADOR GENUINO PARA MAQUINAS CATERPILLAR CAT ELC (LIQUIDO ARREFECEDOR DE VIDA PROLONGADA, CODIGO 215-4246) BALDE DE 20 LITROS - ADITIVO PARA RADIADOR GENUINO PARA MAQUINAS CATERPILLAR CAT ELC (LIQUIDO ARREFECEDOR DE VIDA PROLONGADA, CODIGO 215-4246) BALDE DE 20 LITROS	25,000	BD	CATERPILLAR	388,0000	9.700,00
80	Óleo hidráulico VG 46 EXTREMA PRESSÃO KES 07.841.1 (Genuíno) ou recomendado pela KOMATSU. Embalagem 20 litros - Óleo hidráulico VG 46 EXTREMA PRESSÃO KES 07.841.1 (Genuíno) ou recomendado pela KOMATSU. Embalagem 20 litros	30,000	LT.	KOMATSU	1.145,0000	34.350,00
81	ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS ISO VG 68, QUE ATENDA A NORMA DIN 51524-PRIMEIRA LINHA.BALDE20 LITROS - ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS ISO VG 68, QUE ATENDA A NORMA DIN 51524-PRIMEIRA LINHA.BALDE20 LITROS	55,000	UN	TEXSA	570,0000	31.350,00

83	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, LUBRIFICAÇÃO MINERAL, QUE ATENDA A LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM UM ÚNICO FLUÍDO PARA TRANSMISSÃO,DIFERENCIAL,SISTEMA HIDRAULICO E FREIOS ÚMIDOS.COM NO MÍNIMOAS SEGUINTESE ESPECIFICAÇÕES:AGCO MASSEY FERGUSON M-1135;CNH CASA/NEW HOLLAND FNH-A-2-C-201; JONH DEER JDM J20D EJ20D; VOLVO VME WB-101; ZF TEMPL 03E ALLISSON C-2, C-3 E C4 API GL-4,CATERPILLAR TO-2; ISO VG 32/46.BALDE DE 20 LITROS - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, LUBRIFICAÇÃO MINERAL, QUE ATENDA A LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM UM ÚNICO FLUÍDO PARA TRANSMISSÃO,DIFERENCIAL,SISTEMA HIDRAULICO E FREIOS ÚMIDOS.COM NO MÍNIMOAS SEGUINTESE ESPECIFICAÇÕES:AGCO MASSEY FERGUSON M-1135;CNH CASA/NEW HOLLAND FNH-A-2-C-201; JONH DEER JDM J20D EJ20D; VOLVO VME WB-101; ZF TEMPL 03E ALLISSON C-2, C-3 E C4 API GL-4,CATERPILLAR TO-2; ISO	60,000	BD	TEXSA	750,0000	45.000,00
86	ADITIVO DE RADIADOR GENUINO NEW HOLLAND AMBRA ACTIFULL OT CONCENTRADO(VERDE), EXTEND-LIFE, COOLANT/ANTIFREEZE, MTT 3724, ATENDE TOTALMENTE A ABNT - ADITIVO DE RADIADOR GENUINO NEW HOLLAND AMBRA ACTIFULL OT CONCENTRADO(VERDE), EXTEND-LIFE, COOLANT/ANTIFREEZE, MTT 3724, ATENDE TOTALMENTE A ABNT	30,000	L	AMBRA	614,0000	18.420,00
87	OLEO 10W30 TUTELA AUTO SUPREME GENUINO CNH É UM OLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES E SISTEMAS HIDRÁULICOS, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA APLICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE SERVIÇO LEVE A MODERADO TUTELA AUTO SUPREME É UM ITEM ORIGINAL CNH PARTS ANP 16327,SAE 10W30 , MAT 35360, BALDE DE 20 LITROS - OLEO 10W30 TUTELA AUTO SUPREME GENUINO CNH É UM OLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES E SISTEMAS HIDRÁULICOS, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA APLICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE SERVIÇO LEVE A MODERADO TUTELA AUTO SUPREME É UM ITEM ORIGINAL CNH PARTS ANP 16327,SAE 10W30 , MAT 35360, BALDE DE 20 LITROS	20,000	BD	AMBRA	1.485,0000	29.700,00
90	OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA MULTI G, SAE 10W30 É UM OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL (UTTO) PARA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS. ESPECIFICADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÃO COM FREIOS ÚMIDOS, CAIXAS DE VELOCIDADES, SISTEMA POWER SHIFT E SISTEMAS HIDRAULICOS. ESPECIFICAÇÃO : SAE 10W30, API GL-4, NH410B, M2C 134D, ALLISON C-4. BALDE DE 20 LITROS - OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA MULTI G, SAE 10W30 É UM OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL (UTTO) PARA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS. ESPECIFICADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÃO COM FREIOS ÚMIDOS, CAIXAS DE VELOCIDADES, SISTEMA POWER SHIFT E SISTEMAS HIDRAULICOS. ESPECIFICAÇÃO : SAE 10W30, API GL-4, NH410B, M2C 134D, ALLISON C-4. BALDE DE 20 LITROS	50,000	BD	AMBRA	1.780,0000	89.000,00
92	OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA TRX 80W140, É UM OLEO LUBRIFICANTE DE BASE MINERAL PARA TRANSMISSÃO COM CARECTERISTICAS DE EXTREMA PRESSÃO (E.P) PARA CAIXAS DE VELOCIDADES, DIFERENCIAIS COM ENGRELAGENS HIPÓIDES, REDUTORES FINAIS , CAIXA DE COMANDOS E ENGRELAGENS PARA TRATORES , MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E AGRICOLA EM GERAL . ESPECIFICAÇÃO; SAE 80W!40, API GL-4 , QFK 600/TR. BALDE DE 20 LITROS. - OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA TRX 80W140, É UM OLEO LUBRIFICANTE DE BASE MINERAL PARA TRANSMISSÃO COM CARECTERISTICAS DE EXTREMA PRESSÃO (E.P) PARA CAIXAS DE VELOCIDADES, DIFERENCIAIS COM ENGRELAGENS HIPÓIDES, REDUTORES FINAIS , CAIXA DE COMANDOS E ENGRELAGENS PARA TRATORES , MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E AGRICOLA EM GERAL . ESPECIFICAÇÃO;	15,000	BD	AMBRA	2.119,0000	31.785,00

	SAE 80W!40, API GL-4 , QFK 600/TR. BALDE DE 20 LITROS.					
93	FLUIDO DE ARREFECIMENTO CONCENTRADO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA ACTIFULL OT ROSA, DE BASE ORGÂNICA,ANTICONGELANTE DESENVOLVIDA PARA MÁQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS, A BASE DE ADITIVOS ORGÂNICOS (TECNOLOGIA OAT) INIBIDORES CONTRA A CORROSÃO, IMPEDINDO TAMBÉM O APARECIMENTO DE CAVITAÇÕES.ESPECIFIVAÇÃO: MAT-3724, ATENDE BTOTALMENTE A ABNT NBR 13705-TIPO A/ORGANICO. ASTM D 3306 TYPE 1, ASTM D 6210, CUMMINS CES 14603. GALÃO DE 4 LITROS - FLUIDO DE ARREFECIMENTO CONCENTRADO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA ACTIFULL OT ROSA, DE BASE ORGÂNICA,ANTICONGELANTE DESENVOLVIDA PARA MÁQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS, A BASE DE ADITIVOS ORGÂNICOS (TECNOLOGIA OAT) INIBIDORES CONTRA A CORROSÃO, IMPEDINDO TAMBÉM O APARECIMENTO DE CAVITAÇÕES.ESPECIFIVAÇÃO: MAT-3724, ATENDE BTOTALMENTE A ABNT NBR 13705-TIPO A/ORGANICO. ASTM D 3306 TYPE 1, ASTM D 6210, CUMMINS CES 14603. GALÃO DE 4 LITROS	40,000	GL	AMBRA	430,0000	17.200,00
94	OLEO GENUINO PARA CAIXA DE TRANSFERÊNCIA LF TOYOTA SAE 75W. EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO GENUINO PARA CAIXA DE TRANSFERÊNCIA LF TOYOTA SAE 75W. EMBALAGEM DE 1 LITRO	10,000	LT	TEXSA	185,0000	1.850,00
95	FLUIDO DE ARREFECIMENTO GENUINO TOYOTA SUPER LONG LIFE COOLANT. EMBALAGEM DE 1 LITRO - FLUIDO DE ARREFECIMENTO GENUINO TOYOTA SUPER LONG LIFE COOLANT. EMBALAGEM DE 1 LITRO	20,000	LT	RADNAQ	115,0000	2.300,00
96	CREME/PASTA DESENGRAXANTE PARA MÃOS,INDICADO PARA LIMPEZA DE SUJEIRAS MÉDIAS DA PELE; COMO GRAXAS, ÓLEOS E GORDURAS, FULIGENS, EVITA O RESECAMENTO E SEM AGREDIR A PELE. EMBALAGEM DE 500 G. - CREME/PASTA DESENGRAXANTE PARA MÃOS,INDICADO PARA LIMPEZA DE SUJEIRAS MÉDIAS DA PELE; COMO GRAXAS, ÓLEOS E GORDURAS, FULIGENS, EVITA O RESECAMENTO E SEM AGREDIR A PELE. EMBALAGEM DE 500 G.	60,000	UN	RADNAQ	20,0000	1.200,00
98	OLEO HIDRAULICO FLUIDO EP 46 JCB 4002/1605 EMBALAGEM COM 20 LITROS - OLEO HIDRAULICO FLUIDO EP 46 JCB 4002/1605 EMBALAGEM COM 20 LITROS	15,000	BD	JCB	775,0000	11.625,00
99	Aditivo tander (motoniveladora Caterpillar) 1U-9891 genuíno - Aditivo tander (motoniveladora Caterpillar) 1U-9891 genuíno para equipamentos Caterpillar. Embalagem 1 Litro	8,000	LT	CATERPILLAR	369,0000	2.952,00
102	OLEO GENUINI CNH 20W-40 NH 434 B, AMBRA TRX É UM ÓLEO DE BASE MINERAL ESPECIFICO PARA MÁQUINAS DE MOVIMENTO DE TERRA, MULTIFUNCIONAL, ADEQUADO PARA USO EM TRANSMISSÕES, SISTEMAS HIDRÁULICOS, FREIOS ÚMIDOS, COMANDOS FINAIS E SISTEMA DE ARRANQUE. EXCELENTES PROPRIEDADES, TAIS COMO ANTI-DESGASTE E ANTI- CORROSIVO, ANTI-ESPUMANTE QUE ASSEGURA VIDA LONGA AS ENGRENAGEM E ROLAMENTOS, APROPRIADO CONTRA EVENTUAIS RUÍDOS DOS FREIOS ÚMIDOS, GRAÇAS A ESTABILIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DE ATRITO, CONTRA OS FE - OLEO GENUINI CNH 20W-40 NH 434 B, AMBRA TRX É UM ÓLEO DE BASE MINERAL ESPECIFICO PARA MÁQUINAS DE MOVIMENTO DE TERRA, MULTIFUNCIONAL, ADEQUADO PARA USO EM TRANSMISSÕES, SISTEMAS HIDRÁULICOS, FREIOS ÚMIDOS, COMANDOS FINAIS E SISTEMA DE ARRANQUE. EXCELENTES PROPRIEDADES, TAIS COMO ANTI-DESGASTE E ANTI- CORROSIVO, ANTI-ESPUMANTE QUE ASSEGURA VIDA LONGA AS ENGRENAGEM E ROLAMENTOS, APROPRIADO CONTRA EVENTUAIS RUÍDOS DOS FREIOS ÚMIDOS, GRAÇAS A ESTABILIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DE ATRITO, CONTRA OS FE	20,000	BD	AMBRA	1.500,0000	30.000,00
103	ADITIVO GENUINO JOHN DEERE COOL-GARD II AMARELO, PRÉ MISTURA 50/50 DE ALTA RESITENCIA PARA LIQUIDO DE ARREFECIMENTO PARA VERÃO/CONTRA CONGELAMANTO EM TEMPERATURAS DE ATÉ MENOS 37 GRAUS, LIQUIDO DE ARREFECIMENTO HIBRIDO ATIVO ORGANICO TRIPLO, SEM NITRITO E COM VIDA ÚTIL DE 6 ANOS/6 HORAS, (CÓD.CQM25553) - ADITIVO GENUINO	10,000	BD	JOHN DEERE	938,0000	9.380,00

	JOHN DEERE COOL-GARD II AMARELO, PRÉ MISTURA 50/50 DE ALTA RESITENCIA PARA LIQUIDO DE ARREFECIMENTO PARA VERÃO/CONTRA CONGELAMENTO EM TEMPERATURAS DE ATÉ MENOS 37 GRAUS, LIQUIDO DE ARREFECIMENTO HIBRIDO ATIVO ORGANICO TRIPLO, SEM NITRITO E COM VIDA ÚTIL DE 6 ANOS/6 HORAS, (CÓD.CQM25553)					
105	BIO COOLANT PRONTO PARA USO AMARELO RADIEX R-1897, PROTETOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO ORGANICO (OAR), PRODUTO BIODEGRADAVEL QUE PROLONGA A VIDA DO MOTOR E INIBE O RESSECAMENTO DAS MANGUEIRAS E EVITA A CORROSÃO, CAVITAÇÃO, FERVURA E CONGELAMENTO, PROTEGE POR MUITO MAIS TEMPO OS COMPONENTES METALICOS DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE MOTORES DA LINHA LEVE, PESADA E ESTACIONARIOS, ANTIESPUMANTES, CORANTE E PRESERVANTE, EMBALAGEM DE 1 LITROS - BIO COOLANT PRONTO PARA USO AMARELO RADIEX R-1897, PROTETOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO ORGANICO (OAR), PRODUTO BIODEGRADAVEL QUE PROLONGA A VIDA DO MOTOR E INIBE O RESSECAMENTO DAS MANGUEIRAS E EVITA A CORROSÃO, CAVITAÇÃO, FERVURA E CONGELAMENTO, PROTEGE POR MUITO MAIS TEMPO OS COMPONENTES METALICOS DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE MOTORES DA LINHA LEVE, PESADA E ESTACIONARIOS, ANTIESPUMANTES, CORANTE E PRESERVANTE, EMBALAGEM DE 1 LITROS	80,000	L	RADIEX R-1897	57,5000	4.600,00
106	CASTROL STHIL MAGNUM, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA LUBRIFICAÇÃO DE SABRES E CORRENTES DE MOTOSSERRAS, POSSUI PROPRIEDADES DE ADESIVIDADE, ANTIDESGASTE E ANTIGOTEJANTE QUE OFERECEM DESEMPENHO, PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE CAUSADO POR CHOQUES DE CARGAS E RESITENCIA ÀS CONDIÇÕES SEVERAS A APLICAÇÃO, ASSEGURANDO PROTEÇÃO ADEQUADA E MAIOR VIDA ÚTIL DAS PARTES METÁLICAS(CORRENTE/SABRE). ALÉM DISSO OFERECE ECONOMIA E PRATICIDADE, POIS MANTEM AS PARTES LUBRIFICADAS E EVITA O GOTEJAMENTO INVOLUNTÁRIO DO ÓLEO É RECOMENDADO PARA TODOS OS TIPOS DE MOTOSSERRA, EMB DE 1 LITRO. - CASTROL STHIL MAGNUM, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA LUBRIFICAÇÃO DE SABRES E CORRENTES DE MOTOSSERRAS, POSSUI PROPRIEDADES DE ADESIVIDADE, ANTIDESGASTE E ANTIGOTEJANTE QUE OFERECEM DESEMPENHO, PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE CAUSADO POR CHOQUES DE CARGAS E RESITENCIA ÀS CONDIÇÕES SEVERAS A APLICAÇÃO, ASSEGURANDO PROTEÇÃO ADEQUADA E MAIOR VIDA ÚTIL DAS PARTES METÁLICAS(CORRENTE/SABRE). ALÉM DISSO OFERECE ECONOMIA E PRATICIDADE, POIS MANTEM AS PARTES LUBRIFICADAS E EVITA O GOTEJAMENTO INVOLUNTÁRIO DO ÓLEO É RECOMENDADO PARA TODOS OS TIPOS DE MOTOSSERRA, EMB DE 1 LITRO.	40,000	L	CASTROL	164,0000	6.560,00
107	Óleo lubrificante SAE 10W40 SEMI- SINTÉTICO, para motores a gasolina/etanol (flex). 1ª linha. Embalagem 1 Litro. Tendo no mínimo às seguintes especificações:API SN/CF; ACEA A3/B3/B4; JASO SG+; MB aprovação 229.3, VW 502 00/505 00; Renault RN 0700; que atenda aos requerimentos da FIAT 955535-G2. Embalagem de 1 litro - Óleo lubrificante SAE 10W40 SEMI- SINTÉTICO, para motores a gasolina/etanol (flex). 1ª linha. Embalagem 1 Litro. Tendo no mínimo às seguintes especificações:API SN/CF; ACEA A3/B3/B4; JASO SG+; MB aprovação 229.3, VW 502 00/505 00; Renault RN 0700; que atenda aos requerimentos da FIAT 955535-G2. Embalagem de 1 litro	200,000	LT.	TEXSA	60,0000	12.000,00
108	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO NATURAL SAE 75W-90API GL-4 GENUÍNO TOYOTA OU RECOMENDADO PELA TOYOTA. ÓLEO PARA TRANSMISSÃO MANUAL SAE 75W-90 API G-4 GENUÍNO TOYOTA OU RECOMENDADO - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO NATURAL SAE 75W-90API GL-4 GENUÍNO TOYOTA OU RECOMENDADO PELA TOYOTA. ÓLEO PARA TRANSMISSÃO MANUAL SAE 75W-90 API G-4 GENUÍNO TOYOTA OU RECOMENDADO	20,000	UN	TEXSA	71,0000	1.420,00

Participante: MAQPARTS PECAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	Óleo lubrificante para diferencial SAE 90 API GL-5; MIL-2105D-MAN 342 TYPE M-1- primeira linha. Balde 20 litros - Óleo lubrificante para diferencial SAE 90 API GL-5; MIL-2105D-MAN 342 TYPE M-1- primeira linha. Balde 20 litros	28,000	BD	PETROL	715,0000	20.020,00
4	Óleo lubrificante de primeira linha para transmissão Hipóide SAE 85W140 API GL-5 MIL-L-2105D. Balde com 20 litros - Óleo lubrificante de primeira linha para transmissão Hipóide SAE 85W140 API GL-5 MIL-L-2105D. Balde com 20 litros	89,000	BD	PETROL	790,0000	70.310,00
5	Fluído de freio DOT 4- primeira linha com ponto de ebulição seco de 230° e, ponto de ebulição úmido de 155°. Embalagens 500ml. Fluído de freio DOT4-primeira linha com ponto de ebulição seco de 230° e, ponto de ebulição úmido de 155°. Embalagens 500 ml. - Fluído de freio DOT 4- primeira linha com ponto de ebulição seco de 230° e, ponto de ebulição úmido de 155°. Embalagens 500ml. Fluído de freio DOT4-primeira linha com ponto de ebulição seco de 230° e, ponto de ebulição úmido de 155°. Embalagens 500 ml.	164,000	LT	RADNAQ	33,0000	5.412,00
7	Spray lubrificante seco á base de MoS2, temperatura De uso 120° a +460°. - Spray lubrificante seco á base de MoS2, temperatura De uso 120° a +460°.	60,000	UN	WD40	95,0000	5.700,00
10	Óleo para transmissão automática e sistema de direção hidráulica Genuíno toyota ou recomendado pelaToyota DEXRON II ou III - Óleo para transmissão automática e sistema de direção hidráulica Genuíno toyota ou recomendado pelaToyota DEXRON II ou III	55,000	LT	PETROL	79,0000	4.345,00
11	Óleo lubrificante 100% sintético para Motores a gasolina/etanol embalagens de 1 litro. SAE 5W30 API SN, que atenda às Seguintes ESPECIFICAÇÕES,APROVAÇÃOE RECOMENDAÇÕES: API SN, ILSACGF-5; ACEA A5/B5;FORD WSS; M2C946-AGM 6094M e 4718M; CHRYSLER 6395HONDA HT-06.Embalagem de 1 litro - Óleo lubrificante 100% sintético para Motores a gasolina/etanol embalagens de 1 litro. SAE 5W30 API SN, que atenda às Seguintes ESPECIFICAÇÕES,APROVAÇÃOE RECOMENDAÇÕES: API SN, ILSACGF-5; ACEA A5/B5;FORD WSS; M2C946-AGM 6094M e 4718M; CHRYSLER 6395HONDA HT-06.Embalagem de 1 litro	412,000	LT	PETROL	60,0000	24.720,00
14	SAE 80W API GL-4 óleo para engrenagens automotivas, para transmissão Manual, direção mecânica de automóveisPicks-up,vans e caminhões, caixa de engrenagens de máquinas agrícolas e construção que exijam Lubrificante com nível de serviço API GI-4 e MIL L-2105A.Balde de 20 litros - SAE 80W API GL-4 óleo para engrenagens automotivas, para transmissão Manual, direção mecânica de automóveisPicks-up,vans e caminhões, caixa de engrenagens de máquinas agrícolas e construção que exijam Lubrificante com nível de serviço API GI-4 e MIL L-2105A.Balde de 20 litros	16,000	BD	PETROL	700,0000	11.200,00
16	Fluido de freios 100 % sintético TOP 4/S SAE J1703 DOT 4, ISO 4925.Embalagem 500ml - Fluido de freios 100 % sintético TOP 4/S SAE J1703 DOT 4, ISO 4925.Embalagem 500ml	47,000	UN	RADNAQ	38,0000	1.786,00
17	Óleo lubrificante ATF tipo sufixo A, para direção hidráulica de caminhões, ônibus e veículos de passeioatende a especificação GM, qualificado pela Mercedes Bens, segundo a norma MB 236.2 para uso em caixas de mudanças e direção hidráulica ZF e TRW-Balde 20 litros - Óleo lubrificante ATF tipo sufixo A, para direção hidráulica de caminhões, ônibus e veículos de passeioatende a especificação GM, qualificado pela Mercedes Bens, segundo a norma MB 236.2 para uso em caixas de mudanças e direção hidráulica ZF e TRW-Balde 20 litros	18,000	BD	PETROL	790,0000	14.220,00
19	ÓLEO 80W90 PARA CAIXAS DE MUDANÇAS EDIFERENCIAIS API-GL-4-OLEO 80W90 PARA CAIXAS DE MUDANÇAS E DIFERENCIAIS API-GL4. - ÓLEO 80W90 PARA CAIXAS DE MUDANÇAS EDIFERENCIAIS API-GL-4-OLEO 80W90 PARA CAIXAS DE MUDANÇAS E	234,000	LT	PETROL	63,0000	14.742,00

DIFERENCIAIS API-GL4.

20	Água desmineralizada (ou água deionizada) Com todos os sais minerais removidos, sendo Próprio para ser utilizada em radiadores e Baterias . Embalagem de 1 litro - Água desmineralizada (ou água deionizada) Com todos os sais minerais removidos, sendo Próprio para ser utilizada em radiadores e Baterias . Embalagem de 1 litro	883,000	LT	RADNAQ	15,0000	13.245,00
25	Óleo mineral 20w50 API SJ, para motores a gasolina. Embalagem de 1 litro - Óleo mineral 20w50 API SJ, para motores a gasolina. Embalagem de 1 litro	122,000	LT	PETROL	40,0000	4.880,00
26	Óleo SAE 40 ISO 150 para compressores, óleo PS lub W 150 PRESSURE para compressores de pistões. Embalagem de um litro - Óleo SAE 40 ISO 150 para compressores, óleo PS lub W 150 PRESSURE para compressores de pistões. Embalagem de um litro	95,000	LT	PETRO	50,0000	4.750,00
28	LUBRIFICANTE TURBO ME 50 , óleo lubrificante mineral monoviscoso para motores a diesel estacionários ou marítimos , aplicados em geradores e embarcações, que atendem um lubrificante monoviscoso com viscosidade sae 50, também é aplicado em engrenagens de transmissões automotivas e marítimas, que atende a norma ZF TE ML 04E(SAE 50) Especificação SAE 50: API CF, ZF TE-ML 04E, ALLISSON C-3, ALISSON C-4, API GL-3,AH00.40-B-0001-01ETB(MB-Transmissões EATON), VOLVO 97305 (Classe-90) balde de 20 litros - LUBRIFICANTE TURBO ME 50 , óleo lubrificante mineral monoviscoso para motores a diesel estacionários ou marítimos , aplicados em geradores e embarcações, que atendem um lubrificante monoviscoso com viscosidade sae 50, também é aplicado em engrenagens de transmissões automotivas e marítimas, que atende a norma ZF TE ML 04E(SAE 50) Especificação SAE 50: API CF, ZF TE-ML 04E, ALLISSON C-3, ALISSON C-4, API GL-3,AH00.40-B-0001-01ETB(MB-Transmissões EATON), VOLVO 97305 (Classe-90) balde de 20 litros	31,000	BD	PETRONAS	910,0000	28.210,00
29	LUBRIFICANTE TURBO ME 40 , óleo lubrificante mineral monoviscoso para motores a diesel estacionários ou marítimos , aplicados em geradores e embarcações, que atendem um lubrificante monoviscoso com viscosidade SAE 40, indicado para utilização em caixas de câmbio Eaton FSO-4205ª, FS-5106 e FS-6206, e caixas de câmbio Volvo que requerem a utilização de um oleo de motor diesel monoviscoso SAE 40 Especificação: API CF, ZF TE-ML 04B, ALLISSON C-3, ALLISSON C-4, API GL-3, AH00.40-B-0001-01ETB (Tran - LUBRIFICANTE TURBO ME 40 ,oleo lubrificante mineral monoviscoso para motores a diesel estacionarios ou maritimos , aplicados em geradores e embarcações, que atendem um lubrificante monoviscoso com viscosidade SAE 40, indicado para utilização em caixas de câmbio Eaton FSO-4205ª, FS-5106 e FS-6206, e caixas de câmbio Volvo que requerem a utilização de um oleo de motor diesel monoviscoso SAE 40 Especificação: API CF, ZF TE-ML 04B, ALLISSON C-3, ALLISSON C-4, API GL-3, AH00.40-B-0001-01ETB (Transmissõe Eaton), VOLVO 97305 (CLASSE 90), BALDE DE 20 LITROS	9,000	BD	PETROL	945,0000	8.505,00
32	Óleo Mercon Lv Transmissão Automática Motorcraft 1076281-01. Embalagem de um 1 litro - Óleo Mercon Lv Transmissão Automática Motorcraft 1076281-01. Embalagem de um 1 litro	10,000	LT	PETROL	124,0000	1.240,00
33	Óleo para caixas de mudanças (especificação 235.10) caixas MB; G 32(lubrificante obrigatório para Sprinter Van).caixas MB 28; G 32 (lubrificante recomendado a partir da primeira troca de óleo paraSprinter Chassi e Furgão utilizados em serviço severo) caixa MB G 33, caixa MB FSG 350; BB00.40-B-0235-10ª. Embalagem de 1 litro - Óleo para caixas de mudanças (especificação 235.10) caixas MB; G 32(lubrificante obrigatório para Sprinter Van).caixas MB 28; G 32 (lubrificante recomendado a partir da primeira troca de óleo paraSprinter Chassi e Furgão utilizados em serviço severo) caixa MB G 33, caixa MB FSG 350; BB00.40-B-0235-10ª. Embalagem de 1 litro	35,000	LT	PETROL	180,0000	6.300,00

36	Silicone Multi Uso finalizador para proteger, conservar e dar brilho, destacando e renovando a cor de painéis, couro, plástico , vinil, courvin e borracha. Balde de 3,5 kilos - Silicone Multi Uso finalizador para proteger, conservar e dar brilho, destacando e renovando a cor de painéis, couro, plástico , vinil, courvin e borracha. Balde de 3,5 kilos	4,000	BD	VONDER	230,0000	920,00
37	Desengripante Spray , desengripa e lubrifica peças mecânicas, eliminando a umidade, protegendo contra a ferrugem e corrosão, possui ação anticorrosiva. Embalagem de 300 ml - Desengripante Spray , desengripa e lubrifica peças mecânicas, eliminando a umidade, protegendo contra a ferrugem e corrosão, possui ação anticorrosiva. Embalagem de 300 ml	130,000	UN	CHEMICOLOR	24,0000	3.120,00
38	Anti embaçante de vidros internos, inibe o embaçamento, permite uma nítida visão em vidros automotivos. Embalagem de 100ml - Anti embaçante de vidros internos, inibe o embaçamento, permite uma nítida visão em vidros automotivos. Embalagem de 100ml	50,000	UN	CHEMICOLOR	27,0000	1.350,00
40	Higienizador para ar condicionado automotivo em geral , fragrância carro novo, combate com eficiência odores desagradáveis, que proliferam no interior do ar condicionado, principalmente no evaporador, condensador, tubulações e nas partes internas , tais como: bancos, teto,cortina,piso,entre outros. Dispõe de uma válvula especial que trava após o acionamento, e libera automaticamente o produto no interior do veículo, efetuando assim a limpeza do ar condicionado. Embalagem de 145ml/90g - Higienizador para ar condicionado automotivo em geral , fragrância carro novo, combate com eficiência odores desagradáveis, que proliferam no interior do ar condicionado, principalmente no evaporador, condensador, tubulações e nas partes internas , tais como: bancos, teto,cortina,piso,entre outros. Dispõe de uma válvula especial que trava após o acionamento, e libera automaticamente o produto no interior do veículo, efetuando assim a limpeza do ar condicionado.	90,000	UN	UNIPEGA	45,0000	4.050,00
41	Estopa , trapo de limpeza, malha estopa , pano costurado, para limpeza em oficina mecânica, para limpeza de mãos, graxa, peças e ferramentas. Embalagem com 50kg - Estopa , trapo de limpeza, malha estopa , pano costurado, para limpeza em oficina mecânica, para limpeza de mãos, graxa, peças e ferramentas. Embalagem com 50kg	11,000	UN	CLS	390,0000	4.290,00
42	ESTOPA PARA POLIMENTO DE VEICULO, TRAZENDO FACILIDADE NA HORA DE POLIR. EMBALAGEM DE 400 G - ESTOPA PARA POLIMENTO DE VEICULO, TRAZENDO FACILIDADE NA HORA DE POLIR. EMBALAGEM DE 400 G	30,000	UN.	VONDER	120,0000	3.600,00
44	Cera automotiva em pasta com carnaúba, para todos os tipos de pintura, proporcionando brilho e proteção, removendo manchas, pequenos riscos e tinta oxidada, fórmula com carnaúba e silicone especiais forma uma película que repele a sujeira e protege contra ações do tempo(sol, chuva, maresia e etc.) Embalagem de 200 g - Cera automotiva em pasta com carnaúba, para todos os tipos de pintura, proporcionando brilho e proteção, removendo manchas, pequenos riscos e tinta oxidada, fórmula com carnaúba e silicone especiais forma uma película que repele a sujeira e protege contra ações do tempo(sol, chuva, maresia e etc.) Embalagem de 200 g	35,000	UND	VONDER	114,0000	3.990,00
48	OLEO PARA MOTOR 5W20, 100% SINTÉTICO API SP/RC, ISLAC GF-6ª, FORD WSS-M2C960-A1, EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO PARA MOTOR 5W20, 100% SINTÉTICO API SP/RC, ISLAC GF-6ª, FORD WSS-M2C960-A1, EMBALAGEM DE 1 LITRO	24,000	LT	PETROL	67,0000	1.608,00
51	OLEO ELF FULL TECH FE 5W30 EVOLUTION 100% SINTÉTICO,LUBRIFICANTE SINTÉTICO FUEL ECONOMY DE ALTISSIMA PERFORMANCE PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E DIESEL RAPIDO COM DPF(DIESEL PARTICLE FILTER). RECOMENDADO EM PARTICULAR PARA MOTORES DIESEL ONDE AS NORMAS EURO V E EURO VI SOBRE REDUÇÃO DE EMII. APLICAÇÕES: MAIS RECENTES	36,000	LT	PETROL	59,0000	2.124,00

	TECNOLOGIA DE MOTORES, ADAPTADO PARA O FILTRO DE PARTICULAS, CONDUÇÃO VIGOROSA, EM TODAS AS ESTAÇÕES DO ANO. RECOMENDADO EM ESPECIAL PARA NOVOS MOTORES QUE SOLICITEM AS NORMAS - OLEO ELF FULL TECH FE 5W30 EVOLUTION 100% SINTÉTICO, LUBRIFICANTE SINTÉTICO FUEL ECONOMY DE ALTÍSSIMA PERFORMANCE PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E DIESEL RÁPIDO COM DPF (DIESEL PARTICLE FILTER). RECOMENDADO EM PARTICULAR PARA MOTORES DIESEL ONDE AS NORMAS EURO V E EURO VI SOBRE REDUÇÃO DE EMII. APLICAÇÕES: MAIS RECENTES TECNOLOGIA DE MOTORES, ADAPTADO PARA O FILTRO DE PARTICULAS, CONDUÇÃO VIGOROSA, EM TODAS AS ESTAÇÕES DO ANO. RECOMENDADO EM ESPECIAL PARA NOVOS MOTORES QUE SOLICITEM AS NORMAS					
53	COOLANT ADITIVO PARA RADIADORES PRONTO PARA USO INDICADO PARA TODA LINHA GM A PARTIR DE 2000 (COLORAÇÃO: LARANJA/VERMELHO) O COOLANT-ADITIVO PARA RADIADOR ACDELCO- FOI DESENVOLVIDO COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE PARA EVITAR CORROSÃO DOS COMPONENTES DO SISTEMA E O SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR. ALÉM DE LUBRIFICAR A BOMBA D'ÁGUA DURANTE TODO O TEMPO, PROPORCIONANDO AO VEÍCULO UMA PERFORMANCE MUITO MELHOR EAN/;7899334470411 CODIGO DO FABRICANTE: 93344704 SPIN EMBALAGEM DE 1 LITRO - COALANT ADITIVO PARA RADIADORES PRONTO PARA USO INDICADO PARA TODA LINHA GM A PARTIR DE 2000 (COLORAÇÃO: LARANJA/VERMELHO) O COOLANT-ADITIVO PARA RADIADOR ACDELCO- FOI DESENVOLVIDO COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE PARA EVITAR CORROSÃO DOS COMPONENTES DO SISTEMA E O SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR. ALÉM DE LUBRIFICAR A BOMBA D'ÁGUA DURANTE TODO O TEMPO, PROPORCIONANDO AO VEÍCULO UMA PERFORMANCE MUITO MELHOR EAN/;7899334470411 CODIGO DO FABRICANTE: 93344704 SPIN EMBALAGEM DE 1 LITRO	30,000	LT	RADNAQ	61,0000	1.830,00
57	ADESIVO DE CILICONE NEUTRO LIVRE DE ACIDO ACÉTICO VERMELHO PARA MOTOR, SUBSTITUI JUNTAS DE CORTIÇA E FELTRO RESISTE ATÉ MAIS DE 320 GRAUS CÉLCIO INTERMITENTE, EMBALAGEM DE 50 GRAMAS - ADESIVO DE CILICONE NEUTRO LIVRE DE ACIDO ACÉTICO VERMELHO PARA MOTOR, SUBSTITUI JUNTAS DE CORTIÇA E FELTRO RESISTE ATÉ MAIS DE 320 GRAUS CÉLCIO INTERMITENTE, EMBALAGEM DE 50 GRAMAS	59,000	UN	VONDER	39,0000	2.301,00
58	Óleo de Motor IDEMITSU 5W20 100% Sintético - Ford WSS-M2C-948-B. Idemitsu Eco 5W-20 é um lubrificante 100% sintético de alto desempenho para motores de veículos movidos a gasolina, etanol e GNV. Benefícios: Proporciona economia de combustível e proteção ao meio ambiente. EMBALAGEM DE 1 LITRO - Óleo de Motor IDEMITSU 5W20 100% Sintético - Ford WSS-M2C-948-B. Idemitsu Eco 5W-20 é um lubrificante 100% sintético de alto desempenho para motores de veículos movidos a gasolina, etanol e GNV. Benefícios: Proporciona economia de combustível e proteção ao meio ambiente. EMBALAGEM DE 1 LITRO	48,000	UN.	MOBIL	325,0000	15.600,00
64	Óleo lubrificante 100% sintético para motores a gasolina -Embalagens litro SAE 5W40 API SN, atendendo no mínimo a todas as seguintes Especificações/aprovadas: API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4. BMW: LLL-01. Aprovação VW: 502.00/505.00, Renault: RN0700/0710 Fiat: 9.55535.z2, MB: 229.5. - Óleo lubrificante 100% sintético para motores a gasolina -Embalagens litro SAE 5W40 API SN, atendendo no mínimo a todas as seguintes Especificações/aprovadas: API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4. BMW: LLL-01. Aprovação VW: 502.00/505.00, Renault: RN0700/0710 Fiat: 9.55535.z2, MB: 229.5.	452,000	LT	PETROL	52,0000	23.504,00
78	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 SEMI-SINTÉTICO PARA MOTORES A GASOLINA/ETANOL (FLEX). 1ª LINHA. TENDONO MÍNIMO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES : API SN/CF ACEA A3/B3/B4, JASO SG+, MB APROVAÇÃO 229.3 VW 505 00/505 00 RENAULT RN 0700, QUE ATENDA AOS REQUERIMENTOS DA FIAT 955535-	72,000	UN	PETROL	59,0000	4.248,00

	DE 1 LITRO - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 SEMI-SINTÉTICOPARA MOTORES A GASOLINA/ETANOL(FLEX).1º LINHA.TENDONO MÍNIMO ÀS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES :API SN/CF ACEA A3/B3/B4, JASO SG+, MB APROVAÇÃO 229.3 VW 505 00/505 00 RENAULT RN 0700, QUE ATENDA AOSREQUERIMENTOS DA FIAT 955535-G2.EMBALAGEM DE 1 LITRO							
79	PROLONGADOR GENUINO CAT ELC(EXTENDED LIFE COOLANT CODIGO 119-5152) EMBALAGEM DE 1 LITRO - PROLONGADOR GENUINO CAT ELC(EXTENDED LIFE COOLANT CODIGO 119-5152)	18,000	L	CATEPILLAR	349,0000	6.282,00		
82	OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO ,TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL SAE4 10W30 GENUINO OU NO MINIMO RECOMENDADOP PELA JCB, UM OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL (UTTO) PARA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS.ESPECIFICADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÃO COM FREIOS ÚMIDOS, CAIXAS DE VELOCIDADES, SISTEMA POWER SHIFT E SISTEMAS HIDRAULICOS.ESPECIFICAÇÃO: SAE 10W30 API GL-4, NH410B,M2C - OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO ,TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL SAE4 10W30 GENUINO OU NO MINIMO RECOMENDADOP PELA JCB, UM OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL (UTTO) PARA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS.ESPECIFICADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÃO COM FREIOS ÚMIDOS, CAIXAS DE VELOCIDADES, SISTEMA POWER SHIFT E SISTEMAS HIDRAULICOS.ESPECIFICAÇÃO: SAE 10W30 API GL-4, NH410B,M2C	19,000	BD	PETROL	1.010,0000	19.190,00		
85	37 Óleo transmissão S4 CX 10W (genuino/original) recomendado para utilização em equipamentos pesados fora de estrada, produzidos por fabricantes líderes mundiais, incluindo: Caterpillar, Komatsu, Komatsu-Dresser e nas transmissões fabricadas pela Eaton, Eaton Fuller, ZF, Dana, Rockwell, entre outros: Transmissões Powershift, Comandos finais, Freios úmidos, Sistemas Hidráulicos.	35,000	BD	PETROL	1.290,0000	45.150,00		
	Especificações, Aprovações & Recomendações: Caterpillar Trator TO-4, ZF TE-ML 03C. Adequado para uso em aplicações onde fluidos tipo Allison C4 são necessários sendo adequado para uso em muitos powershift ou trasmissões manuais, sistemas de freio úmido, e alguns sistemas hidráulicos, incluindoKomatsu. Embalagem 20 litros Balde 20 479,00 - 37 Óleo transmissão S4 CX 10W (genuino/original) recomendado para utilização em equipamentos pesados fora de estrada, produzidos por fabricantes líderes mundiais, incluindo: Caterpillar, Komatsu, Komatsu-Dresser e nas transmissões fabricadas pela Eaton, Eaton Fuller, ZF, Dana, Rockwell, entre outros: Transmissões Powershift, Comandos finais, Freios úmidos, Sistemas Hidráulicos.							
88	OLEO LUBRIFICANTE SAE 30, FLUIDO MULTIFUNCIONAL RECOMENDADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDO FINAIS, FREIOS ÚMIDOS, SISTEMAS HIDRAULICOS DE TRATORES AGRICOLAS E OUTROS SISTEMAS.CLASSIFICAÇÃO - OLEO LUBRIFICANTE SAE 30, FLUIDO MULTIFUNCIONAL RECOMENDADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDO FINAIS, FREIOS ÚMIDOS, SISTEMAS HIDRAULICOS DE TRATORES AGRICOLAS E OUTROS SISTEMAS.CLASSIFICAÇÃO	45,000	BD	PETRONAS	824,0000	37.080,00		
89	OLEO GENUINO JOHN DEERE HY-GARD TM, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PELA JOHN DEERE PARA PROPORCIONAR O MÁXIMO DE DESEMPENHO DOS SITEMAS FUNCIONAIS INCLUINDO TRANSMISSÕES, REDUÇÕES FINAIS, DIFERENCIAIS, DIREÇÃO HIDRAULICA, COMANDOS FINAIS, FREIO ÚMIDO E SISTEMAS	20,000	BD	PETRONAS	1.080,0000	21.600,00		

91	HIDRAULICOS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. SUPERA OS REQUIMENTOS - OLEO GENUINO JOHN DEERE HY-GARD TM, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PELA JOHN DEERE PARA PROPORCIONAR O MÁXIMO DE DESEMPENHO DOS SISTEMAS FUNCIONAIS INCLUINDO TRANSMISSÕES, REDUÇÕES FINAIS, DIFERENCIAIS, DIREÇÃO HIDRAULICA, COMANDOS FINAIS, FREIO ÚMIDO E SISTEMAS HIDRAULICOS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. SUPERA OS REQUIMENTOS	20,000	BD	PETRONAS	1.780,0000	35.600,00
	OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA MASTERGOLD HSP SAE 15W40, É UM OLEO MINERAL MULTIVISCISO PARA MOTORES A DIESEL ASPIRADOS OU SUPERALIMENTADOS COM OU SEM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE INJEÇÃO DE TODO O TIPO E POTÊNCIA DE TRATORES , MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E AGRICOLAS EM GERAL ; COMPOSIÇÃO : OLEOS MINERAIS E SINTÉTICOS SELECIONADOS E ADITIVOS EXCLUSIVOS. ESPECIFICAÇÃO: SAE 15W40, NH 330 H, API CI-4/CH-4, ACEA E7, CUMMINS CES 20078. BALDE DE 20 LITROS - OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA MASTERGOLD HSP SAE 15W40, É UM OLEO MINERAL MULTIVISCISO PARA MOTORES A DIESEL ASPIRADOS OU SUPERALIMENTADOS COM OU SEM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE INJEÇÃO DE TODO O TIPO E POTÊNCIA DE TRATORES , MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E AGRICOLAS EM GERAL ; COMPOSIÇÃO : OLEOS MINERAIS E SINTÉTICOS SELECIONADOS E ADITIVOS EXCLUSIVOS. ESPECIFICAÇÃO: SAE 15W40, NH 330 H, API CI-4/CH-4, ACEA E7, CUMMINS CES 20078. BALDE DE 20 LITROS					
97	ADITIVO VERDE JCB HP ANTIFREEZE HP/COOLANT, 4006/1120 JCB CARREGADEIRA JCB, EMBALEGEM DE 1 LITRO - ADITIVO VERDE JCB HP ANTIFREEZE HP/COOLANT, 4006/1120 JCB CARREGADEIRA JCB, EMBALEGEM DE 1 LITRO	40,000	L	JCB	259,0000	10.360,00
100	ADITIVO DE RADIADOR GENUINO NEW HOLLAND AMBRA ACTIFULL OT CONCENTRADO ROSA, EXTEND -LIFE, COOLANT/ANTIFREEZEM MTT 3724 ATENDE TOTALMENTE A ABNT NBR 13705 TIPO A/ ORGANICO, ASTM D 3306 TYPE 1, ASTM D 6210, COMMINS CES 14603, EMB. DE 4 LITROS - ADITIVO DE RADIADOR GENUINO NEW HOLLAND AMBRA ACTIFULL OT CONCENTRADO ROSA, EXTEND -LIFE, COOLANT/ANTIFREEZEM MTT 3724 ATENDE TOTALMENTE A ABNT NBR 13705 TIPO A/ ORGANICO, ASTM D 3306 TYPE 1, ASTM D 6210, COMMINS CES 14603, EMB. DE 4 LITROS	10,000	L	PETRONAS	540,0000	5.400,00
101	OLEO MINERAL ISO 10 , LUBRIFICANTE COM ÓLEOS BÁSICOS PARAFINCIOS ALTAMENTE REFINADOS PARA SISTEMAS PNEUMÁTICOS E PARA LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO,APRESENTA BOA PROPRIEDADE DE DEMULSIBILIDADE COM RÁPIDA SEPARAÇÃO DE ÁGUA PRESENTE POR CONDENSAÇÃO,SUA BAIXA VISCOSIDADE GARANTE MELHOR ARRASTE DE ÓLEO PE O AR COMPRIMIDO E A LUBRIFICAÇÃO NOS COMPONENTES DO SISTEMA, EVITA A DETERIORAÇÃO PNEUMÁTICA PROVOCADA PELO ATRITO E PELA CORROSÃO PRESENTE NA OPERAÇÃO. BALDE DE 20 LITROS - OLEO MINERAL ISO 10 , LUBRIFICANTE COM ÓLEOS BÁSICOS PARAFINCIOS ALTAMENTE REFINADOS PARA SISTEMAS PNEUMÁTICOS E PARA LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO,APRESENTA BOA PROPRIEDADE DE DEMULSIBILIDADE COM RÁPIDA SEPARAÇÃO DE ÁGUA PRESENTE POR CONDENSAÇÃO,SUA BAIXA VISCOSIDADE GARANTE MELHOR ARRASTE DE ÓLEO PE O AR COMPRIMIDO E A LUBRIFICAÇÃO NOS COMPONENTES DO SISTEMA, EVITA A DETERIORAÇÃO PNEUMÁTICA PROVOCADA PELO ATRITO E PELA CORROSÃO PRESENTE NA OPERAÇÃO. BALDE DE 20 LITROS	2,000	BD	PETROL	785,0000	1.570,00
104	ÓLEO GENUINO JOHN DEERE SAE 15W40 PLUS-50II PARA MOTOR E SISTEMA HIDRAULICO, É O OLEO LUBRIFICANTE ORIGINAL RECOMENDADO PARA TODOS OS MOTORES A DIESEL JOHN DEERE. O PLUS 50 TM II COMPROVOU SUA PERFORMANCE NO RIGOROSO TESTE DE RESITENCIA A ALTA TEMPERATURA, JDQ+78X E EXEDEU OS REQUISITOS DO SETOR PARA MAIORIA DOS MOTORES A	30,000	BD	PETRONAS	1.630,0000	48.900,00

DIESEL. UMA SOLUÇÃO DE FROTA COMPLETA QUE PODE SER USADA QUANDO OS ÓLEOS QUE ATENDEM À JDQ-78X-API, CK-4/CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4 SN, CUMMINS CES 20081/20077/20076//20075, MACK EO-O PREMIUM PLUS 07/E0-N PREMIUM PLUS 3/E0-M PLUS, CATERPILLAR ECF-3/ECF-2, DDC 93K218/93K214, VOLVOVDS-4/VDS-2, RENAULT RLD/RXD/RD, JASO DH-2, MTU TYPE 2.1. MANN M3275, MB 228.31 SÃO ESPECIFICADOS(CODIGO CQM20204) EM BALDE COM 20 LITROS. - ÓLEO GENUINO JOHN DEERE SAE 15W40 PLUS-50II PARA MOTOR E SISTEMA HIDRAULICO, É O OLEO LUBRIFICANTE ORIGINAL RECOMENDADO PARA TODOS OS MOTORES A DIESEL JOHN DEERE. O PLUS 50 TM II COMPROVOU SUA PERFORMANCE NO RIGOROSO TESTE DE RESITENCIA A ALTA TEMPERATURA, JDQ+78X E EXEDEU OS REQUISITOS DO SETOR PARA MAIORIA DOS MOTORES A DIESEL. UMA SOLUÇÃO DE FROTA COMPLETA QUE PODE SER USADA QUANDO OS ÓLEOS QUE ATENDEM À JDQ-78X-API, CK-4/CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4 SN, CUMMINS CES 20081/20077/20076//20075, MACK EO-O PREMIUM PLUS 07/E0-N PREMIUM PLUS 3/E0-M PLUS, CATERPILLAR ECF-3/ECF-2, DDC 93K218/93K214, VOLVOVDS-4/VDS-2, RENAULT RLD/RXD/RD, JASO DH-2, MTU TYPE 2.1. MANN M3275, MB 228.31 SÃO ESPECIFICADOS(CODIGO CQM20204) EM BALDE COM 20 LITROS.

Total do Participante: 543.252,00

Participante: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Óleo lubrificante SAE 15w40 API CL-4/SL, ACEA E7-12,Mercedes- Benz 228.3, API CF-4, CH-4, que atenda aos níveis de qualidade caterpillar ECF-1 e ECF-2. Balde 20 litros - Óleo lubrificante SAE 15w40 API CL-4/SL, ACEA E7-12,Mercedes- Benz 228.3, API CF-4, CH-4, que atenda aos níveis de qualidade caterpillar ECF-1 e ECF-2. Balde 20 litros	106,000	BD	LUBRAX	625,0000	66.250,00
55	Militec-1 e um liquido sintético condicionador de metais, de coloração dourada. Mesmo que, na maioria dos casos Militec-1 seja adicionado ao óleo, não e um aditivo de óleo, pois não contem melhoradores do índice de viscosidade, não altera a composição físico-química, nem o intervalo de troca do óleo. Pode ser aplicado puro (em locais de atrito entre metais, que não utilizem óleo ou graxa) e, também pode ser adicionado a qualquer tipo de óleo ou graxa existentes no mercado, sejam eles minerais o - Militec-1 e um liquido sintetico condicionador de metais, de coloracao dourada. Mesmo que, na maioria dos casos Militec-1 seja adicionado ao oleo, nao e um aditivo de oleo, pois nao contem melhoradores do indice de viscosidade, nao altera a composicao fisico-quimica, nem o intervalo de troca do oleo.	88,000	UN	MILITEC	150,0000	13.200,00

Pode ser aplicado puro (em locais de atrito entre metais, que nao utilizem oleo ou graxa) e, tambem pode ser adicionado a qualquer tipo de oleo ou graxa existentes no mercado, sejam eles minerais ou sinteticos.

APLICACOES:

Militec-1 pode ser aplicado em todos os tipos de equipamentos, tais como:

- Motores de todos os tamanhos, a diesel, gasolina ou alcool, de dois ou quatro tempos
- Transmissoes e diferenciais automotivos e industriais
- Compressores de todos os tipos, incluindo os de refrigeracao
- Rolamentos, redutores, mancais, bombas, sistemas hidraulicos
- Correntes, karts, jetskis, skates, bicicletas, hobby modelismo, entre outros.

- Militec-1 e tambem um excelente fluido de corte para ferramentas de torno e usinagem.

Militec-1 funciona em qualquer lugar onde duas pecas de metal se friccionam, sem alterar as tolerancias de folga

do equipamento.

56	ADITIVO OLEO BARDAHL G-A GA ADITIVO LUBRIFICANTE SUPERCONCENTRADO PARA TRANSMISSÕES E DIFERENCIAIS INDICAÇÃO: TRANSMISSÕES EM GERAL, CÂMBIO, REDUTORES E DIFERENCIAIS DE CARROS, MOTOCICLETAS, ÔNIBUS, CAMINHÕES E TRATORES (EXCETO SISTEMA CONJUGADO). EMBALAGEM DE 100 ML - ADITIVO OLEO BARDAHL G-A GA ADITIVO LUBRIFICANTE SUPERCONCENTRADO PARA TRANSMISSÕES E DIFERENCIAIS INDICAÇÃO: TRANSMISSÕES EM GERAL, CÂMBIO, REDUTORES E DIFERENCIAIS DE CARROS, MOTOCICLETAS, ÔNIBUS, CAMINHÕES E TRATORES (EXCETO SISTEMA CONJUGADO). EMBALAGEM DE 100 ML	246,000	UN	BARDHAL	120,0000	29.520,00
72	Óleo lubrificante para hidráulico SAE 10W API CF genuíno/original para equipamentos Caterpillar. (COD 3096942). Balde 20 litros - Óleo lubrificante para hidráulico SAE 10W API CF genuíno/original para equipamentos Caterpillar. (COD 3096942). Balde 20 litros	45,000	BD	CATERPILLAR	1.015,0000	45.675,00
73	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR E SISTEMAS HIDRÁULICOS 15W40 API CI-4/SL GENUÍNO/ORIGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR (COD 3E9848) QUE ATENDAAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:CAT ECF-2, APICI-4SL, ACEA E7-12.BALDE DE 20 LITROS - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR E SISTEMAS HIDRÁULICOS 15W40 API CI-4/SL GENUÍNO/ORIGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR (COD 3E9848) QUE ATENDAAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:CAT ECF-2, APICI-4SL, ACEA E7-12.BALDE DE 20 LITROS	110,000	BD	CATERPILLAR	990,0000	108.900,00
75	Óleo para diferencial e comando final SAE 50 genuíno/original para equipamentos Caterpillar (COD 7X7858). Balde 20 litros. - Óleo para diferencial e comando final SAE 50 genuíno/original para equipamentos Caterpillar (COD 7X7858). Balde 20 litros.	40,000	BD	CATERPILLAR	1.370,0000	54.800,00
84	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 30 GENUINO/ORIGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR ,COD 7X7855 EM BALDE DE 20 LITROS - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 30 GENUINO/ORIGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR ,COD 7X7855 EM BALDE DE 20 LITROS	35,000	BD	CATERPILLAR	1.480,0000	51.800,00

Total do Participante: 370.145,00

Total Geral: 1.932.521,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

São Domingos, 29/11/2023

PAULO JUNG

MEMBRO

TANIA APARECIDA BUSATO

MEMBRO

JULCIMARA DALLAGNOL DOS ANJOS

PREGOEIRO

OFELIA CRISTINA JUNG

MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI

JULIANO SPINDULA

MAQPARTS PECAS LTDA

MARCOS AURELIO EGER

GSW DISTRIBUIDORA LTDA

ANDERSON SERGIO SIMONI
