

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS CNPJ: 83.009.894/0001-08 Telefone: (49) 3443-0281 Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 750 - CENTRO CEP: 89835-000 - São Domingos	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 52/2023
	Processo Adm.: 84/2023 Data do Processo: 16/11/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 37, XXI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 84/2023
b) Nr. Licitação: 52/2023 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 04/12/2023
e) Objeto da Licitação: *REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA TODA A FROTA (VEÍCULOS) DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS.*

Participante: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Óleo lubrificante SAE 15w40 API CL-4/SL, ACEA E7-12,Mercedes-Benz 228.3, API CF-4, CH-4, que atenda aos níveis de qualidade caterpillar ECF-1 e ECF-2. Balde 20 litros - Óleo lubrificante SAE 15w40 API CL-4/SL, ACEA E7-12,Mercedes-Benz 228.3, API CF-4, CH-4, que atenda aos níveis de qualidade caterpillar ECF-1 e ECF-2. Balde 20 litros Marca: LUBRAX	106,000	BD	625,00	66.250,00
55	Militec-1 e um liquido sintético condicionador de metais, de coloração dourada. Mesmo que, na maioria dos casos Militec-1 seja adicionado ao óleo, não e um aditivo de óleo, pois não contem melhoradores do índice de viscosidade, não altera a composição físico-química, nem o intervalo de troca do óleo. Pode ser aplicado puro (em locais de atrito entre metais, que não utilizem óleo ou graxa) e, também pode ser adicionado a qualquer tipo de óleo ou graxa existentes no mercado, sejam eles minerais o - Militec-1 e um liquido sintético condicionador de metais, de coloração dourada. Mesmo que, na maioria dos casos Militec-1 seja adicionado ao óleo, nao e um aditivo de óleo, pois nao contem melhoradores do indice de viscosidade, nao altera a composicao fisico-quimica, nem o intervalo de troca do óleo.	88,000	UN	150,00	13.200,00

Pode ser aplicado puro (em locais de atrito entre metais, que nao utilizem óleo ou graxa) e, tambem pode ser adicionado a qualquer tipo de óleo ou graxa existentes no mercado, sejam eles minerais ou sintéticos.

APLICACOES:

Militec-1 pode ser aplicado em todos os tipos de equipamentos, tais como:

- Motores de todos os tamanhos, a diesel, gasolina ou alcool, de dois ou quatro tempos
- Transmissoes e diferenciais automotivos e industriais
- Compressores de todos os tipos, incluindo os de refrigeracao
- Rolamentos, redutores, mancais, bombas, sistemas hidraulicos
- Correntes, karts, jetskis, skates, bicicletas, hobby modelismo, entre outros.

- Militec-1 e tambem um excelente fluido de corte para

ferramentas de torno e usinagem.

Militec-1 funciona em qualquer lugar onde duas peças de metal se friccionam, sem alterar as tolerâncias de folga do equipamento.

Marca: MILITEC

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
56	ADITIVO OLEO BARDAHL G-A GA ADITIVO LUBRIFICANTE SUPERCONCENTRADO PARA TRANSMISSÕES E DIFERENCIAIS INDICAÇÃO: TRANSMISSÕES EM GERAL, CÂMBIO, REDUTORES E DIFERENCIAIS DE CARROS, MOTOCICLETAS, ÔNIBUS, CAMINHÕES E TRATORES (EXCETO SISTEMA CONJUGADO). EMBALAGEM DE 100 ML - ADITIVO OLEO BARDAHL G-A GA ADITIVO LUBRIFICANTE SUPERCONCENTRADO PARA TRANSMISSÕES E DIFERENCIAIS INDICAÇÃO: TRANSMISSÕES EM GERAL, CÂMBIO, REDUTORES E DIFERENCIAIS DE CARROS, MOTOCICLETAS, ÔNIBUS, CAMINHÕES E TRATORES (EXCETO SISTEMA CONJUGADO). EMBALAGEM DE 100 ML Marca: BARDHAL	246,000	UN	120,00	29.520,00
72	Óleo lubrificante para hidráulico SAE 10W API CF genuíno/original para equipamentos Caterpillar. (COD 3096942). Balde 20 litros - Óleo lubrificante para hidráulico SAE 10W API CF genuíno/original para equipamentos Caterpillar. (COD 3096942). Balde 20 litros Marca: CATERPILLAR	45,000	BD	1.015,00	45.675,00
73	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR E SISTEMAS HIDRÁULICOS 15W40 API CI-4/SL GENUÍNO/ORIGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR (COD 3E9848) QUE ATENDAAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:CAT ECF-2, APICI-4SL, ACEA E7-12.BALDE DE 20 LITROS - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR E SISTEMAS HIDRÁULICOS 15W40 API CI-4/SL GENUÍNO/ORIGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR (COD 3E9848) QUE ATENDAAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:CAT ECF-2, APICI-4SL, ACEA E7-12.BALDE DE 20 LITROS Marca: CATERPILLAR	110,000	BD	990,00	108.900,00
75	Óleo para diferencial e comando final SAE 50 genuíno/original para equipamentos Caterpillar (COD 7X7858). Balde 20 litros. - Óleo para diferencial e comando final SAE 50 genuíno/original para equipamentos Caterpillar (COD 7X7858). Balde 20 litros. Marca: CATERPILLAR	40,000	BD	1.370,00	54.800,00
84	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 30 GENUINO/ORIGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR ,COD 7X7855 EM BALDE DE 20 LITROS - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 30 GENUINO/ORIGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR ,COD 7X7855 EM BALDE DE 20 LITROS Marca: CATERPILLAR	35,000	BD	1.480,00	51.800,00

Total do Participante: 370.145,00

Participante: GSW DISTRIBUIDORA LTDA

3	Óleo lubrificante SAE 5w30 API-CF-ACEA C2 100% sintético, para motores a diesel, com Balde 20 litros - Óleo lubrificante SAE 5w30 API-CF-ACEA C2 100% sintético, para motores a diesel, com Balde 20 litros Marca: TEXSA	24,000	BD	970,00	23.280,00
6	Graxa para lubrificação de rolamentos á base de sabão complexo de lítio, com aditivo sólido de dissulfeto de molibdênio - MRM2-com elevada característica antedês gaste e antirruído tambor de 170 kg - Graxa para lubrificação de rolamentos á base de sabão complexo de lítio, com aditivo sólido de dissulfeto de molibdênio - MRM2-com elevada característica antedês gaste e antirruído tambor de 170 kg Marca: IPA	4,000	TB	7.445,00	29.780,00
8	Óleo lubrificante sintético transmissão atlas 2 Speed SAE 75W90 API GL 4. Embalagem de 1 litro - Óleo lubrificante sintético transmissão atlas 2 Speed SAE 75W90 API GL 4. Embalagem de 1 litro Marca: TEXSA	115,000	LT	82,00	9.430,00
9	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 100% SINTÉTICO PARA MOTOR DIESEL S10, QUE ATENDA A NORMA M3277, COM RESERVA	43,000	BD	1.700,00	73.100,00

ALCALINA (TBN) DE NO MÍNIMO 14 . BALDE DE 20 LITROS - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 100% SINTÉTICO PARA MOTOR DIESEL S10, QUE ATENDA A NORMA M3277, COM RESERVA ALCALINA (TBN) DE NO MÍNIMO 14 . BALDE DE 20 LITROS
 Marca: TEXSA

Item	Especificação	Qty.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12	Graxa de lítio grau NLGI2, recomendada para Lubrificação de rolamentos de equipamentos automotivos e agrícolas quando especificada um graxa com boa resistência a lavagem por água e estabilidade ao cisalhamento Graxa para especificação: -ASTM GB (para lubrificação de cubos de rodas em Serviço moderado)ASTM LA(para lubrificação de chassis e juntas universais em serviço leve ou moderado) DIN 51502: K2K-20-ISO 6743-09: ISO-L-XBCEA 2. balde de 20 litros - Graxa de lítio grau NLGI2, recomendada para Lubrificação de rolamentos de equipamentos automotivos e agrícolas quando especificada um graxa com boa resistência a lavagem por água e estabilidade ao cisalhamento Graxa para especificação: -ASTM GB (para lubrificação de cubos de rodas em Serviço moderado)ASTM LA(para lubrificação de chassis e juntas universais em serviço leve ou moderado) DIN 51502: K2K-20-ISO 6743-09: ISO-L-XBCEA 2. balde de 20 litros Marca: IPA	3,000	BD	875,00	2.625,00
13	GRAXA A BASE DE COMPLEXO DE LITIO COM PROPRIEDADE DE EXTREMA PRESSÃO GRAU NLGI/2 PONTO DE GOTA 260 GRAUSTAMBOR DE 170 KG - GRAXA A BASE DE COMPLEXO DE LITIO COM PROPRIEDADE DE EXTREMA PRESSÃO GRAU NLGI/2 PONTO DE GOTA 260 GRAUSTAMBOR DE 170 KG Marca: IPA	5,000	TB	7.365,00	36.825,00
15	ADITIVO DE RADIADOR LING LIFE ORGÂNICO ROSA PARA VEICULOS DE PASSEIO QUE APRESENTE UMA TECNOLOGIA DE ADITIVO DE ARREFECIMENTO DE LONGA DURABILIDADE SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTA PARA USO,COMPÁTIVEL PARA USO EM TODOS OS VEÍCULOSDE PASSEIO,UTILITÁRIOS, CAMINHÕES LEVES EMOTOCICLETAS, SEJA QUAL FOR O FABRICANTEMOTOCICLETAS, MODELO OU MESMO A COR DO FLUÍDO DE ARREFECIMENTO ORIGINALCOM FORMULA ISENTA DE FOSFATO, SILICATONITRITO, BORATO E AMINAS. PODENDO SER MISTURADO COM OUTROS TIPOS DE FLUÍDO. - ADITIVO DE RADIADOR LING LIFE ORGÂNICO ROSA PARA VEICULOS DE PASSEIO QUE APRESENTE UMA TECNOLOGIA DE ADITIVO DE ARREFECIMENTO DE LONGA DURABILIDADE SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTA PARA USO,COMPÁTIVEL PARA USO EM TODOS OS VEÍCULOSDE PASSEIO,UTILITÁRIOS, CAMINHÕES LEVES EMOTOCICLETAS, SEJA QUAL FOR O FABRICANTEMOTOCICLETAS, MODELO OU MESMO A COR DO FLUÍDO DE ARREFECIMENTO ORIGINALCOM FORMULA ISENTA DE FOSFATO, SILICATONITRITO, BORATO E AMINAS. PODENDO SER MISTURADO COM OUTROS TIPOS DE FLUÍDO DEARREFECIMENTO. Atendendo ou superando os requisitos de performance das seguintes especificações e/ou normas ABNT NBR 13705,ABNT 14261,IRAM 41368, ASTM D3306, ASTM D4340, FORD WSSMM97844-D, GM/SAAB6277M, GMES 9985809, VW TL 774-D/F/G,AUDI/SEAT/SKODATL774-D/F/G, MAN 324 SNF,CITROEN,NISSAN,MITSUBISHI PEUGEOT, E RENAULT. Marca: RADNAQ	215,000	LT	37,00	7.955,00
18	ÓLEO PARA CAMBIO RENAULT MASTER 75W80 SINTETICO TRX(7702266430) LUBRIFICANTE SINTETICO DE EXTREMA PRESSÃO PARA CAIXAS DE CÂMBIO MANUAIS. EMBALAGEM DE 1 LITRO - ÓLEO PARA CAMBIO RENAULT MASTER 75W80 SINTETICO TRX(7702266430) LUBRIFICANTE SINTETICO DE EXTREMA PRESSÃO PARA CAIXAS DE CÂMBIO MANUAIS. EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: TEXSA	125,000	LT	98,00	12.250,00
21	ADITIVO DE RADIADOR LONG LIFE ORGÂNICO VERDE PARA SISTEMAS A DIESEL QUE APRESENTE UMA TECNOLOGIA DE ADITIVO DE ARREFECIMENTO DE LONGA DURABILIDADE SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTA PARA USO,ANTI-CONGELANTE E ANTI FERVURA COMPÁTIVEL PARA USO EM TODOS OS VEÍCULOSDE PASSEIO,UTILITÁRIOS, CAMINHÕES LEVES EMOTOCICLETAS, SEJA QUAL FOR O FABRICANTEMOTOCICLETAS, MODELO OU MESMO A COR DO FLUÍDO DE ARREFECIMENTO ORIGINALCOM FORMULA ISENTA DE FOSFATO, SILICATONITRITO, BORATO E AMINAS. -	500,000	LT	36,00	18.000,00

ADITIVO DE RADIADOR LONG LIFE ORGÂNICO VERDE PARA SISTEMAS A DIESEL QUE APRESENTE UMA TECNOLOGIA DE ADITIVO DE ARREFECIMENTO DE LONGA DURABILIDADE SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTA PARA USO, ANTI-CONGELANTE E ANTI FERVURA COMPÁTIVEL PARA USO EM TODOS OS VEÍCULOS DE PASSEIO, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES LEVES E MOTOCICLETAS, SEJA QUAL FOR O FABRICANTE MOTOCICLETAS, MODELO OU MESMO A COR DO FLUÍDO DE ARREFECIMENTO ORIGINAL COM FORMULA ISENTA DE FOSFATO, SILICATO NITRITO, BORATO E AMINAS. PODENDO SER MISTURADO COM OUTROS TIPOS DE FLUÍDO DE ARREFECIMENTO. Atendendo ou superando os requisitos de performance das seguintes especificações e/ou normas: ABNT NBR 13705, ABNT 14261, IRAM 41368, ASTM D3306, ASTM D4340, FORD WSSMM97844-D, GM/SAAB6277M, GMES 9985809, VW TL 774-D/F/G, AUDI/SEAT/SKODA TL774-D/F/G, MAN 324 SNF, CITROEN, NISSAN, MITSUBISHI PEUGEOT, E RENAULT.

Marca: RADNAQ

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
22	Óleo lubrificante 75w85 sintético para transmissões mecânica , com aplicação em caixa de cambio e diferenciais. Sua especial formulação composta por aditiva ação especial EP(extrema pressão) assegura alta proteção as engrenagens hipoides mesmo quando submetido a condições severas. SAE 75W85, API GL-4, FIAT 9.55550. Embalagem de 1 litro - Óleo lubrificante 75w85 sintético para transmissões mecânica , com aplicação em caixa de cambio e diferenciais. Sua especial formulação composta por aditiva ação especial EP(extrema pressão) assegura alta proteção as engrenagens hipoides mesmo quando submetido a condições severas. SAE 75W85, API GL-4, FIAT 9.55550. Embalagem de 1 litro Marca: TEXSA	36,000	LT	141,00	5.076,00
23	Óleo SAE 40 genuíno Eaton verde para caixa de cambio médias e pesadas código 3001000R EATON. Embalagem de 1 litro - Óleo SAE 40 genuíno Eaton verde para caixa de cambio médias e pesadas código 3001000R EATON. Embalagem de 1 litro Marca: EATON	382,000	LT	175,00	66.850,00
24	Aditivo TRATAMENTO PARA DIESEL E BIODIESEL BENEFICIOS: - Combustível limpo. - Combustão homogênea. - Consumo restaurado. - Elimina os microrganismos (bactérias, fungos e leveduras) - Impede que novos microrganismos voltem a aparecer. - Dispersa a água presente no Diesel. - Evita a oxidação de peças do sistema, bombas, injetores e do combustível (rancimat). - Acaba com a sujeira, borras e sedimentos do sistema de combustível. - Preserva o bom funcionamento das bombas e injetores. - Recupera e m - Aditivo TRATAMENTO PARA DIESEL E BIODIESEL BENEFICIOS: - Combustível limpo. - Combustão homogênea. - Consumo restaurado. - Elimina os microrganismos (bactérias, fungos e leveduras) - Impede que novos microrganismos voltem a aparecer. - Dispersa a água presente no Diesel. - Evita a oxidação de peças do sistema, bombas, injetores e do combustível (rancimat). - Acaba com a sujeira, borras e sedimentos do sistema de combustível. - Preserva o bom funcionamento das bombas e injetores. - Recupera e mantém a potência original do motor. - Protege o tanque contra corrosão ou erosão. - Cria uma película que o reveste o motor e os sistemas auxiliares, garantindo proteção por muito mais tempo. - Melhora a lubrificidade do Diesel. - Diminui o atrito entre as peças e engrenagens. - Retarda o desgaste dos componentes do motor. - Evita o entupimento precoce dos filtros de combustível. - Garante as características físico-químicas do Diesel, mesmo quando armazenado por longos períodos. - É sustentável e minimiza danos do Diesel a Natureza. - Motores protegidos e rendimento restabelecido. - Menos custo com a manutenção, aumenta a vida útil das peças e do equipamento.	272,000	LT	104,00	28.288,00

- Combustão completa.
- Menos fumaça e mais proteção ao meio ambiente. Embalagem de 1 litro

Marca: BARDAHL

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
27	Óleo do cambio ZC 75W80 Synth, API GL-4 lubrificante de base semissintética contendo aditivo de extrema pressão multiviscoso, formulado para engrenagens lipoides e outros tipos com altas solicitações de carga, adequado para caixas de câmbio, diferencias, transmissão finais e redutoras. Embalagem de 1 litro - Óleo do cambio ZC 75W80 Synth, API GL-4 lubrificante de base semissintética contendo aditivo de extrema pressão multiviscoso, formulado para engrenagens lipoides e outros tipos com altas solicitações de carga, adequado para caixas de câmbio, diferencias, transmissão finais e redutoras. Embalagem de 1 litro Marca: TEXSA	12,000	LT	65,00	780,00
30	Oleo do motor 5W30 MOBIL SINT. API SP - ILSAC GF-6ª. Oleo sintético para motor que proporciona excepcional proteção em veículos novos e antigos, evitando a formação de depositos de ferrugem , corrosão e ajudando a aumentar a vida util do motor mesmo em condições severas de peração. Embalagem de um litro. - Oleo do motor 5W30 MOBIL SINT. API SP - ILSAC GF-6ª. Oleo sintético para motor que proporciona excepcional proteção em veículos novos e antigos, evitando a formação de depositos de ferrugem , corrosão e ajudando a aumentar a vida util do motor mesmo em condições severas de peração. Embalagem de um litro. Marca: TEXSA	318,000	LT	61,00	19.398,00
31	Óleo 75w80 sintético API GL-4 para câmbios ZF manuais , automático, Volvo 97307, Iveco, Renault trucks, DAF, MANN, Volkswagen,TE ML 02E, ZF TE-ML01E e todos veículos comerciais equipados com transmissão ZF. Embalagem de 1 litro - Óleo 75w80 sintético API GL-4 para câmbios ZF manuais , automático, Volvo 97307, Iveco, Renault trucks, DAF, MANN, Volkswagen,TE ML 02E, ZF TE-ML01E e todos veículos comerciais equipados com transmissão ZF. Embalagem de 1 litro Marca: TEXSA	20,000	LT	92,00	1.840,00
34	Óleo para engrenagens Mobil 85W90 , Mobilube Hd-A mineral , óleo para engrenagens de alto rendimento, atende ou excede API GL-5, ZF-TE-ML07A, aprovado por MAN 342 Typ M1, MB- Aprova 235.0,ZF-TE-ML 16C/17B/19B/21Al(cód. 10855649). Embalagem de 1 litro - Óleo para engrenagens Mobil 85W90 , Mobilube Hd-A mineral , óleo para engrenagens de alto rendimento, atende ou excede API GL-5, ZF-TE-ML07A, aprovado por MAN 342 Typ M1, MB- Aprova 235.0,ZF-TE-ML 16C/17B/19B/21Al(cód. 10855649). Embalagem de 1 litro Marca: MOBIL	390,000	LT	146,00	56.940,00
35	Aditivo amarelo pronto para uso, com tecnologia orgânica á base de glicol, com função coligativa que atribui propriedades anticoagulante e antifervura, protege contra corrosão , cavitação e oxidação das partes metálicas e demais componentes do sistema de arrefecimento, prolonga a vida util do motor, atendendo os mais altos requisitos de qualidade exigidos por padrões de normas nacionais e internacionais (em conformidade com a ABNT 14261/16), garantindo sua ampliação para todos os veículos, oni - Aditivo amarelo pronto para uso, com tecnologia orgânica á base de glicol, com função coligativa que atribui propriedades anticoagulante e antifervura, protege contra corrosão , cavitação e oxidação das partes metálicas e demais componentes do sistema de arrefecimento, prolonga a vida util do motor, atendendo os mais altos requisitos de qualidade exigidos por padrões de normas nacionais e internacionais (em conformidade com a ABNT 14261/16), garantindo sua ampliação para todos os veículos, oni Marca: RADNAQ	5,000	BD	750,00	3.750,00
39	Aditivo limpa para-brisa, melhora a visibilidade, melhora o deslizamento das palhetas, remove fuligem, insetos, gordura e poeira, devolve a transparência natural do vidro, não ataca borrachas e nem pintura, para para-brisa de veículos de grande e pequeno porte. Embalagem de 100ml - Aditivo limpa para-brisa, melhora a visibilidade, melhora o deslizamento das palhetas,	130,000	UN	21,50	2.795,00

remove fuligem, insetos, gordura e poeira, devolve a transparência natural do vidro, não ataca borrachas e nem pintura, para para-brisa de veículos de grande e pequeno porte. Embalagem de 100ml

Marca: RADNAQ

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
43	Massa para polir número 2, recomendada para eliminar riscos, indicada para polimentos em todos tipo de pinturas automotivas deixando um excelente acabamento com brilho intenso. Embalagem de 490 g - Massa para polir número 2, recomendada para eliminar riscos, indicada para polimentos em todos tipo de pinturas automotivas deixando um excelente acabamento com brilho intenso. Embalagem de 490 g Marca: RADNAQ	25,000	UND	145,00	3.625,00
45	ADITIVO ATENDE A NORMA MAN 324NF (ONIBUS NOVO AMARELO). EMBALAGEM DE 1 LITRO - ADITIVO ATENDE A NORMA MAN 324NF (ONIBUS NOVO AMARELO). EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: RADNAQ	200,000	LT	34,90	6.980,00
46	LUBRIFICANTE TOTALMENTE SINTÉTICO SAE 0W20,API SN, ILSAC GF-5, NORMA FIAT 9.55535- CLASSE GSX; PRODUTO HOMOLOGADO MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20(SP/GF-6A) - LUBRIFICANTE TOTALMENTE SINTÉTICO SAE 0W20,API SN, ILSAC GF-5, NORMA FIAT 9.55535- CLASSE GSX; PRODUTO HOMOLOGADO MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20(SP/GF-6A) Marca: TEXSA	260,000	LT	79,00	20.540,00
47	FLUIDO CONCENTRADO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO A BASE DE MONOETILENO GLICOL QUE CONFERE PROPRIEDADE ANTICONGELANTE E PACOTE DE ADITIVOS ANTICORROSÃO DE ORIGEM ORGÂNICA - OAT, ESPECIFICAÇÃO: FCAMS.90032, PRODUTO HOMOLOGADO MOPAR COOLANT OAT 50(**); FIAT STRADA . EMBALAGEM DE 1 LITRO. - FLUIDO CONCENTRADO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO A BASE DE MONOETILENO GLICOL QUE CONFERE PROPRIEDADE ANTICONGELANTE E PACOTE DE ADITIVOS ANTICORROSÃO DE ORIGEM ORGÂNICA - OAT, ESPECIFICAÇÃO: FCAMS.90032, PRODUTO HOMOLOGADO MOPAR COOLANT OAT 50(**); FIAT STRADA . EMBALAGEM DE 1 LITRO. Marca: IPIRANGA	180,000	LT	50,50	9.090,00
49	OLEO DE MOTOR PARA VAN SPRINTER 5W30 SINTÉTICO, MB 229.51, GENUINO MERCEDES BENS OU MOBIL . EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO DE MOTOR PARA VAN SPRINTER 5W30 SINTÉTICO, MB 229.51, GENUINO MERCEDES BENS OU MOBIL . EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: TEXSA	420,000	LT	115,00	48.300,00
50	OLEO ZF-ECOFLUID M SAE 75W80 SINTETICO, EMBALAGEM DE 1 LITRO;(ONIBUS QJP-8620). EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO ZF-ECOFLUID M SAE 75W80 SINTETICO, EMBALAGEM DE 1 LITRO;(ONIBUS QJP-8620). EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: TEXSA	60,000	LT	99,00	5.940,00
52	O Aditivo para Radiador Orgânico Fórmula Global (rosa) é um aditivo visando a praticidade e flexibilidade que o mercado solicita. Desenvolvido a partir das melhores matéria primas disponibilizadas no mercado e composto essencialmente de glicerina o aditivo pode ser aplicado em todas as montadoras por atender a norma da ABNT. Elaborado a base de etilenoglicol, 1,2,3-propanodiol e inibidores de corrosão o aditivo garante uma longa vida a todo o sistema de arrefecimento e aos metais que o compõe. É - O Aditivo para Radiador Orgânico Fórmula Global (rosa) é um aditivo visando a praticidade e flexibilidade que o mercado solicita. Desenvolvido a partir das melhores matéria primas disponibilizadas no mercado e composto essencialmente de glicerina o aditivo pode ser aplicado em todas as montadoras por atender a norma da ABNT. Elaborado a base de etilenoglicol, 1,2,3-propanodiol e inibidores de corrosão o aditivo garante uma longa vida a todo o sistema de arrefecimento e aos metais que o compõe. É indicado para veículos leves e pesados, máquinas agrícolas, motores estacionários, motores ferroviários e marítimos.	164,000	LT	50,00	8.200,00

- Características:

:: É isento de sais: Nitrito, Nitrato, Fosfato, Silicato e Borato, que tradicionalmente compõem os Coolants de mercado
 :: Possui excelente proteção contra corrosão, cavitação e erosão de todos os componentes, incluindo o alumínio
 :: Melhora a troca térmica, evitando o superaquecimento
 :: Lubrifica e protege a bomba d'água e a válvula termostática

- Especificações Técnicas:

:: Tipo: Concentrado
 :: Atende as especificações da: ABNT NBR 13705 tipo C (Orgânico), ASTM D3306, GM W17918
 Marca: RADNAQ

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
54	<p>LIMPA RADIADOR BIODEGRADÁVEL Descrição do produto O Limpa Radiador Biodegradável é um desincrustante para limpeza de dutos do sistema de arrefecimento, deixando-os livre de resíduos de óleo, ferrugem e crostas formada pelos sais presentes no sistema. Promove uma rápida limpeza, evitando danos ao motor. Principais Vantagens Limpeza rápida e eficaz. Não prejudica ferro, aço, alumínio, cobre, soldas e borracha. Não precisa ser neutralizado. Evita entupimento das pequenas passagens do radiador. - LIMPA RADIADOR BIODEGRADÁVEL Descrição do produto O Limpa Radiador Biodegradável é um desincrustante para limpeza de dutos do sistema de arrefecimento, deixando-os livre de resíduos de óleo, ferrugem e crostas formada pelos sais presentes no sistema. Promove uma rápida limpeza, evitando danos ao motor. Principais Vantagens Limpeza rápida e eficaz. Não prejudica ferro, aço, alumínio, cobre, soldas e borracha. Não precisa ser neutralizado. Evita entupimento das pequenas passagens do radiador.</p> <p>Marca: R2</p>	25,000	UN	59,00	1.475,00
59	<p>Castrol Syntrans FE 75WFluido Economizador de Combustível para Transmissões ManuaisDescriçãoCastrol Syntrans FE 75W é um fluido de transmissão totalmente sintético recomendado para a maioria das transmissões manuais convencionais e de embraiagem seca que equipam automóveis ligeiros de passageiros onde é recomendado um lubrificante API GL-4. Está aprovado para utilização onde é requerida a especificação Ford WSS-M2C200-D2: Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit; Volvo C30, S40, V50, S6 - Castrol Syntrans FE 75WFluido Economizador de Combustível para Transmissões ManuaisDescriçãoCastrol Syntrans FE 75W é um fluido de transmissão totalmente sintético recomendado para a maioria das transmissões manuais convencionais e de embraiagem seca que equipam automóveis ligeiros de passageiros onde é recomendado um lubrificante API GL-4. Está aprovado para utilização onde é requerida a especificação Ford WSS-M2C200-D2: Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit; Volvo C30, S40, V50, S60, V70, C70, XC60, XC70. Está também aprovado pela MB para o novo Smart Fortwo com transmissão de dupla embraiagem BR 453 da GetragVantagensFormulação totalmente sintética de baixa viscosidade proporciona um elevado potencial para economizar combustível ao mesmo tempo que mantém uma excelente protecção contra o desgaste.Excelentes propriedades de fluidez a baixa temperatura proporcionando maior protecção no arranque e maior suavidade de caixa.Excelentes características de fricção estendendo a vida útil dos sincronizadores e conforto de utilização da caixa.Elevada estabilidade ao corte mantendo a performance ao longo da vida do lubrificante.Excelente estabilidade a elevadas temperaturas mantendo a limpeza da transmissão e prolongando a vida útil da transmissão e do lubrificanteAplicação:Para a maioria das aplicações que requerem um fluido API GL-4. Aprovado para modelos da marca Ford que requerem a norma WSS-M2C-200-D2Fluido Totalmente Sintético recomendado para a maioria das transmissões convencionais e de embraiagem seca de automóveis ligeiros onde é requerido um lubrificante API GL-4. Está aprovado em aplicações que requerem a norma Ford WSS-M2C-200-D2:Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit.Volvo - C30, S40, V50, S60, V70, C70, XC60, XC70.Especificações:API GL-4Cumpre Ford WSS-M2C-200-D2Castrol Syntrans FE 75W. É um óleo de Alta</p>	57,000	LT	270,00	15.390,00

Performance! Economizador de combustível! EMBALAGEM DE 1 LITRO

Marca: TEXSA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
60	<p>Aditivo Para Radiadores Concentrado Long Life *Especificações WSS-M97B44D *ABNT NBR 13705 *ASTM D3306 Desenvolvido para proteger todo o sistema de arrefecimento do motor contra a corrosão. Evita fervura, congelamento da Água e a formação de espuma Aditivo Original FORD (VERMELHO ALARANJADO) - CONCENTRADO Marca: Ford Código do Fabricante: H2MJ19544CA Coloração VERMELHO ALARANJADO** *O produto não danifica juntas, selantes e componentes plásticos;** Normas: NBR 13705 Tipo A, ASTM D 3306, D 46 - Aditivo Para Radiadores Concentrado Long Life</p> <p>*Especificações WSS-M97B44D *ABNT NBR 13705 *ASTM D3306</p> <p>Desenvolvido para proteger todo o sistema de arrefecimento do motor contra a corrosão. Evita fervura, congelamento da Água e a formação de espuma Aditivo Original FORD (VERMELHO ALARANJADO) - CONCENTRADO Marca: Ford Código do Fabricante: H2MJ19544CA Coloração VERMELHO ALARANJADO**</p> <p>*O produto não danifica juntas, selantes e componentes plásticos;** Normas: NBR 13705 Tipo A, ASTM D 3306, D 4656, ASTM D 4985, BS 6580, JASO M325, FVV Heft R443, NFR 15-601, SAE J1034, JIS K2234, KSM 2142.</p> <p>GM CHEVROLET: GM 6277M (+B040 1065)/ QL 130100, FORD: WSS-M97B44-D, MERCEDES-BENZ: 325.3, AUDI/ SEAT/ SKODA/ VW: TL-774 D/F (G 12/ G 12+) / 61-0-0257, VOLVO: 128 6083/002 , MACK: 014 GS 17009, BEHR: -, CATERPILLAR: A4.05.09.01, CUMMINS: IS SERIES & N14/ 32-9011, JAGUAR / LAND-ROVER: CMR 8229/ WSS-M97B44-D, JOHN DEERE: JDMH5, MAN: 324 TYP SNF/ D36 5600, MITSUBISHI: -, MWM: 0199-99-1115/5/ 0199-99-2091/8, RENAULT-NISSAN/ RENAULT TRUCKS: 41-01-001/- - S TYPE D, SUZUKI: -, THERMO KING: - . EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: RADNAQ</p>	54,000	LT	55,00	2.970,00
61	<p>OLEO PARA ENGRANAGENS DO DIFERENCIAL GENUINO TOYOTA LT 75W85 GL-5, EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO PARA ENGRANAGENS DO DIFERENCIAL GENUINO TOYOTA LT 75W85 GL-5, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: TEXSA</p>	32,000	LT	165,00	5.280,00
62	<p>Aditivo rosa pronto para uso, com tecnologia orgânica á base de glicol, com função coligativa que atribui propriedades anticoagulante e antifervura, protege contra corrosão , cavitação e oxidação das partes metálicas e demais componentes do sistema de arrefecimento, prolonga a vida útil do motor, atendendo os mais altos requisitos de qualidade exigidos por padrões de normas nacionais e internacionais (em conformidade com a ABNT 14261/16), garantindo sua ampliação para todos os veículos, ônibus - Aditivo rosa pronto para uso, com tecnologia orgânica á base de glicol, com função coligativa que atribui propriedades anticoagulante e antifervura, protege contra corrosão , cavitação e oxidação das partes metálicas e demais componentes do sistema de arrefecimento, prolonga a vida útil do motor, atendendo os mais altos requisitos de qualidade exigidos por padrões de normas nacionais e internacionais (em conformidade com a ABNT 14261/16), garantindo sua ampliação para todos os veículos, ônibus Marca: RADNAQ</p>	5,000	BD	650,00	3.250,00
63	<p>Aditivo verde pronto para uso, com tecnologia orgânica á base de glicol, com função coligativa que atribui propriedades</p>	59,000	BD	650,00	38.350,00

anticoagulante e antiferrugem, protege contra corrosão, cavitação e oxidação das partes metálicas e demais componentes do sistema de arrefecimento, prolonga a vida útil do motor, atendendo os mais altos requisitos de qualidade exigidos por padrões de normas nacionais e internacionais (em conformidade com a ABNT 14261/16), garantindo sua ampliação para todos os veículos, ônibus - Aditivo verde pronto para uso, com tecnologia orgânica à base de glicol, com função coligativa que atribui propriedades anticoagulante e antiferrugem, protege contra corrosão, cavitação e oxidação das partes metálicas e demais componentes do sistema de arrefecimento, prolonga a vida útil do motor, atendendo os mais altos requisitos de qualidade exigidos por padrões de normas nacionais e internacionais (em conformidade com a ABNT 14261/16), garantindo sua ampliação para todos os veículos, ônibus

Marca: RADNAQ

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
65	Oleo 75w80 sintético API GL4 para câmbio manual de veículos leves RENAULT, LOGAN, SANDERO, DUSTER, CLIO, SCENIC, MEGANE, SANDERO, PEUGEOT - Oleo 75w80 sintético API GL4 para câmbio manual de veículos leves RENAULT, LOGAN, SANDERO, DUSTER, CLIO, SCENIC, MEGANE, SANDERO, Marca: TEXSA	70,000	UND	95,00	6.650,00
66	LUBRIFICANTE SINTÉTICO API GL-4, SAE 75w, QUALIFICAÇÃO 9.55550-MZ (MOTOR 1.3) E QUALIFICAÇÃO 9.55550- MZ6 (MOTOR 1.4) FIAT STRADA FREEDON. EMBALAGEM DE 1 LITRO - LUBRIFICANTE SINTÉTICO API GL-4, SAE 75w, QUALIFICAÇÃO 9.55550-MZ (MOTOR 1.3) E QUALIFICAÇÃO 9.55550- MZ6 (MOTOR 1.4) FIAT STRADA FREEDON. EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: TEXSA	27,000	UND	120,00	3.240,00
67	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO MANUAL SAE 75W-90API GL-4 GENUÍNO TOYOTA OU RECOMENDADO PELA TOYOTA. - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO MANUAL SAE 75W-90API GL-4 GENUÍNO TOYOTA OU RECOMENDADO PELA TOYOTA. Marca: TEXSA	32,000	LT	70,00	2.240,00
68	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES STHIL 2 TEMPOS ,1:50,(CASTROL 8017H) COM PERÍODO DE DESCARBONIZAÇÃO DE 600 HORAS(GENUÍNO/ORIGINALSTHIL). EMBALAGEM DE 500 ML - ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES STHIL 2 TEMPOS ,1:50,(CASTROL 8017H) COM PERÍODO DE DESCARBONIZAÇÃO DE 600 HORAS(GENUÍNO/ORIGINALSTHIL). EMBALAGEM DE 500 ML Marca: CASTROL	124,000	UN	80,00	9.920,00
69	OLEO 75W80 SINTÉTICO API GL-4 PARA CÂMBIO MANUAL DE VEÍCULOS LEVES RENAULT, LOGAN, SANDERO, DUSTER, CLIO, SCENIC, MEGANE, SANDERO, PEUGEOT - OLEO 75W80 SINTÉTICO API GL-4 PARA CÂMBIO MANUAL DE VEÍCULOS LEVES RENAULT, LOGAN, SANDERO, DUSTER, CLIO, SCENIC, MEGANE, SANDERO, Marca: TEXSA	12,000	LT	90,00	1.080,00
70	OLEO PARA CAIXA DE CÂMBIO VOYAGE VOLKSWAGEN SAE 75W, G055512A2. EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO PARA CAIXA DE CÂMBIO VOYAGE VOLKSWAGEN SAE 75W, G055512A2. EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: TEXSA	58,000	LT	95,00	5.510,00
71	FLUÍDO DE FREIO BASE MINERAL LHM-NA610-A-EMBALAGENS 1 LITRO - FLUÍDO DE FREIO BASE MINERAL LHM-NA610-A-EMBALAGENS 1 LITRO Marca: RAID	10,000	LT	150,00	1.500,00
74	Aditivo para freios genuínos/original para equipamentos Caterpillar (COD. 1970017). - Aditivo para freios genuínos/original para equipamentos Caterpillar (COD. 1970017). Marca: CATERPILLAR	16,000	LT.	175,00	2.800,00
76	ÓLEO HIDRÁULICO SINTÉTICO (CILINDRO VIBRÁTÓRIO ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR) (COD 4C.6767) VISCOSIDADE 20° PERFORMANCE GENUÍNO/OROGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILLAR. EMBALAGEM 20 LITROS - ÓLEO HIDRÁULICO SINTÉTICO (CILINDRO VIBRÁTÓRIO ROLO COMPACTADOR	14,000	UN	1.960,00	27.440,00

CATERPILLAR) (COD 4C.6767) VISCOSIDADE 20° PERFORMANCE GENUÍNO/OROGINAL PARA EQUIPAMENTOS CATERPILAR. EMBALAGEM 20 LITROS
 Marca: CATERPILLAR

Item	Especificação	Qty.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
77	ADITIVO PARA RADIADOR GENUINO PARA MAQUINAS CATERPILLAR CAT ELC (LIQUIDO ARREFECEDOR DE VIDA PROLONGADA, CODIGO 215-4246) BALDE DE 20 LITROS - ADITIVO PARA RADIADOR GENUINO PARA MAQUINAS CATERPILLAR CAT ELC (LIQUIDO ARREFECEDOR DE VIDA PROLONGADA, CODIGO 215-4246) BALDE DE 20 LITROS Marca: CATERPILLAR	25,000	BD	388,00	9.700,00
80	Óleo hidráulico VG 46 EXTREMA PRESSÃO KES 07.841.1 (Genuíno) ou recomendado pela KOMATSU. Embalagem 20 litros - Óleo hidráulico VG 46 EXTREMA PRESSÃO KES 07.841.1 (Genuíno) ou recomendado pela KOMATSU. Embalagem 20 litros Marca: KOMATSU	30,000	LT.	1.145,00	34.350,00
81	ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS ISO VG 68, QUE ATENDA A NORMA DIN 51524-PRIMEIRA LINHA.BALDE20 LITROS - ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS ISO VG 68, QUE ATENDA A NORMA DIN 51524-PRIMEIRA LINHA.BALDE20 LITROS Marca: TEXSA	55,000	UN	570,00	31.350,00
83	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, LUBRIFICAÇÃO MINERAL, QUE ATENDA A LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM UM ÚNICO FLUÍDO PARA TRANSMISSÃO,DIFERENCIAL,SISTEMA HIDRAULICO E FREIOS ÚMIDOS.COM NO MÍNIMOAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:AGCO MASSEY FERGUSSON M-1135;CNH CASA/NEW HOLLAND FNH-A-2-C-201; JONH DEER JDM J20D EJ20D; VOLVO VME WB-101; ZF TEMPL 03E ALLISSON C-2, C-3 E C4 API GL-4,CATERPILLAR TO-2; ISO VG 32/46.BALDE DE 20 LITROS - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, LUBRIFICAÇÃO MINERAL, QUE ATENDA A LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM UM ÚNICO FLUÍDO PARA TRANSMISSÃO,DIFERENCIAL,SISTEMA HIDRAULICO E FREIOS ÚMIDOS.COM NO MÍNIMOAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:AGCO MASSEY FERGUSSON M-1135;CNH CASA/NEW HOLLAND FNH-A-2-C-201; JONH DEER JDM J20D EJ20D; VOLVO VME WB-101; ZF TEMPL 03E ALLISSON C-2, C-3 E C4 API GL-4,CATERPILLAR TO-2; ISO VG Marca: TEXSA	60,000	BD	750,00	45.000,00
86	ADITIVO DE RADIADOR GENUINO NEW HOLLAND AMBRA ACTIFULL OT CONCENTRADO(VERDE), EXTEND-LIFE, COOLANT/ANTIFREEZE, MTT 3724, ATENDE TOTALMENTE A ABNT - ADITIVO DE RADIADOR GENUINO NEW HOLLAND AMBRA ACTIFULL OT CONCENTRADO(VERDE), EXTEND-LIFE, COOLANT/ANTIFREEZE, MTT 3724, ATENDE TOTALMENTE A ABNT Marca: AMBRA	30,000	L	614,00	18.420,00
87	OLEO 10W30 TUTELA AUTO SUPREME GENUINO CNH É UM OLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES E SISTEMAS HIDRÁULICOS, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA APLICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE SERVIÇO LEVE A MODERADO TUTELA AUTO SUPREME É UM ITEM ORIGINAL CNH PARTS ANP 16327,SAE 10W30 , MAT 35360, BALDE DE 20 LITROS - OLEO 10W30 TUTELA AUTO SUPREME GENUINO CNH É UM OLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES E SISTEMAS HIDRÁULICOS, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA APLICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE SERVIÇO LEVE A MODERADO TUTELA AUTO SUPREME É UM ITEM ORIGINAL CNH PARTS ANP 16327,SAE 10W30 , MAT 35360, BALDE DE 20 LITROS Marca: AMBRA	20,000	BD	1.485,00	29.700,00
90	OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA MULTI G, SAE 10W30 É UM OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL (UTTO) PARA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS. ESPECIFICADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÃO COM FREIOS ÚMIDOS, CAIXAS DE VELOCIDADES, SISTEMA POWER SHIFT E SISTEMAS HIDRAULICOS. ESPECIFICAÇÃO : SAE 10W30, API GL-4, NH410B, M2C 134D, ALLISON C-4. BALDE DE 20 LITROS - OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA MULTI G, SAE 10W30 É UM OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL (UTTO) PARA TRATORES E MAQUINAS	50,000	BD	1.780,00	89.000,00

AGRICOLAS. ESPECIFICADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÃO COM FREIOS ÚMIDOS, CAIXAS DE VELOCIDADES, SISTEMA POWER SHIFT E SISTEMAS HIDRAULICOS. ESPECIFICAÇÃO : SAE 10W30, API GL-4, NH410B, M2C 134D, ALLISON C-4. BALDE DE 20 LITROS
 Marca: AMBRA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
92	OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA TRX 80W140, É UM OLEO LUBRIFICANTE DE BASE MINERAL PARA TRANSMISSÃO COM CARECTERISTICAS DE EXTREMA PRESSÃO (E.P) PARA CAIXAS DE VELOCIDADES, DIFERENCIAIS COM ENGRENAGENS HIPÓIDES, REDUTORES FINAIS , CAIXA DE COMANDOS E ENGRENAGENS PARA TRATORES , MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E AGRICOLA EM GERAL . ESPECIFICAÇÃO; SAE 80W!40, API GL-4 , QFK 600/TR. BALDE DE 20 LITROS. - OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA TRX 80W140, É UM OLEO LUBRIFICANTE DE BASE MINERAL PARA TRANSMISSÃO COM CARECTERISTICAS DE EXTREMA PRESSÃO (E.P) PARA CAIXAS DE VELOCIDADES, DIFERENCIAIS COM ENGRENAGENS HIPÓIDES, REDUTORES FINAIS , CAIXA DE COMANDOS E ENGRENAGENS PARA TRATORES , MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E AGRICOLA EM GERAL . ESPECIFICAÇÃO; SAE 80W!40, API GL-4 , QFK 600/TR. BALDE DE 20 LITROS. Marca: AMBRA	15,000	BD	2.119,00	31.785,00
93	FLUIDO DE ARREFECIMENTO CONCENTRADO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA ACTIFULL OT ROSA, DE BASE ORGÂNICA,ANTICONGELANTE DESENVOLVIDA PARA MÁQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS, A BASE DE ADITIVOS ORGÂNICOS (TECNOLOGIA OAT) INIBIDORES CONTRA A CORROSÃO, IMPEDINDO TAMBÉM O APARECIMENTO DE CAVITAÇÕES.ESPECIFIVAÇÃO: MAT-3724, ATENDE BTOTALMENTE A ABNT NBR 13705-TIPO A/ORGANICO. ASTM D 3306 TYPE 1, ASTM D 6210, CUMMINS CES 14603. GALÃO DE 4 LITROS - FLUIDO DE ARREFECIMENTO CONCENTRADO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA ACTIFULL OT ROSA, DE BASE ORGÂNICA,ANTICONGELANTE DESENVOLVIDA PARA MÁQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS, A BASE DE ADITIVOS ORGÂNICOS (TECNOLOGIA OAT) INIBIDORES CONTRA A CORROSÃO, IMPEDINDO TAMBÉM O APARECIMENTO DE CAVITAÇÕES.ESPECIFIVAÇÃO: MAT-3724, ATENDE BTOTALMENTE A ABNT NBR 13705-TIPO A/ORGANICO. ASTM D 3306 TYPE 1, ASTM D 6210, CUMMINS CES 14603. GALÃO DE 4 LITROS Marca: AMBRA	40,000	GL	430,00	17.200,00
94	OLEO GENUINO PARA CAIXA DE TRANSFERÊNCIA LF TOYOTA SAE 75W. EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO GENUINO PARA CAIXA DE TRANSFERÊNCIA LF TOYOTA SAE 75W. EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: TEXSA	10,000	LT	185,00	1.850,00
95	FLUIDO DE ARREFECIMENTO GENUINO TOYOTA SUPER LONG LIFE COOLANT. EMBALAGEM DE 1 LITRO - FLUIDO DE ARREFECIMENTO GENUINO TOYOTA SUPER LONG LIFE COOLANT. EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: RADNAQ	20,000	LT	115,00	2.300,00
96	CREME/PASTA DESENGRAXANTE PARA MÃOS,INDICADO PARA LIMPEZA DE SUJEIRAS MÉDIAS DA PELE; COMO GRAXAS, ÓLEOS E GORDURAS, FULIGENS, EVITA O RESECAMENTO E SEM AGREDIR A PELE. EMBALAGEM DE 500 G. - CRÈME/PASTA DESENGRAXANTE PARA MÃOS,INDICADO PARA LIMPEZA DE SUJEIRAS MÉDIAS DA PELE; COMO GRAXAS, ÓLEOS E GORDURAS, FULIGENS, EVITA O RESECAMENTO E SEM AGREDIR A PELE. EMBALAGEM DE 500 G. Marca: RADNAQ	60,000	UN	20,00	1.200,00
98	OLEO HIDRAULICO FLUIDO EP 46 JCB 4002/1605 EMBALAGEM COM 20 LITROS - OLEO HIDRAULICO FLUIDO EP 46 JCB 4002/1605 EMBALAGEM COM 20 LITROS Marca: JCB	15,000	BD	775,00	11.625,00
99	Aditivo tander (motoniveladora Caterpillar) 1U-9891 genuíno - Aditivo tander (motoniveladora Caterpillar) 1U-9891 genuíno para equipamentos Caterpillar. Embalagem 1 Litro Marca: CATERPILLAR	8,000	LT	369,00	2.952,00
102	OLEO GENUINI CNH 20W-40 NH 434 B, AMBRA TRX É UM ÓLEO DE BASE MINERAL ESPECIFICO PARA MÁQUINAS DE MOVIMENTO DE TERRA, MULTIFUNCIONAL, ADEQUADO PARA USO EM	20,000	BD	1.500,00	30.000,00

TRANSMISSÕES, SISTEMAS HIDRÁULICOS, FREIOS ÚMIDOS, COMANDOS FINAIS E SISTEMA DE ARRANQUE. EXCELENTES PROPRIEDADES, TAIS COMO ANTI-DESGASTE E ANTI- CORROSIVO, ANTI-ESPUMANTE QUE ASSEGURA VIDA LONGA AS ENGRENAGEM E ROLAMENTOS, APROPRIADO CONTRA EVENTUAIS RUÍDOS DOS FREIOS ÚMIDOS, GRAÇAS A ESTABILIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DE ATRITO, CONTRA OS FE - OLEO GENUINI CNH 20W-40 NH 434 B, AMBRA TRX É UM ÓLEO DE BASE MINERAL ESPECIFICO PARA MÁQUINAS DE MOVIMENTO DE TERRA, MULTIFUNCIONAL, ADEQUADO PARA USO EM TRANSMISSÕES, SISTEMAS HIDRÁULICOS, FREIOS ÚMIDOS, COMANDOS FINAIS E SISTEMA DE ARRANQUE. EXCELENTES PROPRIEDADES, TAIS COMO ANTI-DESGASTE E ANTI- CORROSIVO, ANTI-ESPUMANTE QUE ASSEGURA VIDA LONGA AS ENGRENAGEM E ROLAMENTOS, APROPRIADO CONTRA EVENTUAIS RUÍDOS DOS FREIOS ÚMIDOS, GRAÇAS A ESTABILIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DE ATRITO, CONTRA OS FE

Marca: AMBRA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
103	ADITIVO GENUINO JOHN DEERE COOL-GARD II AMARELO, PRÉ MISTURA 50/50 DE ALTA RESITENCIA PARA LIQUIDO DE ARREFECIMENTO PARA VERÃO/CONTRA CONGELAMANTO EM TEMPERATURAS DE ATÉ MENOS 37 GRAUS, LIQUIDO DE ARREFECIMENTO HIBRIDO ATIVO ORGANICO TRIPLO, SEM NITRITO E COM VIDA ÚTIL DE 6 ANOS/6 HORAS, (CÓD.CQM25553) - ADITIVO GENUINO JOHN DEERE COOL-GARD II AMARELO, PRÉ MISTURA 50/50 DE ALTA RESITENCIA PARA LIQUIDO DE ARREFECIMENTO PARA VERÃO/CONTRA CONGELAMANTO EM TEMPERATURAS DE ATÉ MENOS 37 GRAUS, LIQUIDO DE ARREFECIMENTO HIBRIDO ATIVO ORGANICO TRIPLO, SEM NITRITO E COM VIDA ÚTIL DE 6 ANOS/6 HORAS, (CÓD.CQM25553) Marca: JOHN DEERE	10,000	BD	938,00	9.380,00
105	BIO COOLANT PRONTO PARA USO AMARELO RADIEX R-1897, PROTETOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO ORGANICO (OAR), PRODUTO BIODEGRADAVEL QUE PROLONGA A VIDA DO MOTOR E INIBE O RESSECAMENTO DAS MANGUEIRAS E EVITA A CORROSÃO, CAVITAÇÃO, FERVURA E CONGELAMENTO, PROTEGE POR MUITO MAIS TEMPO OS COMPONENTES METALICOS DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE MOTORES DA LINHA LEVE, PESADA E ESTACIONARIOS, ANTIESPUMANTES, CORANTE E PRESERVANTE, EMBALAGEM DE 1 LITROS - BIO COOLANT PRONTO PARA USO AMARELO RADIEX R-1897, PROTETOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO ORGANICO (OAR), PRODUTO BIODEGRADAVEL QUE PROLONGA A VIDA DO MOTOR E INIBE O RESSECAMENTO DAS MANGUEIRAS E EVITA A CORROSÃO, CAVITAÇÃO, FERVURA E CONGELAMENTO, PROTEGE POR MUITO MAIS TEMPO OS COMPONENTES METALICOS DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE MOTORES DA LINHA LEVE, PESADA E ESTACIONARIOS, ANTIESPUMANTES, CORANTE E PRESERVANTE, EMBALAGEM DE 1 LITROS Marca: RADIEX R-1897	80,000	L	57,50	4.600,00
106	CASTROL STHIL MAGNUM, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA LUBRIFICAÇÃO DE SABRES E CORRENTES DE MOTOSSERRAS, POSSUI PROPRIEDADES DE ADESIVIDADE, ANTIDESGASTE E ANTIGOTEJANTE QUE OFERECEM DESEMPENHO, PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE CAUSADO POR CHOQUES DE CARGAS E RESITENCIA ÀS CONDIÇÕES SEVERAS A APLICAÇÃO, ASSEGURANDO PROTEÇÃO ADEQUADA E MAIOR VIDA ÚTIL DAS PARTES METÁLICAS(CORRENTE/SABRE). ALÉM DISSO OFERECE ECONOMIA E PRATICIDADE, POIS MANTEM AS PARTES LUBRIFICADAS E EVITA O GOTEJAMENTO INVOLUNTÁRIO DO ÓLEO É RECOMENDADO PARA TODOS OS TIPOS DE MOTOSSERRA, EMB DE 1 LITRO. - CASTROL STHIL MAGNUM, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA LUBRIFICAÇÃO DE SABRES E CORRENTES DE MOTOSSERRAS, POSSUI PROPRIEDADES DE ADESIVIDADE, ANTIDESGASTE E ANTIGOTEJANTE QUE OFERECEM DESEMPENHO, PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE CAUSADO POR CHOQUES DE CARGAS E RESITENCIA ÀS CONDIÇÕES SEVERAS A APLICAÇÃO, ASSEGURANDO PROTEÇÃO ADEQUADA E MAIOR VIDA ÚTIL DAS PARTES METÁLICAS(CORRENTE/SABRE). ALÉM DISSO OFERECE ECONOMIA E PRATICIDADE, POIS MANTEM AS PARTES LUBRIFICADAS E EVITA O GOTEJAMENTO INVOLUNTÁRIO DO ÓLEO	40,000	L	164,00	6.560,00

É RECOMENDADO PARA TODOS OS TIPOS DE MOTOSSERRA, EMB DE 1 LITRO.

Marca: CASTROL

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
107	Óleo lubrificante SAE 10W40 SEMI- SINTÉTICO, para motores a gasolina/etanol (flex). 1ª linha. Embalagem 1 Litro. Tendo no mínimo às seguintes especificações:API SN/CF; ACEA A3/B3/B4; JASO SG+; MB aprovação 229.3, VW 502 00/505 00; Renault RN 0700; que atenda aos requerimentos da FIAT 955535-G2. Embalagem de 1 litro - Óleo lubrificante SAE 10W40 SEMI-SINTÉTICO, para motores a gasolina/etanol (flex). 1ª linha. Embalagem 1 Litro. Tendo no mínimo às seguintes especificações:API SN/CF; ACEA A3/B3/B4; JASO SG+; MB aprovação 229.3, VW 502 00/505 00; Renault RN 0700; que atenda aos requerimentos da FIAT 955535-G2. Embalagem de 1 litro Marca: TEXSA	200,000	LT.	60,00	12.000,00
108	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO NATURAL SAE 75W-90API GL-4 GENUÍNO TOYOTA OU RECOMENDADO PELA TOYOTA. ÓLEO PARA TRANSMISSÃO MANUAL SAE 75W-90 API G-4 GENUÍNO TOYOTA OU RECOMENDADO - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO NATURAL SAE 75W-90API GL-4 GENUÍNO TOYOTA OU RECOMENDADO PELA TOYOTA. ÓLEO PARA TRANSMISSÃO MANUAL SAE 75W-90 API G-4 GENUÍNO TOYOTA OU RECOMENDADO Marca: TEXSA	20,000	UN	71,00	1.420,00

Total do Participante: 1.019.124,00

Participante: MAQPARTS PECAS LTDA

2	Óleo lubrificante para diferencial SAE 90 API GL-5; MIL-2105D-MAN 342 TYPE M-1- primeira linha. Balde 20 litros - Óleo lubrificante para diferencial SAE 90 API GL-5; MIL-2105D-MAN 342 TYPE M-1- primeira linha. Balde 20 litros Marca: PETROL	28,000	BD	715,00	20.020,00
4	Óleo lubrificante de primeira linha para transmissão Hipóide SAE 85W140 API GL-5 MIL-L-2105D. Balde com 20 litros - Óleo lubrificante de primeira linha para transmissão Hipóide SAE 85W140 API GL-5 MIL-L-2105D. Balde com 20 litros Marca: PETROL	89,000	BD	790,00	70.310,00
5	Fluído de freio DOT 4- primeira linha com ponto de ebulição seco de 230° e, ponto de ebulição úmido de 155°. Embalagens 500ml. Fluído de freio DOT4-primeira linha com pinto de ebulição seco de 230° e, ponto de ebulição úmido de 155°. Embalagens 500 ml. - Fluído de freio DOT 4- primeira linha com ponto de ebulição seco de 230° e, ponto de ebulição úmido de 155°. Embalagens 500ml. Fluído de freio DOT4-primeira linha com pinto de ebulição seco de 230° e, ponto de ebulição úmido de 155°. Embalagens 500 ml. Marca: RADNAQ	164,000	LT	33,00	5.412,00
7	Spray lubrificante seco á base de MoS2, temperatura De uso 120° a +460°. - Spray lubrificante seco á base de MoS2, temperatura De uso 120° a +460°. Marca: WD40	60,000	UN	95,00	5.700,00
10	Óleo para transmissão automática e sistema de direção hidráulica Genuíno toyota ou recomendado pelaToyota DEXRON II ou III - Óleo para transmissão automática e sistema de direção hidráulica Genuíno toyota ou recomendado pelaToyota DEXRON II ou III Marca: PETROL	55,000	LT	79,00	4.345,00
11	Óleo lubrificante 100% sintético para Motores a gasolina/etanol embalagens de 1 litro. SAE 5W30 API SN, que atenda às Seguintes ESPECIFICAÇÕES,APROVAÇÃOE RECOMENDAÇÕES: API SN, ILSACGF-5; ACEA A5/B5;FORD WSS; M2C946-AGM 6094M e 4718M; CHRYSLER 6395HONDA HT-06.Embalagem de 1 litro - Óleo lubrificante 100% sintético para Motores a gasolina/etanol embalagens de 1 litro. SAE 5W30 API SN, que atenda às Seguintes ESPECIFICAÇÕES,APROVAÇÃOE RECOMENDAÇÕES: API SN, ILSACGF-5; ACEA A5/B5;FORD WSS; M2C946-AGM 6094M e 4718M; CHRYSLER 6395HONDA HT-06.Embalagem de 1 litro Marca: PETROL	412,000	LT	60,00	24.720,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
14	SAE 80W API GL-4 óleo para engrenagens automotivas, para transmissão Manual, direção mecânica de automóveis Picks-up, vans e caminhões, caixa de engrenagens de máquinas agrícolas e construção que exijam Lubrificante com nível de serviço API GI-4 e MIL L-2105A. Balde de 20 litros - SAE 80W API GL-4 óleo para engrenagens automotivas, para transmissão Manual, direção mecânica de automóveis Picks-up, vans e caminhões, caixa de engrenagens de máquinas agrícolas e construção que exijam Lubrificante com nível de serviço API GI-4 e MIL L-2105A. Balde de 20 litros Marca: PETROL	16,000	BD	700,00	11.200,00
16	Fluido de freios 100 % sintético TOP 4/S SAE J1703 DOT 4, ISO 4925. Embalagem 500ml - Fluido de freios 100 % sintético TOP 4/S SAE J1703 DOT 4, ISO 4925. Embalagem 500ml Marca: RADNAQ	47,000	UN	38,00	1.786,00
17	Óleo lubrificante ATF tipo sufixo A, para direção hidráulica de caminhões, ônibus e veículos de passeio atende a especificação GM, qualificado pela Mercedes Bens, segundo a norma MB 236.2 para uso em caixas de mudanças e direção hidráulica ZF e TRW- Balde 20 litros - Óleo lubrificante ATF tipo sufixo A, para direção hidráulica de caminhões, ônibus e veículos de passeio atende a especificação GM, qualificado pela Mercedes Bens, segundo a norma MB 236.2 para uso em caixas de mudanças e direção hidráulica ZF e TRW- Balde 20 litros Marca: PETROL	18,000	BD	790,00	14.220,00
19	ÓLEO 80W90 PARA CAIXAS DE MUDANÇAS EDIFERENCIAIS API-GL-4-OLEO 80W90 PARA CAIXAS DE MUDANÇAS E DIFERENCIAIS API-GL4. - ÓLEO 80W90 PARA CAIXAS DE MUDANÇAS EDIFERENCIAIS API-GL-4-OLEO 80W90 PARA CAIXAS DE MUDANÇAS E DIFERENCIAIS API-GL4. Marca: PETROL	234,000	LT	63,00	14.742,00
20	Água desmineralizada (ou água deionizada) Com todos os sais minerais removidos, sendo Próprio para ser utilizada em radiadores e Baterias . Embalagem de 1 litro - Água desmineralizada (ou água deionizada) Com todos os sais minerais removidos, sendo Próprio para ser utilizada em radiadores e Baterias . Embalagem de 1 litro Marca: RADNAQ	883,000	LT	15,00	13.245,00
25	Óleo mineral 20w50 API SJ, para motores a gasolina. Embalagem de 1 litro - Óleo mineral 20w50 API SJ, para motores a gasolina. Embalagem de 1 litro Marca: PETROL	122,000	LT	40,00	4.880,00
26	Óleo SAE 40 ISO 150 para compressores, óleo PS lub W 150 PRESSURE para compressores de pistões. Embalagem de um litro - Óleo SAE 40 ISO 150 para compressores, óleo PS lub W 150 PRESSURE para compressores de pistões. Embalagem de um litro Marca: PETRO	95,000	LT	50,00	4.750,00
28	LUBRIFICANTE TURBO ME 50 , óleo lubrificante mineral monovisco para motores a diesel estacionários ou marítimos , aplicados em geradores e embarcações, que atendem um lubrificante monovisco com viscosidade sae 50, também é aplicado em engrenagens de transmissões automotivas e marítimas, que atende a norma ZF TE ML 04E(SAE 50) Especificação SAE 50: API CF, ZF TE-ML 04E, ALLISSON C-3, ALISSON C-4, API GL-3, AH00.40-B-0001-01ETB(MB-Transmissões EATON), VOLVO 97305 (Classe-90) balde de 20 litros - LUBRIFICANTE TURBO ME 50 , óleo lubrificante mineral monovisco para motores a diesel estacionários ou marítimos , aplicados em geradores e embarcações, que atendem um lubrificante monovisco com viscosidade sae 50, também é aplicado em engrenagens de transmissões automotivas e marítimas, que atende a norma ZF TE ML 04E(SAE 50) Especificação SAE 50: API CF, ZF TE-ML 04E, ALLISSON C-3, ALISSON C-4, API GL-3, AH00.40-B-0001-01ETB(MB-Transmissões EATON), VOLVO 97305 (Classe-90) balde de 20 litros Marca: PETRONAS	31,000	BD	910,00	28.210,00
29	LUBRIFICANTE TURBO ME 40 , óleo lubrificante mineral monovisco para motores a diesel estacionários ou marítimos ,	9,000	BD	945,00	8.505,00

aplicados em geradores e embarcações, que atendem um lubrificante monoviscoso com viscosidade SAE 40, indicado para utilização em caixas de câmbio Eaton FSO-4205ª, FS-5106 e FS-6206, e caixas de câmbio Volvo que requerem a utilização de um óleo de motor diesel monoviscoso SAE 40 Especificação: API CF, ZF TE-ML 04B, ALLISSON C-3, ALLISSON C-4, API GL-3, AH00.40-B-0001-01ETB (Tran - LUBRIFICANTE TURBO ME 40 ,óleo lubrificante mineral monoviscoso para motores a diesel estacionarios ou maritimos , aplicados em geradores e embarcações, que atendem um lubrificante monoviscoso com viscosidade SAE 40, indicado para utilização em caixas de câmbio Eaton FSO-4205ª, FS-5106 e FS-6206, e caixas de câmbio Volvo que requerem a utilização de um óleo de motor diesel monoviscoso SAE 40

Especificação: API CF, ZF TE-ML 04B, ALLISSON C-3, ALLISSON C-4, API GL-3, AH00.40-B-0001-01ETB (Transmissõe Eaton), VOLVO 97305 (CLASSE 90), BALDE DE 20 LITROS

Marca: PETROL

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
32	Óleo Mercon Lv Transmissão Automática Motorcraft 1076281-01. Embalagem de um 1 litro - Óleo Mercon Lv Transmissão Automática Motorcraft 1076281-01. Embalagem de um 1 litro Marca: PETROL	10,000	LT	124,00	1.240,00
33	Óleo para caixas de mudanças (especificação 235.10) caixas MB; G 32(lubrificante obrigatório para Sprinter Van).caixas MB 28; G 32 (lubrificante recomendado a partir da primeira troca de óleo paraSprinter Chassi e Furgão utilizados em serviço severo) caixa MB G 33, caixa MB FSG 350; BB00.40-B-0235-10ª. Embalagem de 1 litro - Óleo para caixas de mudanças (especificação 235.10) caixas MB; G 32(lubrificante obrigatório para Sprinter Van).caixas MB 28; G 32 (lubrificante recomendado a partir da primeira troca de óleo paraSprinter Chassi e Furgão utilizados em serviço severo) caixa MB G 33, caixa MB FSG 350; BB00.40-B-0235-10ª. Embalagem de 1 litro Marca: PETROL	35,000	LT	180,00	6.300,00
36	Silicone Multi Uso finalizador para proteger, conservar e dar brilho, destacando e renovando a cor de painéis, couro, plástico , vinil, courvin e borracha. Balde de 3,5 kilos - Silicone Multi Uso finalizador para proteger, conservar e dar brilho, destacando e renovando a cor de painéis, couro, plástico , vinil, courvin e borracha. Balde de 3,5 kilos Marca: VONDER	4,000	BD	230,00	920,00
37	Desengripante Spray , desengripa e lubrifica peças mecânicas, eliminando a umidade, protegendo contra a ferrugem e corrosão, possui ação anticorrosiva. Embalagem de 300 ml - Desengripante Spray , desengripa e lubrifica peças mecânicas, eliminando a umidade, protegendo contra a ferrugem e corrosão, possui ação anticorrosiva. Embalagem de 300 ml Marca: CHEMICOLOR	130,000	UN	24,00	3.120,00
38	Anti embaçante de vidros internos, inibe o embaçamento, permite uma nítida visão em vidros automotivos. Embalagem de 100ml - Anti embaçante de vidros internos, inibe o embaçamento, permite uma nítida visão em vidros automotivos. Embalagem de 100ml Marca: CHEMICOLOR	50,000	UN	27,00	1.350,00
40	Higienizador para ar condicionado automotivo em geral , fragrância carro novo, combate com eficiência odores desagradáveis, que proliferam no interior do ar condicionado, principalmente no evaporador, condensador, tubulações e nas partes internas , tais como: bancos, teto,cortina,piso,entre outros. Dispõe de uma válvula especial que trava após o acionamento, e libera automaticamente o produto no interior do veiculo, efetuando assim a limpeza do ar condicionado. Embalagem de 145ml/90g - Higienizador para ar condicionado automotivo em geral , fragrância carro novo, combate com eficiência odores desagradáveis, que proliferam no interior do ar condicionado, principalmente no evaporador, condensador, tubulações e nas partes internas , tais como: bancos, teto,cortina,piso,entre outros. Dispõe de uma válvula especial que trava após o acionamento, e libera automaticamente o produto no interior do veiculo, efetuando assim a limpeza do ar condicionado. Embalagem de 145ml/90g	90,000	UN	45,00	4.050,00

Marca: UNIPEGA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
41	Estopa , trapo de limpeza, malha estopa , pano costurado, para limpeza em ofina mecânica, para limpeza de mãos, graxa, peças e ferramentas. Embalagem com 50kg - Estopa , trapo de limpeza, malha estopa , pano costurado, para limpeza em ofina mecânica, para limpeza de mãos, graxa, peças e ferramentas. Embalagem com 50kg Marca: CLS	11,000	UN	390,00	4.290,00
42	ESTOPA PARA POLIMENTO DE VEICULO, TRAZENDO FACILIDADE NA HORA DE POLIR. EMBALAGEM DE 400 G - ESTOPA PARA POLIMENTO DE VEICULO, TRAZENDO FACILIDADE NA HORA DE POLIR. EMBALAGEM DE 400 G Marca: VONDER	30,000	UN.	120,00	3.600,00
44	Cera automotiva em pasta com carnaúba, para todos os tipos de pintura, proporcionando brilho e proteção, removendo manchas, pequenos riscos e tinta oxidada, fórmula com carnaúba e silicone especiais forma uma película que repele a sujeira e protege contra ações do tempo(sol, chuva, maresia e etc.) Embalagem de 200 g - Cera automotiva em pasta com carnaúba, para todos os tipos de pintura, proporcionando brilho e proteção, removendo manchas, pequenos riscos e tinta oxidada, fórmula com carnaúba e silicone especiais forma uma película que repele a sujeira e protege contra ações do tempo(sol, chuva, maresia e etc.) Embalagem de 200 g Marca: VONDER	35,000	UND	114,00	3.990,00
48	OLEO PARA MOTOR 5W20, 100% SINTÉTICO API SP/RC, ISLAC GF-6ª, FORD WSS-M2C960-A1, EMBALAGEM DE 1 LITRO - OLEO PARA MOTOR 5W20, 100% SINTÉTICO API SP/RC, ISLAC GF-6ª, FORD WSS-M2C960-A1, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PETROL	24,000	LT	67,00	1.608,00
51	OLEO ELF FULL TECH FE 5W30 EVOLUTION 100% SINTÉTICO,LUBRIFICANTE SINTÉTICO FUEL ECONOMY DE ALTISSIMA PERFORMANCE PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E DIESEL RAPIDO COM DPF(DIESEL PARTICLE FILTER). RECOMENDADO EM PARTICULAR PARA MOTORES DIESEL ONDE AS NORMAS EURO V E EURO VI SOBRE REDUÇÃO DE EMII. APLICAÇÕES: MAIS RECENTES TECNOLOGIA DE MOTORES, ADAPTADO PARA O FILTRO DE PARTICULAS,CONDUÇÃO VIGOROSA , EM TODAS AS ESTAÇÕESDO ANO. RECOMENFDADO EM ESPECIAL PARA NOVOS MOTORES QUE SOLICITEM AS NOR - OLEO ELF FULL TECH FE 5W30 EVOLUTION 100% SINTÉTICO,LUBRIFICANTE SINTÉTICO FUEL ECONOMY DE ALTISSIMA PERFORMANCE PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E DIESEL RAPIDO COM DPF(DIESEL PARTICLE FILTER). RECOMENDADO EM PARTICULAR PARA MOTORES DIESEL ONDE AS NORMAS EURO V E EURO VI SOBRE REDUÇÃO DE EMII. APLICAÇÕES: MAIS RECENTES TECNOLOGIA DE MOTORES, ADAPTADO PARA O FILTRO DE PARTICULAS,CONDUÇÃO VIGOROSA , EM TODAS AS ESTAÇÕESDO ANO. RECOMENFDADO EM ESPECIAL PARA NOVOS MOTORES QUE SOLICITEM AS NOR Marca: PETROL	36,000	LT	59,00	2.124,00
53	COOLANT ADITIVO PARA RADIADORES PRONTO PARA USO INDICADO PARA TODA LINHA GM APARTIR DE 2000(COLORAÇÃO:LARANJA/VERMELHO) O COOLANT- ADITIVO PARA RADIADOR ACDELCO- FOI DESENVOLVIDO COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE PARA EVITAR CORROSÃO DOS COMPONENTES DO SISTEMA E O SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR. ALÉM DE LUBRIFICAR A BOMBA D'ÁGUA DURANTE TODO O TEMPO, PROPORCIONANDO AO VEICULO UMA PERFORMANCE MUITO MELHOR EAN;/7899334470411 CODIGO DO FABRICANTE:93344704 SPIN EMBALAGEM DE 1 LITRO - COOLANT ADITIVO PARA RADIADORES PRONTO PARA USO INDICADO PARA TODA LINHA GM APARTIR DE 2000(COLORAÇÃO:LARANJA/VERMELHO) O COOLANT-ADITIVO PARA RADIADOR ACDELCO- FOI DESENVOLVIDO COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE PARA EVITAR CORROSÃO DOS COMPONENTES DO SISTEMA E O SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR. ALÉM DE LUBRIFICAR A BOMBA D'ÁGUA DURANTE TODO O TEMPO, PROPORCIONANDO AO VEICULO UMA PERFORMANCE MUITO MELHOR EAN;/7899334470411 CODIGO DO FABRICANTE:93344704 SPIN	30,000	LT	61,00	1.830,00

EMBALAGEM DE 1 LITRO

Marca: RADNAQ

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
57	<p>ADESIVO DE CILICONE NEUTRO LIVRE DE ACIDO ACÉTICO VERMELHO PARA MOTOR, SUBSTITUI JUNTAS DE CORTIÇA E FELTRO RESISTE ATÉ MAIS DE 320 GRAUS CÉLCIO INTERMITENTE, EMBALAGEM DE 50 GRAMAS - ADESIVO DE CILICONE NEUTRO LIVRE DE ACIDO ACÉTICO VERMELHO PARA MOTOR, SUBSTITUI JUNTAS DE CORTIÇA E FELTRO RESISTE ATÉ MAIS DE 320 GRAUS CÉLCIO INTERMITENTE, EMBALAGEM DE 50 GRAMAS</p> <p>Marca: VONDER</p>	59,000	UN	39,00	2.301,00
58	<p>Óleo de Motor IDEMITSU 5W20 100% Sintético - Ford WSS-M2C-948-B. Idemitsu Eco 5W-20 é um lubrificante 100% sintético de alto desempenho para motores de veículos movidos a gasolina, etanol e GNV. Benefícios: Proporciona economia de combustível e proteção ao meio ambiente. EMBALAGEM DE 1 LITRO - Óleo de Motor IDEMITSU 5W20 100% Sintético - Ford WSS-M2C-948-B. Idemitsu Eco 5W-20 é um lubrificante 100% sintético de alto desempenho para motores de veículos movidos a gasolina, etanol e GNV. Benefícios: Proporciona economia de combustível e proteção ao meio ambiente. EMBALAGEM DE 1 LITRO</p> <p>Marca: MOBIL</p>	48,000	UN.	325,00	15.600,00
64	<p>Óleo lubrificante 100% sintético para motores a gasolina - Embalagens litro SAE 5W40 API SN, atendendo no mínimo a todas às seguintes Especificações/aprovadas: API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4.BMW: LLL-01.Aprovação VW: 502.00/505.00, Renault: RN0700/0710 Fiat: 9.55535.z2, MB:229.5. - Óleo lubrificante 100% sintético para motores a gasolina -Embalagens litro SAE 5W40 API SN, atendendo no mínimo a todas às seguintes Especificações/aprovadas: API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4.BMW: LLL-01.Aprovação VW: 502.00/505.00, Renault: RN0700/0710 Fiat: 9.55535.z2, MB:229.5.</p> <p>Marca: PETROL</p>	452,000	LT	52,00	23.504,00
78	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 SEMI-SINTÉTICOPARA MOTORES A GASOLINA/ETANOL(FLEX).1º LINHA.TENDONO MÍNIMO ÀS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES :API SN/CF ACEA A3/B3/B4, JASO SG+, MB APROVAÇÃO 229.3 VW 505 00/505 00 RENAULT RN 0700, QUE ATENDA AOSREQUERIMENTOS DA FIAT 955535-G2.EMBALAGEM DE 1 LITRO - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 SEMI-SINTÉTICOPARA MOTORES A GASOLINA/ETANOL(FLEX).1º LINHA.TENDONO MÍNIMO ÀS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES :API SN/CF ACEA A3/B3/B4, JASO SG+, MB APROVAÇÃO 229.3 VW 505 00/505 00 RENAULT RN 0700, QUE ATENDA AOSREQUERIMENTOS DA FIAT 955535-G2.EMBALAGEM DE 1 LITRO</p> <p>Marca: PETROL</p>	72,000	UN	59,00	4.248,00
79	<p>PROLONGADOR GENUINO CAT ELC(EXTENDED LIFE COOLANT CODIGO 119-5152) EMBALAGEM DE 1 LITRO - PROLONGADOR GENUINO CAT ELC(EXTENDED LIFE COOLANT CODIGO 119-5152) EMBALAGEM DE 1 LITRO</p> <p>Marca: CATEPILLAR</p>	18,000	L	349,00	6.282,00
82	<p>OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO ,TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL SAE4 10W30 GENUINO OU NO MINIMO RECOMENDADOP PELA JCB, UM OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL (UTTO) PARA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS.ESPECIFICADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÃO COM FREIOS ÚMIDOS, CAIXAS DE VELOCODADES, SISTEMA POWER SHIFT E SISTEMAS HIDRAULICOS.ESPECIFICAÇÃO: SAE 10W30 API GL-4, NH410B,M2C - OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO ,TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL SAE4 10W30 GENUINO OU NO MINIMO RECOMENDADOP PELA JCB, UM OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL (UTTO) PARA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS.ESPECIFICADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÃO COM FREIOS ÚMIDOS, CAIXAS DE VELOCODADES, SISTEMA POWER SHIFT E SISTEMAS HIDRAULICOS.ESPECIFICAÇÃO: SAE 10W30 API GL-4, NH410B,M2C</p> <p>Marca: PETROL</p>	19,000	BD	1.010,00	19.190,00
85	<p>37 Óleo transmissão S4 CX 10W (genuino/original) recomendado para utilização em equipamentos pesados fora de estrada, produzidos por fabricantes líderes mundiais, incluindo:</p>	35,000	BD	1.290,00	45.150,00

Caterpillar, Komatsu, Komatsu-Dresser e nas transmissões fabricadas pela Eaton, Eaton Fuller, ZF, Dana, Rockwell, entre outros: Transmissões Powershift, Comandos finais, Freios úmidos, Sistemas Hidráulicos.

Especificações, Aprovações & Recomendações: Caterpillar Trator TO-4, ZF TE-ML 03C. Adequado para uso em aplicações onde fluidos tipo Allison C4 são necessários sendo adequado para uso em muitos powershift ou transmissões manuais, sistemas de freio úmido, e alguns sistemas hidráulicos, incluindo Komatsu.

Embalagem 20 litros
 Balde 20 479,00 - 37
 Óleo transmissão S4 CX 10W (genuino/original)
 recomendado para utilização em equipamentos pesados fora de estrada, produzidos por fabricantes líderes mundiais, incluindo: Caterpillar, Komatsu, Komatsu-Dresser e nas transmissões fabricadas pela Eaton, Eaton Fuller, ZF, Dana, Rockwell, entre outros: Transmissões Powershift, Comandos finais, Freios úmidos, Sistemas Hidráulicos.

Especificações, Aprovações & Recomendações: Caterpillar Trator TO-4, ZF TE-ML 03C. Adequado para uso em aplicações onde fluidos tipo Allison C4 são necessários sendo adequado para uso em muitos powershift ou transmissões manuais, sistemas de freio
 Marca: PETROL

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
88	OLEO LUBRIFICANTE SAE 30, FLUIDO MULTIFUNCIONAL RECOMENDADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDO FINAIS, FREIOS ÚMIDOS, SISTEMAS HIDRAULICOS DE TRATORES AGRICOLAS E OUTROS SISTEMAS.CLASSIFICAÇÃO - OLEO LUBRIFICANTE SAE 30, FLUIDO MULTIFUNCIONAL RECOMENDADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDO FINAIS, FREIOS ÚMIDOS, SISTEMAS HIDRAULICOS DE TRATORES AGRICOLAS E OUTROS SISTEMAS.CLASSIFICAÇÃO Marca: PETRONAS	45,000	BD	824,00	37.080,00
89	OLEO GENUINO JOHN DEERE HY-GARD TM, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PELA JOHN DEERE PARA PROPORCIONAR O MÁXIMO DE DESEMPENHO DOS SISTEMAS FUNCIONAIS INCLUINDO TRANSMISSÕES, REDUÇÕES FINAIS, DIFERENCIAIS, DIREÇÃO HIDRAULICA, COMANDOS FINAIS, FREIO ÚMIDO E SISTEMAS HIDRAULICOS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. SUPERA OS REQUIMENTOS - OLEO GENUINO JOHN DEERE HY-GARD TM, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PELA JOHN DEERE PARA PROPORCIONAR O MÁXIMO DE DESEMPENHO DOS SISTEMAS FUNCIONAIS INCLUINDO TRANSMISSÕES, REDUÇÕES FINAIS, DIFERENCIAIS, DIREÇÃO HIDRAULICA, COMANDOS FINAIS, FREIO ÚMIDO E SISTEMAS HIDRAULICOS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. SUPERA OS REQUIMENTOS Marca: PETRONAS	20,000	BD	1.080,00	21.600,00
91	OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA MASTERGOLD HSP SAE 15W40, É UM OLEO MINERAL MULTIVISCISO PARA MOTORES A DIESEL ASPIRADOS OU SUPERALIMENTADOS COM OU SEM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE INJEÇÃO DE TODO O TIPO E POTÊNCIA DE TRATORES , MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E AGRICOLAS EM GERAL ; COMPOSIÇÃO : OLEOS MINERAIS E SINTÉTICOS SELECIONADOS E ADITIVOS EXCLUSIVOS. ESPECIFICAÇÃO: SAE 15W40, NH 330 H, API CI-4/CH-4, ACEA E7, CUMMINS CES 20078. BALDE DE 20 LITROS - OLEO GENUINO NEW HOLLAND AMBRA MASTERGOLD HSP SAE 15W40, É UM OLEO MINERAL MULTIVISCISO PARA MOTORES A DIESEL ASPIRADOS OU SUPERALIMENTADOS COM OU SEM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE INJEÇÃO DE TODO O TIPO E POTÊNCIA DE TRATORES , MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E AGRICOLAS EM GERAL ; COMPOSIÇÃO : OLEOS MINERAIS E SINTÉTICOS SELECIONADOS E ADITIVOS EXCLUSIVOS. ESPECIFICAÇÃO: SAE 15W40, NH 330 H, API CI-4/CH-4, ACEA E7, CUMMINS CES 20078. BALDE DE 20 LITROS Marca: PETRONAS	20,000	BD	1.780,00	35.600,00
97	ADITIVO VERDE JCB HP ANTIFREEZE HP/COOLANT, 4006/1120 JCB CARREGADEIRA JCB, EMBALEGEM DE 1 LITRO - ADITIVO VERDE JCB HP ANTIFREEZE HP/COOLANT, 4006/1120 JCB CARREGADEIRA JCB,	40,000	L	259,00	10.360,00

EMBALEGEM DE 1 LITRO

Marca: JCB

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
100	ADITIVO DE RADIADOR GENUINO NEW HOLLAND AMBRA ACTIFULL OT CONCENTRADO ROSA, EXTEND -LIFE, COOLANT/ANTIFREEZEM MTT 3724 ATENDE TOTALMENTE A ABNT NBR 13705 TIPO A/ ORGANICO, ASTM D 3306 TYPE 1, ASTM D 6210, COMMINS CES 14603, EMB. DE 4 LITROS - ADITIVO DE RADIADOR GENUINO NEW HOLLAND AMBRA ACTIFULL OT CONCENTRADO ROSA, EXTEND -LIFE, COOLANT/ANTIFREEZEM MTT 3724 ATENDE TOTALMENTE A ABNT NBR 13705 TIPO A/ ORGANICO, ASTM D 3306 TYPE 1, ASTM D 6210, COMMINS CES 14603, EMB. DE 4 LITROS Marca: PETRONAS	10,000	L	540,00	5.400,00
101	OLEO MINERAL ISO 10 , LUBRIFICANTE COM ÓLEOS BÁSICOS PARAFINCIOS ALTAMENTE REFINADOS PARA SISTEMAS PNEUMÁTICOS E PARA LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO,APRESENTA BOA PROPRIEDADE DE DEMULSIBILIDADE COM RÁPIDA SEPARAÇÃO DE ÁGUA PRESENTE POR CONDENSAÇÃO,SUA BAIXA VISCOSIDADE GARANTE MELHOR ARRASTE DE ÓLEO PE O AR COMPRIMIDO E A LUBRIFICAÇÃO NOS COMPONENTES DO SISTEMA, EVITA A DETERIORAÇÃO PNEUMÁTICA PROVOCADA PELO ATRITO E PELA CORROSÃO PRESENTE NA OPERAÇÃO. BALDE DE 20 LITROS - OLEO MINERAL ISO 10 , LUBRIFICANTE COM ÓLEOS BÁSICOS PARAFINCIOS ALTAMENTE REFINADOS PARA SISTEMAS PNEUMÁTICOS E PARA LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO,APRESENTA BOA PROPRIEDADE DE DEMULSIBILIDADE COM RÁPIDA SEPARAÇÃO DE ÁGUA PRESENTE POR CONDENSAÇÃO,SUA BAIXA VISCOSIDADE GARANTE MELHOR ARRASTE DE ÓLEO PE O AR COMPRIMIDO E A LUBRIFICAÇÃO NOS COMPONENTES DO SISTEMA, EVITA A DETERIORAÇÃO PNEUMÁTICA PROVOCADA PELO ATRITO E PELA CORROSÃO PRESENTE NA OPERAÇÃO. BALDE DE 20 LITROS Marca: PETROL	2,000	BD	785,00	1.570,00
104	ÓLEO GENUINO JOHN DEERE SAE 15W40 PLUS-50II PARA MOTOR E SISTEMA HIDRAULICO, É O OLEO LUBRIFICANTE ORIGINAL RECOMENDADO PARA TODOS OS MOTORES A DIESEL JOHN DEERE. O PLUS 50 TM II COMPROVOU SUA PERFORMANCE NO RIGOROSO TESTE DE RESITENCIA A ALTA TEMPERATURA, JDQ+78X E EXEDEU OS REQUISITOS DO SETOR PARA MAIORIA DOS MOTORES A DIESEL. UMA SOLUÇÃO DE FROTA COMPLETA QUE PODE SER USADA QUANDO OS ÓLEOS QUE ATENDEM Á JDQ-78X-API, CK-4/CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4 SN, CUMMINS CES 20081/20077/20076//20075, MACK EO-O PREMIUM PLUS 07/E0-N PREMIUM PLUS 3/E0-M PLUS, CATERPILLAR ECF-3/ECF-2, DDC 93K218/93K214, VOLVOVDS-4/VDS-2, RENAULT RLD/RXD/RD, JASO DH-2, MTU TYPE 2.1. MANN M3275, MB 228.31 SÃO ESPECIFICADOS(CODIGO CQM20204) EM BALDE COM 20 LITROS. - ÓLEO GENUINO JOHN DEERE SAE 15W40 PLUS-50II PARA MOTOR E SISTEMA HIDRAULICO, É O OLEO LUBRIFICANTE ORIGINAL RECOMENDADO PARA TODOS OS MOTORES A DIESEL JOHN DEERE. O PLUS 50 TM II COMPROVOU SUA PERFORMANCE NO RIGOROSO TESTE DE RESITENCIA A ALTA TEMPERATURA, JDQ+78X E EXEDEU OS REQUISITOS DO SETOR PARA MAIORIA DOS MOTORES A DIESEL. UMA SOLUÇÃO DE FROTA COMPLETA QUE PODE SER USADA QUANDO OS ÓLEOS QUE ATENDEM Á JDQ-78X-API, CK-4/CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4 SN, CUMMINS CES 20081/20077/20076//20075, MACK EO-O PREMIUM PLUS 07/E0-N PREMIUM PLUS 3/E0-M PLUS, CATERPILLAR ECF-3/ECF-2, DDC 93K218/93K214, VOLVOVDS-4/VDS-2, RENAULT RLD/RXD/RD, JASO DH-2, MTU TYPE 2.1. MANN M3275, MB 228.31 SÃO ESPECIFICADOS(CODIGO CQM20204) EM BALDE COM 20 LITROS. Marca: PETRONAS	30,000	BD	1.630,00	48.900,00

Total do Participante: 543.252,00

Total Geral: 1.932.521,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	17.001.10.301.1001.2063.3.3.90.00.00	R\$ 215.748,60

São Domingos, 04/12/2023

.....
MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI

.....
Assinatura do Responsável